

Декальцинация теплообменника Rocket

1. Первым делом надо слить воду из бойлера, для чего:
 - a. Проследить, чтобы бачок был заполнен не более чем на треть.
 - b. Включить питание и дождаться пока в бойлере не установится нормальное давление.
 - c. Выключить питание кофеварки.
 - d. Приподнять боковую сторону (со стороны трубки пара)¹, подставив под ножки перевернутые чашки для эспрессо.
 - e. Поставить под трубку кипятка емкость и открыть кран кипятка, подождать пока все содержимое бойлера не сольется.
 - f. Закрыть кран и поставить кофеварку ровно.
2. Приготовить 2 литра декальцинирующего раствора. В случае использования пищевой лимонной кислоты растворить 20-30 грамм в 2 литрах воды.
3. Слить воду из бачка, залить в него раствор и включить питание машины. Включится автозаполнение бойлера. Дождаться пока бойлер заполнится и помпа выключится.
4. Приподнять боковую сторону машины со стороны трубки кипятка² до момента включения помпы и пополнения бойлера. После выключения помпы машину можно поставить ровно.
5. Включить пролив и слить через группу 300 мл.
6. Дать машине прогреться минут 15, выключить и оставить на час.
7. Включить и дать прогреться минут 15
8. Пролить оставшийся раствор через группу.
9. Выключить машину и слить раствор из бойлера для чего выполнить пункты: d-f
10. Снять сетку душа и промыть водой, поставить на место.
11. Промыть бачок, установить в машину и заполнить его полностью чистой водой.
12. Включить машину, начнется автозаполнение бойлера. Дождаться пока бойлер заполнится и помпа выключится.
13. Выполнить пункт 4, дождаться пока в бойлере установится давление.
14. Пролить остаток бачка через группу.
15. Выключить машину и слить воду из бойлера для чего выполнить пункты: d-f
16. Выполнить еще раз пункты 11-15
17. Выполнить пункты 11-12, дождаться установления давления в бойлере. Если используется пищевая лимонная кислота, то слить в чашки немного воды из бойлера и из группы, попробовать на наличие кислого вкуса. Если

¹ Приподнимается сторона, противоположная месту забора кипятка из бойлера. Для машин с вертикальным бойлером приподнимать не надо.

² Приподнимается сторона, с которой расположен щуп уровня бойлера. Для машин с вертикальным бойлером использовать отключение провода от датчика для переполнения бойлера.

кислота ощущается, то повторить пункты 11-15. Если кислоты не чувствуется, то декальцинация завершена.