Formulare erzeugen

Einleitung

Ultradox Formulare sind ein sehr mächtiges Werkzeug.

Sie können Umfragen, ausfüllbare PDF-Dokumente, Benutzeroberflächen und vieles mehr erstellen.

Beispiel

In diesem Beispiel lernen Sie ein Einladungsformular zu erstellen

Erstellen Sie zunächst ein Google Doc "Meine Einladung", das den folgenden Text enthält. Es enthält bereits die Variablen, die aus dem Formular abgeleitet werden sollen:

Hallo \\$\{name\},

wir möchten Sie zu unserer Party am \\$\{partyDate;date\} einladen!

Wir erwarten ungefähr \\$\{numberOfGuests;number\} Gäste.


\\$\{if male\}Bitte bringen Sie einige Ihrer Ex-Freundinnen mit.\\$\{end\}

Es wäre toll, wenn Sie uns mit einer Menge \\$\{supplies\} unterstützen könnten!

Variablen über ein Formular laden

Fügen Sie zunächst ein **Google Text nach PDF-**Baustein hinzu und laden Sie Ihr Google Doc "Meine Einladung".

icon:icon-keyboard Beim Klicken auf das Tastatursymbol im Eingangs-Variablen Bereich, generiert Ultradox ein Standardformular mit den gefundenen Variablen:



Sichern Sie das Formular um die eingegebenen Werte zu speichern und sie anzeigen zu lassen.

Passen Sie Ihr Formular mit dem Formulareditor an

Sie können Ihr Formular anpassen, indem Sie die Eingabeaufforderung und den Hilfe-Text konfigurieren.



Klicken Sie auf den fettgedruckten **Titel** des **Werte eingeben**-Bausteins, um den Formulareditor zu öffnen und die Benutzerführung zu verbessern.

Auf der rechten Seite des Editors erhalten Sie eine Vorschau des Formulars.

Er sieht identisch aus wie der Eingabebereich im Formular Baustein.

Auf der linken Seite des Editors befindet sich für jedes Formularfeld ein Editor Panel.

Feldtyp

Ultradox erzeugt anhand der gefundenen Variablen je einen Formularfeld Typen. Ist kein Renderer für die Variable angegeben (Hallo \\$\{name\}), gibt Ultradox ein **Kurzer Text**-Formularfeld aus:



Folgt ein Renderer auf die Variable ($\$ {partyDate; date}), in diesem Fall date, gibt Ultradox das entsprechende Formularfeld aus:



Für die Variable numberOfGuests mit dem Renderer number

(\\$\{numberOfGuests;number\}) wird also ein Formularfeld Zahl angelegt:



Überschrift und Platzhalter eines Abschnitts ändern

Ultradox erzeugte für jedes Feld eine Standardabfrage. Ändern Sie die Überschrift name und vergeben einen aussagekräftigen Hilfe-Text und Platzhalter.

Da die Variable name den Namen eines unserer Partygäste darstellt, ändern wir die in "Namen des Gastes". Wenn der Benutzer noch keinen Namen eingegeben hat, wird der Platzhalter als Hinweis angezeigt.



Die Reihenfolge der Abschnitte ändern

Sie können die Reihenfolge der Abschnitte einfach per Drag&Drop ändern.

Übernehmen und Änderungen speichern

Wenn Sie mit dem Bearbeiten des Formulars fertig sind, klicken Sie auf **Übernehmen**, um Ihre Änderungen zu speichern. Dieses individualisierte Formular erleichtern die Eingabe der erforderlichen Daten.