

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ*	
НАЗВАНИЕ	DFH4180
ТИП	Седельный тягач
Двигатель	
ТИП	Cummins Z14E520 51
Уровень выбросов	Евро 5
Максимальная мощность	518 л.с.
Максимальный крутящий момент	2500 Н.м.
Количество цилиндров	6
Объем	13 480 см ³
Отверстие цилиндра (мм)	114
Ход поршня (мм)	144.5
Система	Топливная система Common Rail с наддувом, промежуточным охлаждением, топливная система высокого давления, DOC, DPF, SCR, ASC, генератор 110А, переключение переключателей Е/Р, двухступенчатый воздушный фильтр, внутренний электрический подогрев топливного фильтра, предварительный подогрев всасываемого воздуха двигателя, электронный силиконовый масляный вентилятор сцепления.
Сцепление	
Тип	SACHS
Диаметр пластины	φ430мм
Система сцепления	Гидравлическое управление с воздушным усилителем, нажимного типа
Габаритные размеры (mm)	
Габаритная длина	6260
Габаритная ширина	2544
Габаритная высота с обтекателем	3864
Колесная база	3800
Размер профиля рамы (мм)	
Ширина рамы (спереди)	1080
Ширина рамы (сзади)	850
Высота профиля	280
Ширина профиля	90
Вес шасси (кг)	
Общая масса	18000
Снаряженная масса (шасси)	8440
Суммарная масса автопоезда	44000
Коробка передач	
Тип	EATON ECEO-26N112C
Количество передач	12 передних передач и 2 задних, синхронизированных
Передаточные числа	14.43, 11.05, 8.44, 6.46, 4.95, 3.79, 2.91, 2.23, 1.70, 1.30, 1.00, 0.77, 16.927R1, 12.95R2
Ось Передняя	
Марка DANA, тип Elliot, двутавровое сечение, необслуживаемый FAG колесная часть	Грузоподъемность (тонн) 7 т
Ось задняя	
Марка DANA, одинарная редукция с блокировкой колес, передаточное число 2,69, FAG необслуживаемая колесная пара	Грузоподъемность (тонн) 13 т
Шины	315/70 R22.5 стальные диски + запасное колесо

Гарантия: 36 месяцев (третий год гарантии распространяется на силовую линию) или 1 500 000 км смотря, что наступит раньше.