

KAVRAMA SİSTEMLERİ TEST

1. Aşağıdakilerden hangisi araç lifte alınırken uyulması gereken kurallardan değildir?

- A) Lift ayakları araca uygun ve eşit yükseklikte ayarlanmalıdır.
B) Araç lifte kaldırılırken dengede olup olmadığına bakılmalıdır.
C) Liftin ayakları zemine sağlam olarak monte edilmelidir.

D) Lifti maksimum yüksekliğe çıkarıp araca daha rahat ulaşım sağlanmalıdır.

2. Önden motorlu araçlarda motorun duruş şekli aşağıdakilerden hangisi değildir?

- A) Düz olarak yerleştirilmiş motorlu araçlar
B) Dik olarak yerleştirilmiş motorlu araçlar
C) Yan olarak yerleştirilmiş motorlu araçlar
D) Yan ve eğik olarak yerleştirilmiş motorlu araçlar

3. Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekanğin bölümüne ne denir?

- A) Dinamik B) Statik
C) Yerçekimi D) İvme

4. Döner haldeki bir parçanın hareketini aynı eksen üzerinde bulunan diğer bir parçaya iletmek veya iletilmekte olan bu hareketi istendiği zaman durdurmak amacıyla kullanılan tertibata ne ad verilir?

- A) Moment B) Kavrama
C) Vites kutusu D) Diferansiyel

5. Yüksek kaliteli yay çeliğinden yapılmış ve sürtünmeden dolayı meydana gelen 2000 0C civarındaki sıcaklıklarda özelliğinin bozulmaması için ısı işlemine tâbi tutulmuş olan kavrama sisteminin parçası aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Debriyaj bilyesi B) Ayırma çatalı
C) Yastık disk D) Titreşim damperi

6. Aşağıdakilerden hangisi tek diskli kuru tip bir kavramanın parçalarından değildir?

- A) Ayırma çatalı B) Kavrama disk
C) Baskı plakası D) Prizdirek mili

7. Aşağıdakilerden hangisi kavrama diskinin parçalarından biri değildir?

- A) Baskı plakası B) Frezeli göbek
C) Yastık disk D) Titreşim damperi

8. Aşağıdakilerden hangisi kavrama tipi çeşitlerinden değildir?

- A) Pistonlu tip kavramalar
B) Hidrolik kavramalar
C) Tamburlu kavramalar
D) Sürtünme diskli kavramalar

9. Aşağıdakilerden hangisi otomotiv kavramalarında istenilen özelliklerden değildir?

- A) Âni kopma yapmadan yükü yumuşak bir şekilde üzerine almak ve iletmektir.
B) Isıya karşı dayanıklı olmalıdır.
C) Serbest duruma geçmesi için kavrama pedalına tatbik edilmesi gereken kuvvet çok olmalıdır.
D) Krank milindeki burulma titreşimlerini vites kutusuna iletmemelidir.

10. Araçtan aksları sökmek için aşağıdaki uygulamadan hangisi yapılır?

A) Şaft sökölür.

B) Alt salıncak sökölür.

C) Vites kutusu sökölür.

D) Kavrama sökölür.

11. Debriyaj pedalı ile ayırma çatalı arasındaki mekanik bağlantıyı sağlayan makine elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Debriyaj pedalı

B) Debriyaj plakası

C) Debriyaj halatı

D) Diyafram yay

12. Debriyaj pedal boşluğu nereden ayarlanır?

A) Diyafram yaydan

B) Ayırma parmaklarından

C) Debriyaj bilyesinden

D) Debriyaj halatından

13. 1" kaç mm dir?

A) 25.4 mm

B) 24,5 mm

C) 2.54 mm

D) 2.45 mm

14. Ağır vasıta araçlarda hangi tip debriyaj uygulaması vardır?

A) Mekanik debriyaj

B) Hidrolik servo debriyaj

C) FTE otomotiv konforlu debriyaj

D) Tek diskli kuru tip debriyaj

15. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik debriyaj merkezi parçalarından değildir?

A) Debriyaj üst merkezi

B) Debriyaj halatı

C) Debriyaj alt merkezi

D) Hidrolik tank

16. Hidrolik debriyaj merkezi hareketini nereden alır?

A) Debriyaj pedalından

B) Baskı plakasından

C) Volandan

D) Vites kutusundan

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ayırma silindirleri ayarlanabilir ve sabit ayarlı tip olmak üzere ikiye ayrılır.

B) Ayırma silindirleri ayarlanabilir, sabit ve kendinden ayarlı tip olmak üzere üçe ayrılır.

C) Ayırma silindirleri sabit ve kendinden ayarlı tip olmak üzere ikiye ayrılır.

D) Ayırma silindirleri ayarlanabilir ve kendinden ayarlı tip olmak üzere ikiye ayrılır.

18. Hidrolik debriyajlarda en sık görülen arıza çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gövdede çatlak

B) Hidrolik kaçak ve sızıntı

C) Hidrolik hortum ve borularda çatlak

D) Hidrolik depoda çatlak

19. Hidrolik sıvı seviyesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Hidrolik sıvı seviyesi hidrolik depo kapağına kadar dolu olmalıdır.

B) Hidrolik sıvı seviyesi minimum çizgisinde olmalıdır.

C) Hidrolik sıvı seviyesi minimum çizgisinin üzerinde olmalıdır.

D) Hidrolik sıvı seviyesi maksimum çizgisine yakın olmalıdır.

20. Araçlarda motorun yeri ve çekiş tiplerine uymayan açıklama aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Arkadan motorlu önden çekişli motorlar

B) Arkadan motorlu araçlar

C) Önden motorlu araçlar

D) Arkadan motorlu arkadan itişli motorlar

21. Aşağıdakilerden hangisi önden çekişli araçların güç aktarma organlarından değildir?

A) Aks

B) Diferansiyel

C) Şaft

D) Vites kutusu

22. Kavrama diskisi aracın neresinde bulunur?

A) Ayırma çatalı ile baskı plakası arasında

B) Baskı plakası ile volan arasında

C) Debriyaj bilyesi ile baskı plakası arasında

D) Vites kutusu ile ayırma çatalı arasında

23. Aşağıdakilerden hangisi kavrama sistemi arızalarından değildir?

A) Kavrama diskisi aşınması

B) Debriyaj bilyesi kilitlenmesi

C) Baskı plakası sürtünme yüzeyi çatlaması

D) Senkromeç aşınması

24. Aşağıdakilerden hangisi yağlı tip kavramaların parçalarından değildir?

A) Debriyaj bilyesi

B) Piston

C) Pleyt

D) Disk

25. Çok diskli kavramalar hangi araçlarda kullanılmaz?

A) Kamyonlarda

B) Otobüslerde

C) Ticârî araçlarda

D) Otomobillerde

26. Aşağıdakilerden hangisi kavrama diskisi kısımlarından değildir?

A) Yastık disk

B) Ayırma parmakları

C) Titreşim damperi

D) Göbek

27. Ayırma parmakları en az kaç adetten meydana gelir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

28. Debriyaj ve fren sisteminde kullanılan yağ tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) SAE 20W50

B) DOT serisi

C) ATF serisi

D) Sentetik serisi

29. Aşağıdaki davranışlardan hangisi araç kavrama sistemine en az olumsuz yönde etki eden faktörlerden değildir?

A) Aracın hızlı kullanılması

B) Âni kalkışlar

C) Aşırı yük altında kullanım

D) Sık manevra