



TR200 Slim

3-PK-TR200.SLIM

Columna compacta para la gestión de accesos.

Su estructura modular permite integrar múltiples métodos de acceso y necesidades que puedan demandar las instalaciones en un tamaño muy reducido.

CUERPO

- Dimensiones: 1347 x 155 x 105 mm.
- Equipo fabricado con chapa de acero galvanizada, y pintura epoxi.

EQUIPAMIENTO

- Pantalla: 7" TFT a-Si, táctil capacitiva proyectada.
- Lector de códigos 1D/2D.
- Lector de tarjetas RFID (125 KHz / 13.56 Mhz / Mifare).
- Sistema de interfonía IP conectado al puesto de control.
- Microprocesador ARM de altas prestaciones.
- Semáforo LED de alta luminosidad (Verde/Rojo).
- Capacidad de operación online, offline o ambas.
- Comunicación Ethernet 100 Base-T.
- Detector de vehículos incorporado.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Video-Interfonía IP.
- Acceso vía smartphone.
- Cámara con reconocimiento de matrículas LPR en vía.
- Lector TAG largo alcance.
- Acceso con PIN.
- Sistema de ventilación forzada.
- Sintetizador de voz para mensajes pregrabados.
- Inserción de anuncios comerciales en pantalla para sacar mayor rentabilidad del equipo.

CONDICIONES AMBIENTALES

Operación

- Rango de temperatura: 0°C ~ 60°C.
- Humedad: 10% ~ 95% (sin condensación).

Almacenamiento

- Rango de temperatura: -20°C ~ 60°C.
- Humedad: 10% ~ 95% (sin condensación).

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Tensión de alimentación: 100 a 240 VAC / 50 a 60 Hz.
- Consumo: 230V / medio 45W

