


Качалка на пружине К-026	Габаритные размеры:	Габаритные размеры качалки в установленном виде с учетом допустимых отклонений должны быть не менее: Длина (мм): 880±30 мм. Ширина (мм): 678±30 мм. Высота (мм): 1450±30 мм.	
	Возраст:	Качалка на пружине должна использоваться детьми от 3 до 8 лет для тематических игр, физического развития.	
	Материалы:	Качалка на пружине в тематическом стиле “космонавт” состоит из каркаса с декоративными накладками, сидения и спинки, поручней для рук, пружинного узла и бетонизируемого основания. Каркас с декоративными накладками. Изготовлен из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм и имеет декоративные накладки изготовленные из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 9 мм. Иллюминатор выполнен из поликарбонатного стекла. Сиденье на качалки. Сборная конструкция которая включает в себя опору изготовленную из влагостойкой березовой ламинированной фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм, сидушку и спинку изготовленные из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм и комплектуются уголками изготовленными из стального горячекатаного листа толщиной не менее 4 мм. Поручень. Изготовлен из стальной круглой трубы ВГП 15 с толщиной стенки 2,8 мм и металлического листа толщиной не менее 4 мм. Пружинный узел. Цельносварная конструкция выполнена из стального листа толщиной не менее 5 мм, стальной трубы диаметром не менее 133 мм и пружины с диаметром сечения прутков не менее 25 мм. Универсальная бетонизируемая закладная. Цельносварный элемент выполнен из стальной профильной трубы 80x80x3 мм, отводы выполнены из стальной профильной трубы 15x15x1,5 мм либо другой	

		аналогичной трубы и стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. Общие характеристики. Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм.	
	Комплектация:	Карас с декоративными накладками (комплект) - 1 шт; Сиденье и спинка - 1 шт; Поручень - 2 шт; Пружинный узел - 1 шт; Универсальная бетонируемая закладная - 1 шт; ЗиП.	
	Сборка:	Сборка качалки должна производиться без применения сварочных работ. Крепление происходит с помощью уголков 50х50х4. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки).	
	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж качалки на пружине производится на глубине не менее 500 мм с последующим бетонированием при помощи специальных бетонируемых опор из металла. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	