



LED LINEAR 94000 LED LINEAR 94000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION

- ❑ Δαχτυλίδι από προφίλ αλουμινίου ύψους 30 χιλ.
- ❑ Πλαστικό PMMA
- ❑ Σταθερή τάση 24V
- ❑ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
- ❑ Διαθέσιμο σε πολλές διαμέτρους
- ❑ Απόδοση έως 120 Lm/W
- ❑ Ευρεία γκάμα χρωμάτων
- ❑ 6 χρόνια εγγύηση

- ❑ ring light from aluminium profile 30mm height
- ❑ PMMA plastic / Microprismatic plastic
- ❑ Constant voltage 24V
- ❑ High quality European raw materials
- ❑ Many diameters available
- ❑ Output up to 120 Lm/W
- ❑ Big range of colors available
- ❑ 6 years guarantee

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	9451085 9451085		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LUMINAIRE DIMENSIONS	25x30x4200		
WATT	70		

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ LIGHT SOURCE	LED		
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: LEDMODEL	PHILIPS		
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΣΗ CURRENT VOLTAGE	24V		
ΧΡΩΜΑ COLOR	4000K		
ΑΠΟΔΟΣΗ EFFICACY	120Lm/W		
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ TOTAL EFFICIENCY	10200Lm		
ΝΤΟΥΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LAMPHOLDER	LED PCB		
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ENERGY CLASS	A++		
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SPARE PARTS	-	-	-

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PROPERTIES

- Mac Adam 3
- KELVIN 830 – 840
- Κατόπιν παραγγελίας 827-865
- CRI > 80
- 120 Lm/W
- Δέσμη LED 120° / Beam characteristic LED 120°
- Δυνατότητα Dali / Also Dali available
- Διάρκεια ζωής 60000hr / Lifetime 60000hr
- Εγγύηση 6 χρόνια / 6 years guarantee

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ GENERAL INFORMATION

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LUMINAIRE
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ **9451085**
INDICATIVE TYPE **9451085**

ΜΗΚΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ:	5100 mm
DIAMETER	
ΥΨΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ:	30mm
HEIGHT	
ΥΛΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL	ALUMINIUM
ΠΛΑΣΤΙΚΟ/COVER:	PMMA
ΜΗΚΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:	5100 mm
LENGTH OF LUMINOUS ARE	

ΜΕΛΟΣ
MEMBER

