

E-Mails senden

Einleitung

Mit Ultradox können Sie sowohl einfache Text- als auch formatierte HTML E-Mails versenden. Sie können E-Mails über Ihren bevorzugten [E-Mail-Provider](#) versenden und die Zustellung, die Rückläufe und das Öffnen Ihrer E-Mails verfolgen.

Text E-Mails

Der Baustein zum Versenden einer reinen [Text E-Mail](#) kann einfach aus der linken Seitenleiste in Ihre Automation gezogen werden.

Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie Absender, Empfänger, Betreff und Inhalt der E-Mail angeben können.

Jedes der Felder kann [Variablen](#) zur Personalisierung Ihrer E-Mail enthalten.

HTML E-Mails

[HTML E-Mails](#) werden entweder aus einem Google Dokument oder aus HTML Quellcode generiert.

Um HTML E-Mails versenden zu können, müssen Sie zunächst einen [Google Text nach HTML](#) oder [HTML nach HTML](#) Baustein hinzufügen.

Klicken Sie dann auf das E-Mail Symbol in der Symbolleiste für zusätzliche Aktionen der Ausgangs-Variablen Sektion dieses Bausteins, um eine formatierte E-Mail aus der ausgewählten Vorlage zu generieren und zu versenden.

Erweiterte Optionen

Ihre E-Mails können [SmartLinks](#) enthalten, mit denen Sie die Interaktion der Benutzer mit Ihrer E-Mail verfolgen können.

Sie können sogar Ultradox Bausteine oder andere Aktionen auf Ihrem eigenen Server auslösen, wenn ein Benutzer auf einen Link klickt.

Kombiniert mit den Kernkomponenten Bausteinen können Sie anspruchsvolle Follow-up E-Mail Kampagnen, Genehmigungsprozesse und vieles mehr erstellen.