



ALCOOL ISOPROPÍLICO

BOLETIM TÉCNICO

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Limpeza, diluição e retardo de tintas gráficas.

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES

Produto puro.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

DETERMINAÇÕES	VALOR MÉDIO
Densidade 20/4 °C	0,786 – 0,787
Odor	Alcoolico
Aparência	Límpida
Cor (Pt–Co)	Máximo 10
Faixa de destilação a 760 mmHg	81,5 - 83 °C

EMBALAGENS

Disponível em embalagens de 900 mL, 5, 10, 20, 25, 30, 50 e 200 litros.

MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Deve ser mantido à temperatura ambiente (20 °C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais. Validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Seu manuseio requer cuidados especiais que se aplicam a todos os solventes petroquímicos.

Este produto deve ser mantido longe de fontes de ignição, chamas e faíscas.

Deve-se evitar a inalação de seus vapores e um contato prolongado com a pele.

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos atuais, entretanto não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

SULCOLOR IND. TINTAS E SOLV. LTDA

Rua Giacomio Geremia, 1326 – Bairro De lazzar – Caxias do Sul – RS – CEP: 95054-670

Fone: 54 3238-2935 - e-mail: sulcolor@sulcolor.com