

Kooktoestel

(BBQ's, bak- en braadtoestellen, grills, friteuses, spitten, ...)

	Bij foutief gebruik is er een risico op: • Brand • Brandwonden • Explosie Pas onderstaande richtlijnen toe!
---	--

Voorwaarden	
Opstelling	Algemeen: • Zorg voor een stabiele opstelling. • Plaats op een afstand van minstens 1,2 m van brandbare materialen (of scherm het toestel zo af dat brandgevaar voorkomen wordt). • Plaats op een afstand van minstens 1,2 m van gebouwen (of scherm het toestel zo af dat brandgevaar voorkomen wordt). • Plaats op minder dan 60 m (loopafstand) verwijderd van een plaats bereikbaar voor de voertuigen van de brandweer. • Zorg ervoor dat de aanwezige kabels en leidingen geen valgevaar vormen. Alle kooktoestellen dienen te worden geplaatst, aangesloten en onderhouden volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap.
Brandstof	Een installatie werkend op vloeibaar gemaakt gas: • Moet voorzien zijn van de nodige afsluitkranen • Moet voldoen aan de geldende reglementering en aan de regels van goed vakmanschap De toevoerleiding: • Moet geschikt zijn voor het gebruikte gas. • De lengte van de soepele leiding is steeds zo kort mogelijk en bedraagt maximaal 2 m (0,5 m voor de verbinding met een vaste leiding). • De soepele leiding bestaat uit 1 stuk (geen gekoppelde leidingen).



	• De soepele leiding mag niet ouder zijn dan 4 jaar en vermeldt de fabricagedatum. Er mogen geen scheurtjes, barsten of andere abnormale vervormingen zichtbaar zijn. Opdruk en jaartal zijn goed leesbaar De brandstof ter plaatse: • Moet beperkt blijven tot een minimum. • De opslag moet steeds buiten de tijdelijke inrichting gebeuren en buiten het bereik van het publiek. • De opslagplaats moet vlot bereikbaar zijn voor de brandweer. • Lege flessen moeten gescheiden worden van volle. • Een gasfles (gevuuld of leeg) die niet gebruikt wordt moet gesloten zijn. • Gasflessen (lege of volle) mogen nooit opgeslagen worden op een niveau lager dan het straatniveau. • Gasflessen (lege of volle) mogen niet geplaatst worden nabij een keldergat of nabij een rioolopening. • Gasflessen worden afgeschermd van de zon en worden niet opgeslagen nabij een warmtebron. De houders (flessen): • Moeten in overeenstemming zijn met het KB van 7 december 1999 betreffende het vullen, de distributie en de etikettering van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas. • Zowel de aangesloten houders als de voorraad van de houders (leeg en vol) moeten uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht worden opgesteld in open lucht. • Mogen de vrije doorgang of de vluchtwegen niet belemmeren. • Mogen niet kunnen worden omgestoten.
Blusmiddelen	Brandblustoestellen: • Er moet minsten 1 toestel binnen de 10 m van elk kooktoestel aanwezig zijn. • De organisator kan een bewijs van nazicht voorleggen dat niet ouder is dan 12 maanden. De toestellen • Zijn conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6 l water/schuim) • Zijn bedrijfsklaar. • Worden op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgesteld. • Worden duidelijk gesignaleerd met de juiste pictogrammen. Blusdeken Voorzie een voldoende groot branddeken (BSEN 1869 CERTIFIED).
Specifieke richtlijnen per toestel	Frituurpan en bak- en braadtoestellen: • Elke frituurpan is uitgerust met een thermische beveiliging. • Elke frituurpan en elk bak- en braadtoestel is voorzien van een



	metalen deksel. Barbecue Het gebruik van vloeibare brandstoffen is verboden. Omwille van het gevaar van wegvliegende gensters is het gebruik van houtskool of hout: • verboden bij brandfase oranje en rood • enkel toegestaan mits specifiek akkoord van de bevoegde brandweerpost bij brandfase geel.
Algemene richtlijnen	Na afloop: wordt elk kooktoestel afgesloten van zijn brandstoftoevoer. Richtlijnen voor de medewerkers De medewerkers die de kooktoestellen gebruiken, zijn niet onder invloed van alcohol, medicijnen of andere verdovende middelen Laat een in werking zijnde kooktoestel nooit onbeheerd achter!