код ДК 021:2015: 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Матеріали для ремонту тепломереж та водомереж)

Процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями
Ідентифікатор закупівлі - UA-2023-10-17-012393-a
Вартість закупівлі - 225 369,00 грн з ПДВ

Вартість закупівлі визначена відповідно до затвердженого кошторису та з урахуванням рекомендацій Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та інформації, отриманої з відкритих джерел в тому числі з сайту Prozorro.

Технічні вимоги до предмету закупівлі.

№	Найменування товару та технічні характеристики	Од. виміру	Кі-сть
1	Кутник PPR Ø50мм 90 ° Характеристики: Тип: Кутник Тип підключення: пайка Діаметр: 50мм Призначення: гаряче водопостачання, холодне водопостачання, опалення Максимальний робочий тиск: 25 атм Тип матеріалу фітингів: Поліпропілен Вид: кут 90 ° Робоча температура: 95 °С Колір: Сірий	шт.	2
2	Редукційний перехід PPR 50/32 Характеристики: Тип: Муфта редукційна Тип підключення: пайка Діаметр: 50/32 мм Призначення: гаряче водопостачання, холодне водопостачання, опалення Максимальний робочий тиск: 25 атм Вид: редукційний Робоча температура: 95 °С Матеріал: ППР Колір: Сірий	шт.	2
3	Муфта комбінована Ø32ммх3/4" з.р. Характеристики: Тип: Муфта Тип підключення: пайка-зовнішня різьба Діаметр: 32х3/4" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 25 атм Вид: комбінована Робоча температура: 95 °С Матеріал: ППР Колір: Сірий	шт.	3
4	Муфта комбінована Ø32мм х 3/4в.р. Характеристики: Тип: Муфта Тип підключення: пайка-внутрішня різьба Діаметр: 32х3/4"	шт.	1

	Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 25 атм Вид: комбінована Робоча температура: 95 °С Матеріал: ППР Колір: Сірий		
5	Муфта комбінірована Ø20мм х 1/2 з.р. Характеристики: Тип: Муфта Тип підключення: пайка- зовнішня Діаметр: 20х1/2" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 25 атм Вид: Муфта комбінована Матеріал: ППР	шт.	1
6	Трійник PPR 50 х 40-50 Характеристики: Тип: Трійник Тип підключення: пайка Діаметр: 50 х 40-50 Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 25 атм Вид: редукційний Матеріал: ППР	шт.	1
7	Коліно PPR Ø40 х45° Характеристики: Тип: Коліно Тип підключення: пайка Діаметр: 40 мм Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 25 атм Вид: кут 45° Матеріал: ППР	шт	2
8	Муфта комбінована під ключ PPR Ø40мм х 1" з.р Характеристики: Тип: Муфта Тип підключення: пайка - зовнішня Діаметр: 40х1" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 25 атм Вид: американка Матеріал: ППР	шт	1
9	Муфта комбінована PPR Ø20 х 1" в.р Характеристики: Тип: Муфта Тип підключення: пайка - внутрішня Діаметр: 20х 1" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 25 атм Матеріал: ППР	шт	4
10	Трійник PPR 40 х 20 х 40 Характеристики: Тип: Трійник Тип підключення: пайка Діаметр: 40 х 20 х 40 Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 25 атм Вид: редукційний	шт	2

	Матеріал: ППР		
11	Муфта комбінована PPR Ø20 мм х 1/2" з.р Характеристики: Тип: Муфта Тип підключення: пайка - зовнішня Діаметр: Ø20 мм х 1/2" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 25 атм Матеріал: ППР	шт	2
12	Муфта комбінована під ключ PPR Ø40 х 1" з.р Характеристики: Тип: Муфта Тип підключення: пайка - зовнішня Діаметр: Ø40 х 1" Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 25 атм Вид: під ключ Матеріал: ППР	шт	1
13	Коліно PPR Ø40мм 90° Характеристики: Тип: Коліно Тип підключення: пайка Діаметр: Ø40мм Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 25 атм Вид: кут 90° Матеріал: ППР	шт	6
14	Труба PPR Ø40мм композит Характеристики: Тип: Труба Тип підключення: пайка Діаметр: Ø40мм Призначення: Для води Максимальний робочий тиск: 25 атм Вид: скловолокно Матеріал: ППР	м.п.	6
15	Ізоляція для труб Ø43мм Характеристики: Діаметр: Ø43мм Призначення: ізоляція для труб Матеріал: вспінений поліетилен	м.п.	6
16	Стрічка армована ПВХ сіра 1рулон (50м.п.) Характеристики: Упаковка: 1рулон (50м.п.) Призначення: Армована стрічка монтажна	рулон	4
17	Хомут металевий з резинкою, дюбель, гвинт (120мм) Ø43 - 49мм Характеристики: Назва модифікації: Хомут металевий з резинкою, дюбель, гвинт (120мм) Ø43 - 49мм Тип: Хомут Діаметр: Ø43 - 49мм Призначення: кріплення	шт	5
18	Коліно каналізаційне 110х45, TS CIPA Характеристики: Тип: Коліно каналізаційне Призначення: Для внутрішньої каналізації	шт	20

	Тип підключення: розтруб Діаметр: 110мм Призначення: Для стічних вод Вид: кут 45° Матеріал: поліпропілен		
19	Редукція 50/40 Характеристики: Тип: Редукція каналізаційна Тип підключення: розтруб Діаметр: 50/40 мм Призначення: Для стічних вод Вид: редукційна Матеріал: поліпропілен	шт	6
20	Редукція 50/32 ПП Характеристики: Тип: Редукція каналізаційна Тип підключення: розтруб Діаметр: 50/32 мм Призначення: Для стічних вод Вид: редукційна Матеріал: поліпропілен	шт	6
21	Редукція каналізаційна ПП 40х32 Характеристики: Тип: Редукція каналізаційна Тип підключення: розтруб Діаметр: 40х32 мм Призначення: Для стічних вод Вид: редукційна Матеріал: поліпропілен	шт	6
22	Труба ППР ПН20 40х5.6 композитна Характеристики: Зовнішній діаметр – 40 мм Товщина стінки труби – 5.6 мм. Внутрішній діаметр – 28,6 мм Максимальна робоча температура: +95°С Коефіцієнт теплового лінійного подовження труби становить 0,02 мм / м • °С Товщина алюмінієвого шару 0,4мм Тип матеріалу труби: Поліпропілен. Тип з'єднання: Пайка. Вид: композитна Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Робочий тиск: 20 бар. Термін експлуатації до 50 років Кількість шарів: 5 Водомісткість: 0,642 л/м	м	28
23	Труба ППР ПН20 32х4,5 композитна Характеристики: Зовнішній діаметр – 32 мм Товщина стінки труби – 4,5 мм. Внутрішній діаметр – 22,8 мм Максимальна робоча температура: +95°С Коефіцієнт теплового лінійного подовження труби становить 0,02 мм / м • °С Товщина алюмінієвого шару 0,35мм Тип матеріалу труби: Поліпропілен. Тип з'єднання: Пайка. Вид: композитна	м	32

	Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Робочий тиск: 20 бар. Термін експлуатації до 50 років Кількість шарів: 5 Водомісткість: 0,408 л/м		
24	Труба ППР ПН20 25х4,2 композитна Характеристики: Зовнішній діаметр – 25 мм Товщина стінки труби – 4,2 мм. Внутрішній діаметр – 17,0 мм Максимальна робоча температура: +95°С Коефіцієнт теплового лінійного подовження труби становить 0,02 мм / м • °С Товщина алюмінієвого шару 0,30мм Тип матеріалу труби: Поліпропілен. Тип з'єднання: Пайка. Вид: композитна Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Робочий тиск: 20 бар. Термін експлуатації до 50 років Кількість шарів: 5 Водомісткість: 0,226 л/м	м	40
25	Труба ППР ПН20 20х3,2 композитна Характеристики: Зовнішній діаметр – 20 мм Товщина стінки труби – 3,2 мм. Внутрішній діаметр – 12,8 мм Максимальна робоча температура: +95°С Коефіцієнт теплового лінійного подовження труби становить 0,02 мм / м • °С Товщина алюмінієвого шару 0,25мм Тип матеріалу труби: Поліпропілен. Тип з'єднання: Пайка. Вид: композитна Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Робочий тиск: 20 бар. Термін експлуатації до 50 років Кількість шарів: 5 Водомісткість: 0,128 л/м	м	40
26	Коліно ППР 50х90 Характеристики: Тип виробу: коліно Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 50 мм Кут вигину: 90° Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,96 дм3 Вага: 0,19 кг Різьба: без різьби	шт	10

27	Коліно ППР 40х90 Характеристики: Тип виробу: коліно Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 40 мм Кут вигину: 90° Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об'єм: 0,53 дм3 Вага: 0,11 кг Різьба: без різьби	шт	20
28	Коліно ППР 32х90 Характеристики: Тип виробу: коліно Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 32 мм Кут вигину: 90° Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об'єм: 0,24 дм3 Вага: 0,06 кг Різьба: без різьби	шт	40
29	Коліно ППР 25х90 Характеристики: Тип виробу: коліно Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 25 мм Кут вигину: 90° Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об'єм: 0,12 дм3 Вага: 0,03 кг	шт	60

	Різьба: без різьби		
30	Коліно ППР 20х90 Характеристики: Тип виробу: коліно Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 20 мм Кут вигину: 90° Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об'єм: 0,07 дм3 Вага: 0,02 кг Різьба: без різьби	шт	80
31	Коліно ППР 50х45 Характеристики: Тип виробу: коліно Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 50 мм Кут вигину: 45° Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об'єм: 0,96 дм3 Вага: 0,15 кг Різьба: без різьби	шт	10
32	Коліно ППР 40х45 Характеристики: Тип виробу: коліно Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 40 мм Кут вигину: 45° Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об'єм: 0,53 дм3	шт	20

	Вага: 0,09 кг Різьба: без різьби		
33	Коліно ППР 32х45 Характеристики: Тип виробу: коліно Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 32 мм Кут вигину: 45° Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об'єм: 0,24 дм3 Вага: 0,05 кг Різьба: без різьби	шт	40
34	Коліно ППР 25х45 Характеристики: Тип виробу: коліно Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 25 мм Кут вигину: 45° Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об'єм: 0,12 дм3 Вага: 0,03 кг Різьба: без різьби	шт	80
35	Коліно ППР 20х45 Характеристики: Тип виробу: коліно Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 20 мм Кут вигину: 45° Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання	шт	80

	Об’єм: 0,07 дм3 Вага: 0,01 кг Різьба: без різьби		
36	Трійник ППР 32 Характеристики: Тип виробу: Трійник Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 32х32х32 мм Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,4 дм3 Вага: 0,08 кг Ширина: 70 мм Різьба: без різьби	шт	10
37	Трійник ППР 25 Характеристики: Тип виробу: Трійник Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 25х25х25 мм Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,24 дм3 Вага: 0,04 кг Ширина: 59 мм Різьба: без різьби	шт	10
38	Трійник ППР 20 Характеристики: Тип виробу: Трійник Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 20х20х20 мм Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання	шт	20

	Об’єм: 0,12 дм3 Вага: 0,03 кг Ширина: 51 мм Різьба: без різьби		
39	Трійник редукційний ППР 32х25х32 Характеристики: Тип виробу: Трійник Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 32х25х32 мм Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,38 дм3 Вага: 0,07 кг Ширина: 64,5 мм Різьба: без різьби	шт	20
40	Трійник редукційний ППР 32х20х32 Характеристики: Тип виробу: Трійник Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 32х20х32 мм Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,38 дм3 Вага: 0,07 кг Ширина: 60,5 мм Різьба: без різьби	шт	20
41	Трійник редукційний ППР 25х20х25 Характеристики: Тип виробу: Трійник Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 25х20х25 мм Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен.	шт	20

	Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,24 дм3 Вага: 0,04 кг Ширина: 55 мм Різьба: без різьби		
42	Муфта ППР 50х1 1/2' ЗР Характеристики: Тип виробу: Муфта Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 50х1 1/2' мм Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,69 дм3 Вага: 0,34 кг Ширина: 86 мм Різьба: ЗР	шт	4
43	Муфта ППР 40х1 1/4' ЗР Характеристики: Тип виробу: Муфта Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 40х1 1/4' мм Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,46 дм3 Вага: 0,31 кг Ширина: 79,5 мм Різьба: ЗР	шт	4
44	Муфта ППР 32х1' ЗР Характеристики: Тип виробу: Муфта Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 32х1' мм Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 %	шт	6

	Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,27 дм3 Вага: 0,19 кг Ширина: 65 мм Різьба: ЗР		
45	Муфта ППР 25х3/4' ЗР Характеристики: Тип виробу: Муфта Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 25х3/4' Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,16 дм3 Вага: 0,14 кг Ширина: 58 мм Різьба: ЗР	шт	15
46	Муфта ППР 25х1/2' ЗР Характеристики: Тип виробу: Муфта Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 25х1/2' Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,15 дм3 Вага: 0,10 кг Ширина: 57,5 мм Різьба: ЗР	шт	10
47	Муфта ППР 20х1/2' ЗР Характеристики: Тип виробу: Муфта Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 20х1/2' Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа	шт	20

	Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,10 дм3 Вага: 0,08 кг Ширина: 56,0 мм Різьба: ЗР		
48	Муфта ППР 50х1 1/2' ВР Характеристики: Тип виробу: Муфта Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 50х1 1/2' мм Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,69 дм3 Вага: 0,37 кг Ширина: 52,5 мм Різьба: ВР	шт	4
49	Муфта ППР 40х1 1/4' ВР Характеристики: Тип виробу: Муфта Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 40х1 1/4' Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,46 дм3 Вага: 0,31 кг Ширина: 57 мм Різьба: ВР	шт	6
50	Муфта ППР 32х1' ВР Характеристики: Тип виробу: Муфта Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 32х1' Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3	шт	10

	Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,27 дм3 Вага: 0,18 кг Ширина: 55 мм Різьба: ВР		
51	Муфта ППР 25х3/4' ВР Характеристики: Тип виробу: Муфта Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 25х3/4' Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,16 дм3 Вага: 0,1 кг Ширина: 50 мм Різьба: ВР	шт	15
52	Муфта ППР 25х1/2' ВР Характеристики: Тип виробу: Муфта Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 25х1/2' Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,16 дм3 Вага: 0,06 кг Ширина: 50 мм Різьба: ВР	шт	10
53	Муфта ППР 20х1/2' ВР Характеристики: Тип виробу: Муфта Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 20х1/2' Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С	шт	20

	Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,10 дм3 Вага: 0,06 кг Ширина: 37 мм Різьба: ВР		
54	Редукція ППР 32х25 ВВ Характеристики: Тип виробу: Редукція Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 32х25 Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,12 дм3 Вага: 0,02 кг Ширина: 37 мм Тип з’єднання: ВВ	шт	15
55	Редукція ППР 32х20 ВЗ Характеристики: Тип виробу: Редукція Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 32х20 Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2 Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,03 дм3 Вага: 0,02 кг Ширина: 38 мм Тип з’єднання: ВЗ	шт	20
56	Редукція ППР 25х20 ВЗ Характеристики: Тип виробу: Редукція Тип з'єднання: пайка Діаметр підключення: 25х20 Колір: сірий Макс. температура: 95 °С Допустимий робочий тиск: 20 бар Модуль пружності Е: 900 Н/мм2 Ударна в'язкість 0°С/23°С: 5/23 КДж/м2	шт	15

	Коефіцієнт теплопровідності: 0,24 Вт/м °С Щільність: 0,9 г/см3 Межа плинності при розтягуванні: 26 МПа Відносне подовження при межі текучості: 15 % Тип матеріалу корпуса: Поліпропілен. Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Об’єм: 0,01 дм3 Вага: 0,01 кг Ширина: 38 мм Тип з’єднання: ВЗ		
57	Труба ППР ПН20 50х6,1 композитна Характеристики: Зовнішній діаметр – 50 мм Товщина стінки труби – 6,1 мм. Внутрішній діаметр – 37,7 мм Максимальна робоча температура: +95°С Коефіцієнт теплового лінійного подовження труби становить 0,02 мм / м • °С Товщина алюмінієвого шару 0,50мм Модель: Nano Ag композит. Тип матеріалу труби: Поліпропілен. Тип з'єднання: Пайка. Вид: композитна Призначення: Для холодного та гарячого водопостачання Робочий тиск: 20 бар. Термін експлуатації до 50 років Кількість шарів: 5 Водомісткість: 1,116 л/м	м	24
58	Редукіця 50-40 мм Характеристики: Тип: Редукіця Матеріал: ПВХ (PVC-U) Тип підключення: клей зовнішний/різьба внутрішня Діаметр: 50-40 мм Робочий тиск: 16 Bar. Призначення: Для води Температура застосування: до 40°С Матеріал: ПВХ (PVC-U) Спосіб з'єднання: Клейовий Колір: Сірий Вага: 0,030 кг Ширина: 31 мм	шт.	3
59	Перехідник ПХВ 63/75 х 2" зовн. Характеристики: Тип: Перехідник Матеріал: ПВХ (PVC-U) Тип підключення: клей зовнішний/різьба Діаметр: 63/75 х 2" Робочий тиск: 16 Bar. Призначення: Для води Температура застосування: до 40°С Матеріал: ПВХ (PVC-U) Спосіб з'єднання: Клейовий Колір: Сірий Вага: 0,152 кг Ширина: 87,5 мм	шт.	6
60	Перехідник ПХВ 50/63 х 1.5" зовн. Характеристики: Тип: Перехідник	шт.	6

	Матеріал: ПВХ (PVC-U) Тип підключення: клей зовнішний/різьба Діаметр: 50/63 х 1.5" Робочий тиск: 16 Bar. Призначення: Для води Температура застосування: до 40°С Матеріал: ПВХ (PVC-U) Спосіб з'єднання: Клейовий Колір: Сірий Вага: 0,110 кг Ширина: 77,5 мм		
61	Муфта ПХВ 40 мм Характеристики: Тип: Муфта Матеріал: ПВХ (PVC-U) Тип підключення: клей Діаметр: 40 Робочий тиск: 16 Bar. Призначення: Для води Температура застосування: до 40°С Матеріал: ПВХ (PVC-U) Спосіб з'єднання: Клейовий Колір: Сірий Вага: 0,054 кг	шт.	6
62	Муфта ПХВ 50 мм Характеристики: Тип: Муфта Матеріал: ПВХ (PVC-U) Тип підключення: клей Діаметр: 50 Робочий тиск: 16 Bar. Призначення: Для води Температура застосування: до 40°С Матеріал: ПВХ (PVC-U) Спосіб з'єднання: Клейовий Колір: Сірий Вага: 0,087 кг	шт.	10
63	Коліно ПХВ 90 град. 50 мм Характеристики: Тип: Коліно Матеріал: ПВХ (PVC-U) Тип підключення: клей Діаметр: 50 мм Кут: 90° Робочий тиск: 16 Bar. Призначення: Для води Температура застосування: до 40°С Матеріал: ПВХ (PVC-U) Спосіб з'єднання: Клейовий Колір: Сірий Вага: 0,141 кг	шт.	10
64	Коліно ПХВ 45 град. 50 мм Характеристики: Тип: Коліно Матеріал: ПВХ (PVC-U) Тип підключення: клей Діаметр: 50 мм Кут: 45° Робочий тиск: 16 Bar.	шт.	16

	Призначення: Для води Температура застосування: до 40°С Матеріал: ПВХ (PVC-U) Спосіб з'єднання: Клейовий внутрішній Колір: Сірий Вага: 0,189 кг		
65	Редукція коротка 63-50 мм Характеристики: Тип: Редукція Вид: Коротка Матеріал: ПВХ (PVC-U) Тип підключення: клей Діаметр: 63-50 мм Робочий тиск: 16 Bar. Призначення: Для води Температура застосування: до 40°С Матеріал: ПВХ (PVC-U) Спосіб з'єднання: Клейовий внутрішній Колір: Сірий Вага: 0,060 кг	шт.	6
66	Муфта ПХВ 50 х 1.5" Характеристики: Назва модифікації: Муфта Coraplax ПХВ 50 х 1.5" Бренд Coraplax Тип: Муфта Тип підключення: клей Діаметр: 50 х 1.5" Робочий тиск: 16 Bar. Призначення: Для води Температура застосування: до 40°С Матеріал: ПХВ Колір: Сірий	шт.	6
67	Кріплення для труб 50 мм Характеристики: Назва модифікації: Кріплення для труб Coraplax 50 мм Бренд Coraplax Тип: Кріплення Вид: Хомут Діаметр: 50мм Матеріал: ПХВ Колір: Сірий Розмір: Д/Ш/В 65х22х79 мм Діаметр отвору для кріплення: 8 мм	шт.	30
68	Очисник 1000 мл Характеристики: Об'єм: 1000 мл Тип: Очисник Колір прозорий Вязкість (+20ºС): 1 мПа Щільність: 0,82 г/см³ Склад: суміш метилетилкетон розчинний	шт.	1
69	ПХВ клей 250мл Характеристики: Об'єм: 250мл Тип: клей Час висихання за температури > 10°С, 4 год. тиск 16 BAR Комплектність: Пензлик	шт.	2
7	Шланг д/води 1/2″х1/2″ ВВ 0,5м TAQ HG-1212-500 200163	шт.	5

0	Характеристики: Вид: шланг Тип: для води Діаметр підключення: 1/2 " Призначення: для питної води Довжина шланга: 0,5 м Тип підключення: внутрішня-внутрішня Внутрішній діаметр шланга ДУ: 8 мм Зовнішній діаметр шланга: 12 мм Під'єднання: пряме Матеріал накидних гайок: нікельована латунь Підходить для: гарячої води, для холодної води Матеріал рукава/шланга: гума Матеріал зовнішньої ізоляції: плетена нержавіюча сталь Максимальна температура води: 90 °C Мінімальний радіус вигину: 30 мм Пропускна спроможність: 29 л/хв Робочий тиск: 10 бар		
71	Шланг д/води 1/2″x1/2″ ВВ 0,6м TAQ HG-1212-600 200164 Характеристики: Вид: шланг Тип: для води Діаметр підключення: 1/2 " Призначення: для питної води Довжина шланга: 0,6 м Тип підключення: внутрішня-внутрішня Внутрішній діаметр шланга ДУ: 8 мм Зовнішній діаметр шланга: 12 мм Під'єднання: пряме Матеріал накидних гайок: нікельована латунь Підходить для: гарячої води, для холодної води Матеріал рукава/шланга: гума Матеріал зовнішньої ізоляції: плетена нержавіюча сталь Максимальна температура води: 90 °C Мінімальний радіус вигину: 30 мм Пропускна спроможність: 29 л/хв Робочий тиск: 10 бар	шт.	5
72	Шланг д/води 1/2″x1/2″ ВВ 0,8м TAQ HG-1212-800 200166 Характеристики: Вид: шланг Тип: для води Діаметр підключення: 1/2 " Призначення: для питної води Довжина шланга: 0,8 м Тип підключення: внутрішня-внутрішня Внутрішній діаметр шланга ДУ: 8 мм Зовнішній діаметр шланга: 12 мм Під'єднання: пряме Матеріал накидних гайок: нікельована латунь Підходить для: гарячої води, для холодної води Матеріал рукава/шланга: гума Матеріал зовнішньої ізоляції: плетена нержавіюча сталь Максимальна температура води: 90 °C Мінімальний радіус вигину: 30 мм Пропускна спроможність: 29 л/хв Робочий тиск: 10 бар	шт.	5
73	Шланг д/води 1/2″x1/2″ ЗВ 0,6м TAQ MG-1212-600 200181 Характеристики: Вид: шланг	шт.	5

	Тип: для води Діаметр підключення: 1/2 " Призначення: для питної води Довжина шланга: 0,6 м Тип підключення: зовнішня-внутрішня Внутрішній діаметр шланга ДУ: 8 мм Зовнішній діаметр шланга: 12 мм Під'єднання: пряме Матеріал накидних гайок: нікельована латунь Підходить для: гарячої води, для холодної води Матеріал рукава/шланга: гума Матеріал зовнішньої ізоляції: плетена нержавіюча сталь Максимальна температура води: 90 °C Мінімальний радіус вигину: 30 мм Пропускна спроможність: 29 л/хв Робочий тиск: 10 бар		
74	Шланг д/води 1/2″x1/2″ ЗВ 0,8м TAQ MG-1212-800 200183 Характеристики: Вид: шланг Тип: для води Діаметр підключення: 1/2 " Призначення: для питної води Довжина шланга: 0,8 м Тип підключення: зовнішня-внутрішня Внутрішній діаметр шланга ДУ: 8 мм Зовнішній діаметр шланга: 12 мм Під'єднання: пряме Матеріал накидних гайок: нікельована латунь Підходить для: гарячої води, для холодної води Матеріал рукава/шланга: гума Матеріал зовнішньої ізоляції: плетена нержавіюча сталь Максимальна температура води: 90 °C Мінімальний радіус вигину: 30 мм Пропускна спроможність: 29 л/хв Робочий тиск: 10 бар Вага: 0,000 кг	шт.	5
75	Шланг для змішувача M10x1/2″ 0,5м. ПАРА TAQ GRIF 200960 Характеристики: Вид: шланг Тип: для води Діаметр підключення: M10x1/2″ Довжина штуцера M10: 17 та 37 мм Призначення: для питної води Довжина шланга: 0,5 м Тип підключення: зовнішня-внутрішня Внутрішній діаметр шланга ДУ: 8 мм Зовнішній діаметр шланга: 12 мм Під'єднання: пряме Кількість: Пара Матеріал накидних гайок: нікельована латунь Підходить для: гарячої води, для холодної води Матеріал рукава/шланга: гума Матеріал зовнішньої ізоляції: плетена нержавіюча сталь Максимальна температура води: 90 °C Мінімальний радіус вигину: 30 мм Пропускна спроможність: 29 л/хв Робочий тиск: 10 бар	шт.	4
76	Шланг для змішувача M10x1/2″ 0,6м. ПАРА TAQ GRIF 200961 Характеристики:	шт.	4

	Вид: шланг Тип: для води Діаметр підключення: М10х1/2″ Довжина штуцера М10: 17 та 37 мм Призначення: для питної води Довжина шланга: 0,6 м Тип підключення: зовнішня-внутрішня Внутрішній діаметр шланга ДУ: 8 мм Зовнішній діаметр шланга: 12 мм Під'єднання: пряме Кількість: Пара Матеріал накидних гайок: нікельована латунь Підходить для: гарячої води, для холодної води Матеріал рукава/шланга: гума Матеріал зовнішньої ізоляції: плетена нержавіюча сталь Максимальна температура води: 90 °С Мінімальний радіус вигину: 30 мм Пропускна спроможність: 29 л/хв Робочий тиск: 10 бар		
77	Труба ПЕ 100 SDR11 Ø25мм Характеристики: Вид: Труба ПЕ Призначення: ХВП Діаметр: 25 мм Довжина в бухті: 200 м Робочий тиск: 16 Бар. Матеріал: ПЕ100 Клас жорсткості: SDR11 Робоча температура макс.: 40ºС Тип з'єднання: Обтиск Тип труб: Звичайний Товщина стінки: 2,30 мм. Вага 1 м.пог труби: 0,173 кг Колір труби: Чорний з синьою смужкою	м	1400
78	Форсунки МР 2000 360° Характеристики: Тип: Ротатор Призначення: Для поливу Радіус зрошення: 4,9 – 6,4 м Сектор зрошення: 360º Рекомендований робочий тиск: 2,8 бар Витрата води: 4,42-6,40 (л/хв) при робочому тиску: від 1,7 до 3,8 бар Витрата води: 0,27-0,38 (м3/год) при робочому тиску: від 1,7 до 3,8 бар Вага: 0,012 кг Гарантія: 3 роки. Матеріал: ПВХ Наявність знімного сітчастого фільтра; Наявність кольорового маркування для полегшення процесу ідентифікації.	шт	2
79	Форсунки МР 2000 90°-210° Характеристики: Тип: Ротатор Призначення: Для поливу Радіус зрошення: 4,9 – 6,4 м Сектор зрошення: 90°-210° Рекомендований робочий тиск: 2,8 бар Витрата води: 2,73-3,83 (л/хв) при робочому тиску: від 1,7 до 3,8 бар Витрата води: 0,17-0,23 (м3/год) при робочому тиску: від 1,7 до 3,8 бар Вага: 0,012 кг	шт	9

	Гарантія: 3 роки. Матеріал: ПВХ Наявність знімного сітчастого фільтра; Наявність кольорового маркування для полегшення процесу ідентифікації.		
80	Форсунки MP 3000 90°-210° Характеристики: Тип: Ротатор Призначення: Для поливу Радіус зрошення: 7,9 – 9,1 м Сектор зрошення: 90°-210° Рекомендований робочий тиск: 2,8 бар Витрата води: 6,37-9,44 (л/хв) при робочому тиску: від 1,7 до 3,8 бар Витрата води: 0,39-0,57 (м3/год) при робочому тиску: від 1,7 до 3,8 бар Гарантія: 3 роки. Матеріал: ПВХ Наявність знімного сітчастого фільтра; Наявність кольорового маркування для полегшення процесу ідентифікації.	шт	19
81	Форсунки мр PRO-SPREU17A Характеристики: Тип: Ротатор Призначення: Для поливу Радіус зрошення: 4,6 – 5,8 м Сектор зрошення: 0°-360° Рекомендований робочий тиск: 2,1 бар Витрата води: 1,68-21,75 (л/хв) при робочому тиску: від 1,0 до 3,0 бар Витрата води: 0,10-1,30 (м3/год) при робочому тиску: від 1,0 до 3,0 бар Гарантія: 2 роки. Матеріал: ПВХ Наявність знімного сітчастого фільтра; Наявність кольорового маркування для полегшення процесу ідентифікації.	шт	26
82	Форсунки MP 2000 360° Характеристики: Тип: Ротатор Призначення: Для поливу Радіус зрошення: 4,9 – 6,4 м Сектор зрошення: 360º Рекомендований робочий тиск: 2,8 бар Витрата води: 4,42-6,40 (л/хв) при робочому тиску: від 1,7 до 3,8 бар Витрата води: 0,27-0,38 (м3/год) при робочому тиску: від 1,7 до 3,8 бар Гарантія: 3 роки. Матеріал: ПВХ Наявність знімного сітчастого фільтра; Наявність кольорового маркування для полегшення процесу ідентифікації.	шт	10
83	Форсункимр MP 3000 360° Характеристики: Тип: Ротатор Призначення: Для поливу Радіус зрошення: 7,6 – 9,1 м Сектор зрошення: 360° Рекомендований робочий тиск: 2,8 бар Витрата води: 10,92-16,18 (л/хв) при робочому тиску: від 1,7 до 3,8 бар Витрата води: 0,66-0,98 (м3/год) при робочому тиску: від 1,7 до 3,8 бар Гарантія: 3 роки. Матеріал: ПВХ Наявність знімного сітчастого фільтра;	шт	2

	Наявність кольорового маркування для полегшення процесу ідентифікації.		
84	Форсунки MP RCS 515 Характеристики: Тип: Смуговий для правого кута Призначення: Для поливу Сектор зрошення: 1,2 х 4,5 м Рекомендований робочий тиск: 2,1 бар Витрата води: 1,7-2,8 (л/хв) при робочому тиску: від 1,0 до 3,0 бар Витрата води: 0,10-0,17 (м3/год) при робочому тиску: від 1,0 до 3,0 бар Гарантія: 2 роки. Матеріал: ПВХ Наявність знімного сітчастого фільтра; Наявність кольорового маркування для полегшення процесу ідентифікації.	шт	3
85	Форсункир MP LCS-515 Характеристики: Тип: Смуговий для лівого кута Призначення: Для поливу Сектор зрошення: 1,2 х 4,5 м Рекомендований робочий тиск: 2,1 бар Витрата води: 1,7-2,8 (л/хв) при робочому тиску: від 1,0 до 3,0 бар Витрата води: 0,10-0,17 (м3/год) при робочому тиску: від 1,0 до 3,0 бар Гарантія: 2 роки. Матеріал: ПВХ Наявність знімного сітчастого фільтра; Наявність кольорового маркування для полегшення процесу ідентифікації.	шт	1
86	Форсунки MP SS 530 Характеристики: Тип: Смуговий Призначення: Для поливу Сектор зрошення: 1,2 х 9,1 м Рекомендований робочий тиск: 2,1 бар Витрата води: 3,5-5,7 (л/хв) при робочому тиску: від 1,0 до 3,0 бар Витрата води: 0,21-0,34 (м3/год) при робочому тиску: від 1,0 до 3,0 бар Гарантія: 2 роки. Матеріал: ПВХ Наявність знімного сітчастого фільтра; Наявність кольорового маркування для полегшення процесу ідентифікації.	шт	6
87	Дощувач PROS-04 Характеристики: Рекомендований тиск: 1.0-7,0 бар (100-700 кПа) Вбудований редуктор тиску: Ні Радіус розпилення: 1.8-10.7 (залежить від встановленої форсунки) Висота висувної штанги (штока): 10 см Діаметр різьбового з'єднання: 1/2" ВР Матеріал корпуса: ударостійкий пластик чорного кольору Можливість встановлення зворотного клапана: Так Діаметр дощувача: 5.7 см Довжина у складеному вигляді: 15.5 см Наявність ущільнювальних кілець: Так Посилена пружина: Так Промивне сопло: Так Сфера використання: Приватні та комерційні об'єкти малих та середніх розмірів Гарантійний термін: 1 рік	шт	68
8	Хомут для врізання Ø 25х1/2" в. р.	шт	68

8	Характеристики: Тип з'єднання: Затискне різьбове роз'ємне для врізки з підсилюючим кільцем Сфера застосування: Для з'єднання трубопроводів з поліетилену, для питної води Максимальна робоча температура: До 45 °C Категорія Компресійні фітинги та труба Матеріал: ПВХ; Приєднувальний діаметр: 25 мм; Розміри Довжина Ширина 49/76 мм Розмір різьблення: 1/2"; Вид з'єднання: внутрішнє різьблення; Робочий тиск: 10 Бар. Гарантійний термін: 1 рік		
89	Штуцер коліно 1/2" з.р HSBE-050 Характеристики: Назва модифікації Штуцер коліно 1/2"з.р HSBE-050 Hunter Бренд Hunter Матеріал: ПВХ; Приєднувальний діаметр: 16 мм; Розмір різьблення: 1/2"; Робочий тиск: 5,5 Бар. Виготовлений із поліацеталю (високоміцний полімер) Призначення: для встановлення дощувателя із внутрішнім різьбовим отвором 1/2 дюйма. З одного боку воно оснащене різьбовим з'єднанням 1/2 дюйма зовнішнього різьблення, з іншого має штуцерне з'єднання для того, що б на нього можна було надіти гнучкий шланг. Гарантійний термін: 1 рік	шт	136
90	Гнучка трубка Flexsg 30 Характеристики: Матеріал: ПВХ; Діаметр зовнішній: 16 мм; Діаметр внутрішній: 12 мм; Довжина в бухті: 30 м; Робочий тиск: 5,5 Бар. Відповідість стандартам: ASTM D2104, D2239, D2737 м'який та гнучкий трубопровід, розроблений для того, щоб забезпечити надійне з'єднання від фітингу до спринклеру. Завдяки вдосконаленій текстурі матеріалу він не вислизає з рук під час роботи у вологих умовах. Виготовлений із ПНД трубопровід довго прослужить у найважчих умовах експлуатації. Гарантійний термін: 1 рік	м.п.	30
91	Трійник Ø25мм Характеристики: Назва модифікації Трійник Ø25мм Матеріал: ПВХ; Приєднувальний діаметр: 25 мм; Вид з'єднання: компресійний; Робочий тиск: 10 Бар.	шт	12
92	Коліно 90° Ø 25мм Характеристики: Назва модифікації Коліно 90° Ø25мм Матеріал: ПВХ; Приєднувальний діаметр: 25 мм; Вид з'єднання: компресійний; Робочий тиск: 10 Бар.	шт	33
93	Коліно Ø25мм х 1" з.р. Характеристики:	шт	7

	Назва модифікації Коліно Ø25мм х 1" з.р. Матеріал: ПВХ; Приєднувальний діаметр: 25 мм; Розмір різьблення: 1"; Вид з'єднання: зовнішнє різьблення; Робочий тиск: 10 Бар.		
94	Коліно Ø25мм х 1" в.р. Характеристики: Назва модифікації Коліно Ø25мм х 1" в.р. Матеріал: ПВХ; Приєднувальний діаметр: 25 мм; Розмір різьблення: 1"; Вид з'єднання: внутрішнє різьблення; Робочий тиск: 10 Бар.	шт	6
95	Коліно Ø25мм х 1/2" в.р. Характеристики: Назва модифікації Коліно Ø25мм х 1/2" в.р. Матеріал: ПВХ; Приєднувальний діаметр: 25 мм; Розмір різьблення: 1/2"; Вид з'єднання: внутрішнє різьблення; Робочий тиск: 10 Бар.	шт	3
96	Стрічка армована ПВХ сіра 1рулон (50м.п.) Характеристики: Назва модифікації Стрічка армована ПВХ сіра 1рулон (50м.п.) Бренд Аленор Ширина: 50мм; Довжина 50м	рулон	4
97	З'єднання Ø25мм Характеристики: Назва модифікації З'єднання Ø25мм Матеріал: ПВХ; Приєднувальний діаметр: 25 мм; Робочий тиск: 10 Бар.	шт	10
98	Шланг для поливу WHITE LINE 3/4" Bradas Характеристики: Шланг має 5 шарів: I шар – внутрішній з білого пластику II шар – з чорного пластику, що запобігає наростанню водоростей всередині шланга III шар – білий, виготовлений з еластичного ПВХ IV шар – спеціальне поліестерове обплетення TRICOT V шар – зовнішній, сірий з білою смугою. Захищає шланг від стирання та руйнівної дії факторів навколишнього середовища. Матеріал: Виготовлений з матеріалу ПВХ нового покоління, що не містить токсичних речовин: фталатів, кадмію, барію, свинцю. Внутрішній діаметр: 3/4" (19 мм); Кількість шарів: 5; Робоча температура: -10°C ... +50°C Робочий тиск 24 Bar. Довжина у бухті 50 м Колір Сірий, Білий	м	50
99	Шланг для поливу SUNFLEX 3/4" Характеристики: Шланг складається з 3-х шарів: I шар – внутрішній, з чорного ПВХ, який запобігає наростанню водоростей всередині шланга, та є стійким до УФ випромінення. II шар – армуючий, хрестоподібне обплетення поліестеровими нитками.	м	50

	III шар – зовнішній, зм'якого ПВХ яскравого жовтого кольору. Матеріал: ПВХ; Внутрішній діаметр: 3/4" (19 мм); Кількість шарів: 3; Робочий тиск 8 Bar. Довжина у бухті 50 м Колір жовтий		