



Nord Mini

Компактный проводной охранный прибор с клавиатурой на корпусе

Предназначен для организации автономной охраны объектов и при необходимости подключения их к пульту любого охранного предприятия.

Использует облачный сервис автономной охраны MyAlarm. Разработчик сервиса — российская компания «Си-Норд», облако полностью размещено на российских серверах.

- Внешний блок питания от сети 220 В. Литий-ионный аккумулятор типоразмера 18650
- Встроенная GSM-антенна.
- 2 SIM-карты: при проблемах со связью прибор автоматически переходит на резервную SIM-карту
- 3 года гарантии от производителя.
- 4 охранных шлейфа и дискретных выхода.

Мобильные приложения для конечного пользователя и инженера.

Управление охранным прибором из мобильного приложения MyAlarm: взятия и снятия, управление проводными выходами, создание сценариев для домашней автоматике

Полное описание

Компактный охранный прибор, предназначенный для использования в составе автономной охраны MyAlarm либо для подключения к пульту охранного предприятия. Охранные приборы Си-Норда устанавливают предприятия по всей России и в странах СНГ.

Есть возможность подключить внешний ИБП (другого производителя) в качестве резервного источника питания

- Диапазон температур при работе от Li-ion аккумулятора типоразмера 18650 — от 0 до +50 °C, при работе от некомплектного внешнего ИБП — от –20 до +50 °C
- Две SIM-карты: при проблемах у одного из операторов связи прибор автоматически перейдет на резервную SIM-карту.

Мобильные приложения MyAlarm и MyAlarm Pro для конечного пользователя и инженера.

С помощью мобильного приложения MyAlarm пользователь управляет взятием/снятием с охраны, проводными и беспроводными выходами, следит за значениями с проводных или беспроводных датчиков температуры.

Доступно создание сценариев для домашней автоматики. Автоматически включайте или выключайте котел по порогу температуры. Подключите датчик протечки воды и автоматически перекрывайте воду при протечке. Автоматически выключайте освещение при взятии прибора под охрану. Управляйте из приложения воротами и шлагбаумами.

MyAlarm — охрана, видео и умный дом в одном приложении. Охранную сигнализацию можно интегрировать с видеонаблюдением и на одном экране приложения просматривать видеоархив и события с охранного прибора.

Технические характеристики

Проводной охранный прибор со встроенным 2G-модулем (GPRS/SMS).
4 проводных шлейфа, 32 пользователя, 32 разделов, 4 дискретных выхода.

Управление

- Мобильное приложение MyAlarm.
- Клавиатура на корпусе

Каналы связи

2G-модуль (GPRS/SMS), две SIM-карты, встроенная GSM-антенна.

Питание

Источник постоянного тока напряжением 10 ÷ 14 В, 1 А

Корпус

Компактный корпус с клавиатурой. Материал корпуса — пластик, материал кнопок клавиатуры — силикон.

Габаритные размеры — 150 x 96 x 32 мм.

Масса без аккумулятора — 0,2 кг.

Дополнительные параметры

Ток, потребляемый прибором от основного источника питания — не более 1000 мА.

Максимальный ток, потребляемый от резервного источника питания проводными датчиками, подключенными к выходам S_PWR и S_GND — 150 мА.

Параметры выходов для управления внешними устройствами:

- максимальное коммутируемое напряжение на каждом выходе — 14 В;
- максимальный коммутируемый ток каждого выхода — 250 мА.

Сопротивление оконечных резисторов проводных шлейфов:

(2,20±0,11) кОм

(4,30±0,22) кОм

Диапазон рабочих температур:

- при работе от Li-ion аккумулятора типоразмера 18650 — от 0 до +50 °С,
- при работе от некомплектного внешнего ИБП — от -20 до +50 °С

3 года гарантии от производителя.

Каналы связи	GPRS; SMS
Количество SIM-карт	2
Встроенная GSM-антенна	Да
Количество разделов	32
Количество пользователей	32
Количество проводных охранных ШС	4
Управление прибором	Клавиатура, приложение MyAlarm
Выносной блок питания от сети	1 А, 12 В
Устанавливаемый аккумулятор	АКБ 3.7 В
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+50
Габаритные размеры, мм	150x96x33