

Pitagor (C060AA00)

Kurtarma Üçgeni

- * Kurtarma üçgeni üzerinde, giyilmesini kolaylaştıran omuz askıları bulunmalıdır.
- * Kurtarma üçgeninin DOUBLEBACK otomatik kilitlenen tokaları, bir çocuğa (15 kg'dan fazla) ve bir yetişkine (150 kg'a kadar) göre ayarlanmasını sağlayabilmelidir.
- * Kurtarma üçgeni üzerinde, EN standartlarına uygun olarak üretici markası, model adı veya kodu, ilgili standartları, üretim tarihi (yıl ve ay olarak) seri numarasının ve onaylı kuruluş numarasının yazılı olması gerekmektedir.
- * Kurtarma üçgeninin ağırlığı 1300 ($\pm$ 10) gr olmalıdır.
- * Kurtarma üçgeni, TPU (PVC içermeyen), polyester ve çelik malzemeden imal olmalıdır.
- * Yüksek mukavemetli TPU (PVC içermeyen) muşamba malzemesi, yoğun kullanım için dayanıklı olmalıdır. UV ışınlarına maruz kalmaya (solmaya), yağa, grese ve yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır. Ayrıca klor içermemeli (koku yapmaz yapıda olmalı) ve geri dönüştürülebilir olmalıdır.
- * Kurtarma üçgeni, CE EN 1498: 2006 (Class B) ve CE EN 1497: 2007 standartlarına sahip olmalıdır.
- * Kurtarma üçgeni, minimum 115 ($\pm$ 5) cm uzunluğunda olan kişiler ile kullanılabilirdir.
- * Kurtarma üçgeni, maksimum 140 ($\pm$ 5) cm göğüs çapına sahip olan kişiler ile kullanılabilirdir.
- * Kurtarma üçgeninin nominal yük taşıma kapasitesi, tek kişi için 15 ila 150 kg aralığında olmalıdır.
- * Kurtarma üçgeni, -40 ile +80 derece sıcaklıklar arasında çalışabilmelidir.