

MAS MAYA

MAS MAYA PRESEALER – TEKNISET TIEDOT

Julkaisupäivä: 4. marraskuuta 2024

TUOTEKUVAUS

Mas Maya Presealer on vesipohjainen, hengittävä esikäsitteilyaine, joka on suunniteltu tiivistämään ja valmistelemaan Mas Maya Coating -pinnoitteella käsiteltyjä pintoja.

Sitä käytetään esikerroksena ennen Mas Maya Sealeria, ja se parantaa pinnan kestävyttä, suojaa värisävyä sekä varmistaa tasaisen imeytymisen. Näin lopullinen Sealer saavuttaa parhaat mahdolliset suojaavat ominaisuudet sekä ulkonäön että kestävyiden osalta.

MIKSI KÄYTTÄÄ PRESEALERIA

Mas Maya Presealerin käyttö ennen Mas Maya Sealeria on olennaista tasaisen ja yhtenäisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Se luo tasapainoisen ja suljetun pinnan, joka parantaa lopullisen Sealerin tarttuvuutta ja lisää kestävyttä kulutusta, kosteutta ja iskuja vastaan.

Presealer auttaa myös säilyttämään Mas Maya Coatingin alkuperäisen värin. Jos Sealer levitetään suoraan pinnoitteen päälle, lopputulos on huomattavasti tummempi.

KESKEISET OMINAISUUDET

- Hengittävyys: Säilyttää pinnan hengittävyyden ja vähentää kosteuden kertymistä
 - Parannettu lopputulos: Korostaa Mas Maya Coatingin luonnollisia kuvioita ja tekstuureja sekä varmistaa tasaisen pinnan lopulliselle Sealerille
 - Primer-vaikutus: Valmistelee pinnan ja parantaa kestävyttä sekä imeytymisen tasaisuutta seuraavaa Sealer-kerrosta varten
 - Helppo levittää: Käyttövalmis koostumus, ei vaadi laimennusta
-

MAS MAYA

TEKNISET OMINAISUUDET

- Ulkonäkö: Läpinäkyvä pinta
 - Väri: Kirkas
 - Tiheys: $1,35 \pm 0,02$ kg/l
 - Kiintoainepitoisuus: $60 \% \pm 2 \%$
 - Kuivumisaika: Noin 3 tuntia kosketuskuivaksi
 - VOC-pitoisuus: 0 g/l
-

TURVALLISUUSTIEDOT

- Ei vaarallinen kuljetuksen tai varastoinnin aikana
- Käytä hyvin tuuletetuissa tiloissa
- Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia levityksen aikana

Ensiapu:

- Ihokosketus: huuhtelee vedellä
 - Silmäkosketus: huuhtelee huolellisesti vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkäriin
-

VARASTOINTI

- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta
 - Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna, kun sitä ei käytetä
 - Säilyvyys: 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa
-

TARVITTAVAT TYÖKALUT

- Lyhytnukkainen tela (4 mm nukka) tasaisen ja siistin levityksen saavuttamiseksi
 - Sivellin yksityiskohtiin ja reunoihin
 - Maalikaukalo Presealerin kaatamista varten telakäytössä
 - Airless-ruisku (valinnainen, suuremmille pinnoille)
 - Ämpäri työkalujen puhdistamiseen
 - Vesi telojen, siveltimien ja muiden työkalujen puhdistukseen
-

MAS MAYA

ASENNUSOHJEET

1. Alustan valmistelu

- Varmista, että Mas Maya Coating on täysin kuivunut ennen Presealerin levitystä
 - Pinnan tulee olla puhdas ja pölytön ennen työn aloittamista
-

2. Levitys

- Sekoita Presealer huolellisesti ennen käyttöä
 - Jos käytät telaa, kaada Presealer maalikaukaloon helpompaa levitystä varten
 - Levitä lyhytnukkaisella (4 mm) telalla, siveltimellä tai airless-ruiskulla
 - Levitä tasaisesti koko pinnalle varmistaen, ettei muodostu lammikoita
 - Etene järjestelmällisesti koko pinnan yli tasaisen lopputuloksen varmistamiseksi
-

3. Menekki

- 1 litra Presealeria riittää noin 10 m² alueelle alustan huokoisuudesta riippuen
-

4. Kuivumisaika

- Pinta on kosketuskuiva noin 3 tunnin kuluttua
 - Varmista, että Presealer on täysin kuivunut ennen lopullisen Sealerin levitystä
-

5. Puhdistus

- Puhdista kaikki työkalut (tela, sivellin, maalikaukalo) vedellä heti käytön jälkeen, jotta jäämät eivät kovetu