

MAS MAYA

Mas Maya Sealer - Technisch Gegevensblad

PRODUCTBESCHRIJVING

Mas Maya Sealer is een tweecomponenten polyurethaansysteem ontwikkeld om oppervlakken behandeld met Mas Maya Coating te beschermen en te verbeteren. Aangebracht als eindlaag biedt het een zeer duurzame, waterdichte matte afwerking, ideaal voor ruimtes met intensief gebruik of blootstelling aan vocht.

BELANGRIJKE TOEPASSINGSOPMERKING

Om de natuurlijke kleur van Mas Maya Coating te behouden, is het essentieel om Mas Maya Presealer aan te brengen vóór Mas Maya Sealer. Het rechtstreeks aanbrengen van Sealer op Mas Maya Coating zal resulteren in een aanzienlijk donkerdere afwerking. Presealer werkt als een kleurbehoudende barrière en bevordert een gelijkmatige absorptie voor de uiteindelijke Sealer-toepassing.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Om de natuurlijke kleur van Mas Maya Coating te behouden, is het essentieel om Mas Maya Presealer aan te brengen vóór Mas Maya Sealer. Het rechtstreeks aanbrengen van Sealer op Mas Maya Coating zal resulteren in een aanzienlijk donkerdere afwerking. Presealer werkt als een kleurbehoudende barrière en bevordert een gelijkmatige absorptie voor de uiteindelijke Sealer-toepassing.

- Beschermende barrière: Biedt hoge weerstand tegen slijtage, vocht en chemicaliën.
- Waterdichtheid: Creëert een ondoordringbare afwerking, ideaal voor natte ruimtes zoals douches, werkbladen en buitenoppervlakken.
- Verbeterde duurzaamheid: Biedt maximale oppervlaktebescherming bij gebruik in combinatie met Mas Maya Presealer.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Mengverhouding: 5 delen Component A (Polyurethaan) op 1 deel Component B (Verharder)
- Uiterlijk: Matte afwerking
- Dichtheid: 1.05 ± 0.02 kg/L (gemengd)
- Droogtijd: Stofdroog in 8–12 uur; volledig uitgehard in 72 uur VOC-gehalte: 0 g/L
- Applicatietemperatuur: Tussen 5°C en 30°C

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Gebruiken in een goed geventileerde ruimte en beschermende handschoenen, veiligheidsbril en een stoffiltermasker (P1) dragen.
- Eerste hulp: Bij contact met huid of ogen onmiddellijk met water spoelen en medische hulp zoeken als irritatie aanhoudt.

OPSLAG

- Bewaren op een koele, droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht. Houd de verpakking goed gesloten wanneer deze niet in gebruik is.
- Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

Om de natuurlijke kleur van Mas Maya Coating te behouden, is het essentieel om Mas Maya Presealer aan te brengen vóór Mas Maya Sealer. Het rechtstreeks aanbrengen van Sealer op Mas Maya Coating zal resulteren in een aanzienlijk donkerdere afwerking. Presealer werkt als een kleurbehoudende barrière en bevordert een gelijkmatige absorptie voor de uiteindelijke Sealer-toepassing.

- 2x kortharige roller (4 mm pool) voor een gladde applicatie
- Kwast voor randen en gedetailleerde zones
- Verfbak (voor het gieten van het Sealer-mengsel bij gebruik van een roller)
- Airless spuitpistool (optioneel, voor grotere oppervlakken) Emmer (voor het reinigen van gereedschap)
- Water (voor het reinigen van rollers, kwasten en ander gereedschap)

MAS MAYA SEALER INSTRUCTIES

Mas Maya Sealer is een tweecomponenten polyurethaansysteem ontworpen om oppervlakken behandeld met Mas Maya Coating te beschermen en te verbeteren. Het biedt een matte, zeer duurzame en waterdichte afwerking die geschikt is voor ruimtes met intensief gebruik of blootstelling aan vocht. Presealer moet altijd eerst worden aangebracht — als Sealer rechtstreeks op Mas Maya Coating wordt aangebracht, zal de kleur aanzienlijk donkerder worden en zal de absorptie ongelijkmatig zijn.

Stap 1: Controleer het oppervlak

1. Zorg ervoor dat Mas Maya Presealer volledig droog is voordat Sealer wordt aangebracht.
2. Het oppervlak moet schoon, stofvrij en stabiel zijn.
3. Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan 5°C of hoger dan 30°C.

Stap 2: Bereid de componenten voor

1. Schud Component A grondig.
2. Meng 5 delen Component A met 1 deel Component B.
3. Roer langzaam tot het volledig gemengd is. Niet snel kloppen, omdat dit luchtballen kan veroorzaken.
4. Laat het mengsel 5 minuten rusten vóór het aanbrengen.
5. Na het mengen bedraagt de verwerkingstijd ongeveer 60 minuten — meng alleen wat binnen deze tijd kan worden aangebracht.

Stap 3: Applicatie

1. Giet het mengsel in een schone verfbak.
2. Breng een dunne, gelijkmatige laag aan met een kortharige roller (4 mm), kwast of spuitpistool.
3. Verdeel systematisch over het oppervlak en zorg voor volledige dekking.
4. Ga onmiddellijk na met een schone, droge roller om overtollige sealer te verwijderen. Dit is essentieel om glanzende plekken of oppervlaktevlekken te voorkomen.

Stap 4: Tweede laag

1. Laat de eerste laag minimaal 8 uur drogen voordat de tweede wordt aangebracht.
2. Meng een nieuwe batch sealer met dezelfde verhouding (5:1) en methode.
3. Breng de tweede laag op dezelfde manier aan als de eerste en gebruik opnieuw een droge roller om overtollig materiaal te verwijderen.

Stap 5: Drogen en uitharden

1. Het oppervlak zal binnen 8–12 uur stofdroog zijn.
2. Volledige uitharding vereist 72 uur — stel het oppervlak gedurende deze tijd niet bloot aan intensief gebruik, water of reiniging.

Stap 6: Gereedschap reinigen

1. Reinig rollers, kwasten en bakken onmiddellijk na gebruik met schoon water.
2. Gooi ongebruikt gemengd sealer weg nadat de verwerkingstijd is verstreken.

Beste Praktijk

- Breng altijd Presealer aan vóór Sealer om de kleur te behouden en een gelijkmatige absorptie te garanderen.
- Breng dunne, gelijkmatige lagen aan — overmatige applicatie kan leiden tot vlekken of glanzende plekken.
- Gebruik twee rollers: één voor het aanbrengen en één schone, droge roller voor het verwijderen van overtollig materiaal.
- Werk in secties om consistentie te behouden en geen zones over te slaan.
- Voor intensief gebruikte omgevingen (winkels, cafés, buitenvloeren) wordt aanbevolen om twee extra lagen Mas Maya Heavy-Duty Sealer aan te brengen voor extra slijtvastheid.