

Контрольная работа № 5. Вариант 4.

Восстановление деталей антикоррозийная защита салон детейлинг

Вопрос № 1. Сколько слоев шумоизоляции кладут на пол автомобиля?

Ответ: два.

Вопрос № 2. Из чего состоит 2 слой защиты крыши в салоне?

Ответ: из шумоизоляции и теплоизоляции.

Вопрос № 3. Сколько слоев имеет обшивка панели приборов ?

Ответ: два.

Вопрос № 4. Перечислите материалы специально разработанные и широко применяющиеся для обшивки кузова автомобиля?

Ответ: Вибропласт, визомат, вибротон, сплэн, акцент, изотон, битопласт.

Вопрос № 5. При обшивке салона автомобиля где применяется битопласт?

Ответ: обшивка передней части салона с целью шумоизоляции.

Вопрос № 6. Из чего состоит вибропласт?

Ответ: Вибропласт-фольгированный материал, резиновая смесь силиконизированной бумагой.

Вопрос № 7. Для чего используется маделин?

Ответ: Маделин-особая ткань, снабженная клеящим слоем, используется для устранения зазоров между элементами, а также для обмотки жгутов с электропроводами.

Вопрос № 8. Каким образом можно подсветить салон?

Ответ: применить светодиодную ленту или неоновые лампы.

Вопрос № 9. По какой технологии происходят мойки автомобиля?

Ответ: сейчас 90% всех моек моют автомобили бесконтактно, и затем вытирают насухо искусственной замшей, так делать крайне нежелательно.

Вопрос № 10. Какие факторы влияют на целостность лакокрасочного покрытия?

Ответ: Влага, солнце, песок и камни — все это повреждает ЛКП.

Вопрос № 11. Какая полировка считается восстановительной?

Ответ: Глубокая абразивная полировка.

Вопрос № 12. Что подразумевает Детейлинг?

Ответ: Детейлинг — подразумевает комплекс услуг по уходу за авто. Услуга включает удаление всех ремонтпригодных царапин, но при этом снимается небольшой слой лака.

Вопрос № 13. Через сколько км пробега полируют пластиковую фару?

Ответ: каждые 30 тысяч км.

Вопрос № 14. Что лежит в основе кварцевого состава керамического покрытия?

Ответ: Лакокрасочная поверхность покрывается прозрачным кварцевым составом, в основе которого лежит диоксид кремния.

Вопрос № 15. Какие положительные свойства у опции Антидождь?

Ответ: Основными преимуществами профессионального средства «Антидождь» служат:

- уменьшение необходимости в применении дворников;
- сохранение оптимальной скорости во время езды в любую погоду;
- устранение изморози на автомобильных стеклах в зимнее время года;
- экономия времени водителя;
- устойчивость к неприятностям и неожиданностям на дороге;
- улучшение уверенности в контроле движения водителем;
- ухоженный и аккуратный внешний вид стекол;

долгое сохранение прозрачности и блеска.

Вопрос № 16. Что такое паровая химчистка?

Ответ: Паровая – работа парогенератором, который под высоким давлением подает горячий пар.

Вопрос № 17. Какие положительные особенности у сухой химчистки?

Ответ: Сухая – чистка аэрозолями. При нанесении на место загрязнения образуется густая пена, которая впитывает в себя грязь. После очистки остается пленка, которая защищает долгое время поверхность.

Вопрос № 18. Какие положительные особенности у аэрохимической химчистки?

Ответ: Аэрохимическая – моющий состав распыляется под сильным давлением сжатого воздуха.

Вопрос № 19. Какие части кузова автомобиля наиболее подвержены коррозии?

Ответ: пороги, арки, днище кузова, капот.

Вопрос № 20. Какой дополнительный эффект несет нанесенный слой антикоррозийной мастики на кузов автомобиля?

Ответ: Мастики наносятся толстым слоем 250- 400 микрон, благодаря чему они выполняют еще и звукоизоляционную функцию.

Вопрос № 21. Какая основа у антикоррозийной мастики - жидкий пластик?

Ответ: Жидкий пластик – это антикоррозийная краска на основе акриловых композиций,

Вопрос № 22. Опишите состав сланцевой мастики?

Ответ: Изготовленная на базе битумных и синтетических смол с добавлением минерального наполнителя.

Вопрос № 23. Опишите свойства сланцевой мастики?

Ответ: Сланцевая мастика обладает высокой прочностью и противостоит истирающим факторам.

Вопрос № 24. Какие типы окраски существуют?

Ответ: Заводская и ремонтная

Вопрос № 25. Что означает свободные ремонтные размеры?

Ответ: обработка основной детали до полного устранения последствий износа и изготовление сопрягаемой детали в соответствии с полученными размерами основной детали.

Вопрос № 26. Восстановление детали с помощью наплавки?

Ответ: нанесение на изношенную поверхность детали расплавленную электрической дугой металла.

Вопрос № 27. Для чего используют скотч-брайт?

Ответ: Для подготовки нанесения краски на остальную поверхность, которую будем красить.

Вопрос № 28. Чем убрать пыли, воду от шлифования и матования с кузова?

Ответ: при помощи сжатого воздуха от компрессора.