

## **Oxan SCREW-LOCK (M72A SLN)**

### **Çelik Oval Vidalı Karabina**

- \* Karabina çelik malzemededen imal edilmiş olmalıdır.
- \* Karabina; vidalı (SCREW-LOCK) kilit sistemine sahip olup, karabinanın kilitli olup olmadığını gösteren kırmızı göstergeye sahip olmalıdır.
- \* Karabinanın oval simetrik şekil, optimum şekilde konumlandırılmasını sağlamalıdır.
- \* Karabina; zorlu ortamlarda kullanım için, özellikle ankrajların kurulması veya metal yapıların bağlanması için uygun olmalıdır.
- \* Karabina; istemsiz takılmaları önlemek için çentiksiz (Keylock) kilitleme sistemine sahip olmalıdır.
- \* Karabinanın ana eksenini 38 ( $\pm 1$ ) kN, yan eksenini 16 kN ( $\pm 1$ ) kN ve açık eksenini ise 15 ( $\pm 1$ ) kN kuvvete dayanıklı olmalıdır.
- \* Karabinanın kapı açıklığı 22 ( $\pm 1$ ) mm, ağırlığı ise 185 ( $\pm 10$ ) gr olmalıdır.
- \* Karabina; CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use ve EAC standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
- \* Karabina siyah renkte olmalıdır.