



IDROLITE PRO

Idrolite Pro – це прозора захисна суміш, на основі силіконових смол з водовідштовхуючим ефектом.

Технічні характеристики: глибоко проникає в основу, різко зменшує водопоглинання та має дуже стійкий до лужної агресії в міських, сільських і промислових умовах. Рекомендується наносити на добре поглинаючу декоративну штукатурку, щоб надати їй водовідштовхуючі властивості, запобігти вицвітання, вивітрюванню, утворенню моху та плісняви. Також застосовується для плиточних швів, поверхонь з натурального або штучного каменю, декоративної цегли, неполірований мармур, бетон та інше.

Розведення: дистильованою водою.

Витрата: від 0,1 до 0,15 кг/м² в один шар.

Висихання на відлипання: від 1 до 2 годин.

Повне висихання: 24 години.

Інструменти для нанесення: пензлик, валик, безповітряний розпилювач.

Гарантійний термін: 12 місяців, при температурі +5°C...+35°C, в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%. Оберігати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.

Охорона навколишнього середовища: не рекомендується виливати у водостік, водойми або ґрунт.

Питома вага (щільність): 1,0 ± 0,02 кг/л.

Склад: силан-силоксанова емульсія, підготовлена вода, функціональні добавки.

Нанесення матеріалу: Наноситься в один шар. Перед нанесенням ретельно перемішати. Рівномірно наносимо на поверхню, не допускаючи пропусків та патьоків. Якщо є необхідність нанести другий шар, то його можна нанести тільки по вологому першому шару!
НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ НА НЕПОГЛИНАЮЧІ ПОВЕРХНІ!

Очищення інструменту: водою.

Фасування: 5 кг, 1 кг.

