

ТЕМА. Додавання статичних графічних об'єктів на сайт

ЗАВДАННЯ: створити сторінки сайта з графічними об'єктами.

ОБЛАДНАННЯ: будь-який редактор коду (наприклад, [Sublime Text](#), [Atom](#), [Notepad++](#)).

Хід роботи

1. Створіть у теці [site](#) теку [images](#). Збережіть у ній будь-яку завантажену з інтернету фотографію відповідно вашій темі проекту з іменем [1.jpg](#).
2. Завантажте у редактор коду файл [info.html](#), створений у попередніх практичних роботах, і таблицю стилів [style.css](#).
3. Додайте збережену фотографію так, щоб вона обтікалася текстом зліва або справа.
4. У таблиці стилів створіть класи: [.img](#), [.left](#) і [.right](#), пропишіть їхні властивості (рис. 1).

```
.img{
    width: 200px;
}
.left{
    float: left;
}
.right{
    float: right;
}
```

Рис. 1. Властивості класів

5. У файлі [info.html](#) після другого й четвертого текстових абзаців поставте одинарний тег:

```

```

6. Після першого й третього текстових абзаців поставте тег:

```

```

7. Збережіть зміни у файлах і перегляньте результат.
8. Додайте на головну сторінку ([index.html](#)) три фотографії в одному рядку.
9. На початку виконання проекту було створено три сторінки, а в меню подано чотири. Створіть четверту сторінку — [gallery.html](#). На ній створіть галерею, де будуть відображатися фотографії.

Примітка. Існує багато способів створення галереї, ми розглянемо два з них.

10. Використайте 1-й спосіб — із уже відомих вам списків. У таблиці стилів пропишіть новий клас [img-container](#) із властивостями, як наведено на рис. 2.

11.Збережіть сторінку [index.html](#) як [gallery.html](#). Після закриття контейнера класу `<header>` додайте код, наведений на рис. 3.

```
.img-container li{
  display: inline-block;
  width: 32%;
  padding: 10px;
}
.img-container{
  text-align: center;
  margin-top: 20px;
  width: 100%;
}
.img-container img{
  width: 80%;
  display: inline-block;
  transition: .25s;
}
.img-container ul li{
  list-style-type: none;
}
```

Рис. 2. Новий клас

```
<div id="main">
  <div class="img-container">
    <ul>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

Рис. 3. Код
для додавання

12.Збережіть змінені файли й перегляньте результат.

13.Використайте 2-й спосіб. Пропишіть у таблиці стилів новий клас. У файл стилів додайте контейнер [inline-img](#) із такими властивостями, як на рис. 4, а.

14.Додайте у файл із галереєю контейнер `<div class="inline-img">`.

15.Додайте в контейнер ваші 4 фотографії (рис. 4, б).

```
inline-img{
  width: 250px;
  display: inline-block;
  border-radius: 15px;
  text-align: center;
}
```

Додаємо у файл style.css

а

```
<div>
  
  
  
  
</div>
```

Додаємо у файл gallery.html

б

Рис. 4. Властивості (а), додавання фотографій (б)

16. Закрийте контейнер. Якщо потрібно створити декілька рядків із фотографіями, слід додати стільки контейнерів, скільки є рядків із фотографіями.
17. Перевірте галереї, створені різними способами, на адаптивність.