

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Уральский колледж технологий и предпринимательства»
(ГАПОУ СО «УКТП»)

Преподаватель – Югринов Владимир Евгеньевич

Обратная связь осуществляется : +79086330053; yugrinov59@mail.ru

Профессия : Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

ОП. 06 Правила безопасности дорожного движения

Тема: ПДД «Неисправности автотранспортных средств.»

Вид учебного занятия: ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ.

Дата проведения: **12.02.2022** Группа № 310 Курс 3

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ:

Закрепление темы:

«Требования к колесам и шинам транспортных средств».

Выполнить в личном конспекте следующее задание:

1. Ответить на тестовые вопросы

Ответы в виде: Вопрос описание полное - Ответ выбрать правильный цифрой и словами. (Указать согласно какого пункта Правил).

1 правильный ответ 2 балла

26 балла «5»

20 баллов «4»

15 баллов «3»

Менее 15 баллов «2»

ОТВЕТЫ С ОПИСАНИЯМИ ВЫСЛАТЬ ПО ПОЧТЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ до 14.02.2022
yugrinov59@mail.ru

Ведомость

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1luBfDOjnBHEig-JhGEZAXFdQLLP5vL-8/edit#gid=1876480930>

ТЕСТ 3

1. При какой минимальной величине остаточной глубины рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) запрещается эксплуатация мототранспортных средств (категории L)?

1. 0,8 мм.
2. 1,0 мм.
3. 1,6 мм.
4. 2,0 мм.

2. При какой минимальной величине остаточной глубины рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) запрещается эксплуатация легкового автомобиля (категория M1)?

1. 0,8 мм.
2. 1,0 мм.
3. 1,6 мм.
4. 2,0 мм.

3. Запрещается эксплуатация грузовых автомобилей категории N2 и N3, если остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не более:

1. 1,0 мм.
2. 2,0 мм.
3. 1,6 мм.
4. 0,8 мм.

4. Запрещается эксплуатация автобусов (категории M2 и M3), если остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не более?

1. 0,8 мм.
2. 1,0 мм.
3. 1,6 мм.
4. 2,0 мм.

5. В каком случае Вам разрешается эксплуатация автомобиля?

1. Шины имеют порезы, обнажающие корд.
2. Шины имеют отслоения протектора или боковины.
3. На задней оси автомобиля установлены шины с восстановленным рисунком протектора.

6.Разрешается ли Вам устанавливать на одну ось легкового автомобиля шины с различным рисунком протектора?

1. Разрешается только на заднюю ось.
2. Разрешается на любую ось.
3. Не разрешается.

7.Разрешается ли устанавливать на транспортном средстве ошипованные шины совместно с неошипованными?

1. Запрещается.
2. Разрешается.
3. Разрешается только на разные оси.

8.В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на гибкой сцепке?

- 1 Только на горных дорогах.
- 2 Только в гололедицу.
- 3 Только в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
- 4 Во всех перечисленных случаях.

9.Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируемым транспортными средствами при буксировке на гибкой сцепке?

- 1 Не более 4 м.
- 2 От 4 до 6 м.
- 3 Правилами не регламентируется.

10.Разрешено ли Вам перевозить людей в буксируемом легковом автомобиле?

- 1 Запрещено.
- 2 Разрешено.
- 3 Разрешено только при буксировке на гибкой или жесткой сцепке.

11.Разрешается ли перевозка людей в буксируемом на жесткой сцепке автобусе?

- 1 Запрещается.

- 2 Разрешается только в светлое время.
- 3 Разрешается только в автобусе, имеющем не более 16 сидячих мест.
- 4 Разрешается.

12.Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируемым транспортными средствами при буксировке на жесткой сцепке?

- 1 Не более 4 м.
- 2 От 4 до 6 м.
- 3 Правилами не регламентируется.

13.Разрешается ли буксировка в гололедицу, если у буксируемого транспортного средства исправны тормоза и рулевое управление?

- 1 Не разрешается.
- 2. Разрешается на жесткой сцепке или методом частичной погрузки.
- 3. Разрешается любым способом.