

9040 X4 HS Clear Coat, Високоглянцевий прозорий лак HS

Ver.: 2021-9

Опис

Високоякісне прозоре покриття HS X4, що характеризується високим глянцем.


Особливості та переваги

- легко наноситься,
- відмінний розлив,
- швидке висихання,
- чудовий блиск,
- тривала стійкість і стійкість до пожовтіння;

Підготовка основи

Базове покриття повинно повністю висохнути. Продукт тестувався на водному та сольвентному покритті.

Дані для нанесення

	Співвідношення змішування 9040 X4 Прозорий лак 2 За об'ємом 9220/9230/9250/9270 2K затверджувач 1 За вагою
	Фарбопульт /подача повітря Гравітаційна подача 1.2 – 1.3 mm 1.8 – 2.0 bar Подача всмоктуванням Перевірте інформацію виробника
	Нанесення Кількість шарів 2 – 3 шари Час випаровування між шарами 5 - 7 хв Час випаровування перед сушкою (60 °C) 10 хв Повністю суха плівка 40 – 60 microns
	Висихання Сухий для полірування (60 °C/140 °F) 20 - 25 хв Сухий для полірування (20 °C/68 °F) 8 – 12 годин IR 10 - 15 хв Життєздатність суміші (20 °C/68 °F) > 60 хв

Додаткові продукти

SILCO d.o.o., Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, 9220 (ультрашвидкий), 9230 (швидкий), 9250 (середній), 9270 (повільний) 2K затверджувач
Slovenija Tel.: +386 (0)3 703 31 80 / Fax.: +386 (0)3 703 31 88

Тестування матеріалу

Будь-які види випробувань нанесеного матеріалу (випробування на адгезію, випробування на стійкість до кам'яної крихти, хімічну стійкість, тест в соляній камері ...) має бути проведено щонайменше через 15 днів після нанесення.

№ продукту	Опис	Об'єм	Пакувальна коробка
9040-5	/	5 L	3
9040-1	/	1 l	6

VOC

VOC 2004/42/IIIB(e) (840) <577 g/L

RTS VOC 577 g/l (4.8 VOC)

Інша інформація

Сухий залишок: 42 %

В'язкість розпилювання: 14-15 s

Термін придатності

Мін. 24 місяця з дати виробництва за нормальних умов зберігання та в закритій банці.

Таблиця 1.1 – Співвідношення змішування за вагою (2:1 з затверджувачем 92xx)

Необхідний об'єм готової фарби (ml)	Вага Прозорий лак	Вага Прозорий лак + Затверджувач
100	64	96
250	159	240
330	210	317
600	319	480
750	478	720
1000	638	959

Додаткова інформація

FOR LIŠE DLA PROFESIYNOGO VIKORISTANNYA!

Завжди читайте інструкції.

ВАЖЛИВО: Цей продукт містить небезпечні речовини під час роботи, тому необхідно завжди використовувати відповідне захисне спорядження. Щоб отримати додаткові вказівки, перевірте етикетку продукту та паспорт безпеки. Особа, яка використовує виріб для будь-яких цілей, відмінних від рекомендованих у цьому технічному паспорті, діє на власний ризик. Користувач несе відповідальність за вжиття всіх необхідних заходів для виконання місцевого законодавства.

Описані матеріали призначені для застосування професійним, навченим персоналом з використанням належного обладнання та не призначені для продажу широкому загалу.

Описані відомості та методи ґрунтуються на найкращій інформації та практиках, відомих нам, і служать лише вказівками щодо оптимального використання без відповідальності за продуктивність, результати чи придатність для будь-якого використання за призначенням. Ми не несемо жодної відповідальності за поведінку виробу або пошкодження, спричинені використанням виробу. Перед використанням продукту користувач повинен перевірити, чи це остання версія.

Усі продукти, згадані в цьому паспорті, є торговими марками, що належать Silco d.o.o..