

Развивающий элемент “Театр” Р-024	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 1188±30 мм. Ширина (мм) не менее: 514±30 мм. Высота (мм) не менее: 1390±30 мм.	
	Возраст:	Развивающий элемент “Театр” предназначен для обучающих занятий и сюжетно-ролевых игр детей от 3-х лет.	
	Материалы:	Развивающий элемент “Театр” представляет собой сборную конструкцию из, столбов, опор и игрового стенда “Театр”. Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, круглые составные колпачки) Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Столбы выполнены из клееного бруса сечением не менее 100x100 мм центральным пазом по 4-м сторонам, радиусом не менее 4 мм. Торцевые кромки доски имеют скругление радиусом не менее 5 мм, торцевые кромки бруса имеют скругление не менее 8 мм. Игровой стенд “Театр” представляет из себя основание в тематическом стиле “Театр” и боковые панели выполнены из березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм, а также декоративные накладки из березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 9 мм. Все кромки фанеры имеют скругления не менее 3 мм. Опоры изготовлены из профильной трубы сечением не менее 50x25 мм и листового металла толщиной не менее 3 мм. Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.	
	Комплектация :	Столбы – 2 шт; Опора - 2 шт; Игровой стенд – 1 шт; ЗиП.	
	Сборка:	Сборка развивающего элемента “Театр” должна производиться без применения сварочных работ. Развивающий элемент “Театр” представляет собой сборную конструкцию.	

		Опоры крепятся к столбам на самонарезающие винты с шестигранной головкой, шайбы и составные круглые колпачки. Игровой стенд крепится к столбам при помощи мебельных болтов и самонарезающих винтов с шестигранной головкой на стальные угловые уши. Столбы закрываются пластиковой заглушкой.	
	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации монтаж развивающего элемента производится с углублением в грунт не менее 400 мм с последующим бетонированием. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	