

Развивающий элемент “Лабиринт” Р-019	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 580 мм. Ширина (мм) не менее: 580 мм. Высота (мм) не менее: 687 мм.	
	Возраст:	Развивающий элемент “Лабиринт” предназначен для обучающих занятий и физического развития детей от 3-х лет.	
	Материалы:	Развивающий элемент “Лабиринт” представляет собой сборную конструкцию из сварной стойки, и игрового стенда “Лабиринт”. Сварная стойка. Изготовлена из сварной трубы диаметром не менее 89 мм с бетонируемой опорой из профильных труб, сечением не менее 30х30 мм и вращающийся подшипниковый узел на который устанавливается круглое основание. Игровой стенд “Лабиринт” . Представляет собой круглое основание из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм, накладки “лабиринт” и прижимной накладки изготовленных из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм. Под прижимной накладкой устанавливается круглое оргстекло толщиной не менее 4 мм. Общие характеристики. Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Все края и углы фанерных элементов должны иметь отшлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 3 мм.	
	Комплектация :	Сварная стойка -1 шт; Игровой стенд “Лабиринт” – 1 шт; ЗиП.	
	Сборка:	Сборка развивающего элемента “Лабиринт” должна производиться без применения сварочных работ. Развивающий элемент “Лабиринт” представляет собой сборную конструкцию.	

		Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, круглые составные колпачки). Игровой стенд крепится к столбам при помощи мебельных болтов. Накладки на стенде крепятся при помощи мебельных болтов.	
	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации монтаж игрового элемента производится с углублением в грунт не менее 300 мм с последующим бетонированием. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	