

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Труба сталева в ППУ ізоляції в поліетиленовій та СПРО оболонці з фасонними частинами

1. Найменування, асортимент, кількість, ціна продукції.

№	Найменування продукції	ДСТУ, ГОСТ, ТУ	Код ДК 021:2015	Товщина стілки, мм	Од. вим.	Кількі сть
1	Труба сталева теплоізольована в поліетиленовій оболонці Ø 57/125	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163121-4	3,5	м.п.	48
2	Труба сталева теплоізольована в поліетиленовій оболонці Ø 108/200	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163121-4	4	м.п.	300
3	Труба сталева теплоізольована в поліетиленовій оболонці Ø 159/250	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163121-4	4	м.п.	360
4	Труба сталева теплоізольована в поліетиленовій оболонці Ø 219/315	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163121-4	5	м.п.	456
5	Труба сталева теплоізольована в поліетиленовій оболонці Ø 273/400	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163121-4	5	м.п.	480
6	Труба сталева теплоізольована в поліетиленовій оболонці Ø 325/450	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163121-4	6	м.п.	360
7	Труба сталева теплоізольована в поліетиленовій оболонці Ø426/560	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163121-4	7	м.п.	7
8	Труба сталева теплоізольована в СПРО оболонці Ø 108/200	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163121-4	4	м.п.	60
9	Труба сталева теплоізольована в СПРО оболонці Ø 159/250	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163121-4	4	м.п.	180
10	Коліно крутозагнуте 90° сталеве теплоізольоване в поліетиленовій оболонці Ø57/125	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44167300-1	3,5	шт.	6
11	Коліно крутозагнуте 90° сталеве теплоізольоване в поліетиленовій оболонці Ø 108/200	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44167300-1	4	шт.	14
12	Коліно крутозагнуте 90° сталеве теплоізольоване в поліетиленовій оболонці Ø 159/250	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44167300-1	4	шт.	20
13	Коліно крутозагнуте 90° сталеве теплоізольоване в поліетиленовій оболонці Ø 219/315	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44167300-1	5	шт.	20
14	Коліно крутозагнуте 90° сталеве теплоізольоване в поліетиленовій оболонці Ø 273/400	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44167300-1	5	шт.	6

15	Коліно крутозагнуте 90° сталеве теплоізольоване в поліетиленовій оболонці Ø 325/450	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44167300-1	6	шт.	12
16	Коліно крутозагнуте 90° сталеве теплоізольоване в поліетиленовій оболонці Ø 426/560	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44167300-1	7	шт.	6
17	Коліно крутозагнуте 60° сталеве теплоізольоване в поліетиленовій оболонці Ø 426/560	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44167300-1	7	шт.	6
18	Коліно сталева теплоізольована в СПРО оболонці Ø 108/200	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44167300-1	4	шт.	6
19	Коліно сталева теплоізольована в СПРО оболонці Ø 159/250	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44167300-1	4	шт.	10
20	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 57/125	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	10
21	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 108/200	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	40
22	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 159/250	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	50
23	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 219/315	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	40
24	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 273/400	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	10
25	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 325/450	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	10
26	Комплект ізоляції стиків СПРО Ø 108/200	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	6
27	Комплект ізоляції стиків СПРО Ø 159/250	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	20
28	Рукав кінцевий для труби 57/125	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	6
29	Рукав кінцевий для труби 108/200	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	20
30	Рукав кінцевий для труби 159/250	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	10
31	Рукав кінцевий для труби 219/315	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	10
32	Рукав кінцевий для труби 273/400	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	10

33	Рукав кінцевий для труби 325/450	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	10
34	Кільце гумове ущільнююче 125	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	4
35	Кільце гумове ущільнююче 140	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	4
36	Кільце гумове ущільнююче 200	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	10
37	Кільце гумове ущільнююче 250	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	16
38	Кільце гумове ущільнююче 315	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	10
39	Кільце гумове ущільнююче 400	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	14
40	Кільце гумове ущільнююче 450	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	шт.	8
41	Плівка термоусадкова шириною 400мм.	ДСТУ Б.В.2.5-3 1.2007	44163241-1	-	кг.	220

2. Постачальник здійснює поставку Продукції партіями, згідно письмових заявок Покупця, автомобільним транспортом на умовах поставки – DDP (Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради) “Інкотермс 2000” на склад підприємства за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 12.

3. Строк поставки: 5 календарних днів з моменту отримання письмової заявки Покупця з можливістю дострокової поставки.

4. **Документи, що надаються при поставці:** видаткова накладна, товарно-транспортна накладна, податкова накладна, копії сертифікатів якості, копії сертифікатів відповідності завірених печаткою Постачальника.

5. Документи, що надаються в тендерній пропозиції:

5.1. копії сертифікатів відповідності*;

5.2. копії протоколів сертифікаційних випробовувань на основі, яких видані сертифікати відповідності*;

5.3. копія сертифікатів якості або довідка у довільній формі для підтвердження виготовлення сталевих водопровідних труб та фасонних виробів із сталей марок Сталь 20*;

5.4 довідка у довільній формі з вказанням наявності відповідного обладнання для очищення абразивно – струменевим способом, до ступеня чистоти не менше ніж Sa2 згідно ISO 8501-1.2007*;

5.5 копія протоколу сертифікаційних випробовувань теплоізолюваної пінополіуретаном продукції, що відповідає ДСТУ Б В.2.5-31:2007 або ГСТУ 34-204-88-02. Коефіцієнт теплопровідності (λ_{50}) свіжосформованої теплоізоляції повинен бути не більше ніж 0,033 Вт/(м × К) *;

5.6 підтвердити сертифікатом відповідності, прогностичними розрахунками або іншими підтверджувальними документами забезпечення теплогідроізоляцію вспінення згідно до ДСТУ Б.В.2.5.-31-2007, яка забезпечить найнижчі тепловтрати та найнижчий коефіцієнт

теплопровідності, найбільший опір насичення вологою та термін збереження ізоляцією своїх фізико-механічних теплоенергетичних характеристик не менше 30 років*.

* - документи, що завіряються підписом та печаткою (у разі використання) Учасника.

Додаткові вимоги:

6. Труби сталеві попередньоізольовані та фасонні частини до них повинні відповідати вимогам ДСТУ Б.В.2.5-31.2007 або аналогічних європейських норм (EN).

7. Гарантійний строк на Продукцію 24 місяці. Обчислюється з моменту її отримання.

8. Продукція повинна бути новою, 2021-2022 року виготовлення.

7. Кінці відведення та труб повинні бути торцовані та з фаскою.

8. Товар має не бути використаним або регенерованим (виготовленим шляхом відновлення Товару бувшого у використанні).

9. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

10. В іншому умови поставки Продукції регулюються Договором.