

Poradnik Microsite Manager

Spis Treści:

[Poradnik Microsite Manager](#)

[Instalacja Skryptu](#)

[Sprawdzanie wymaganej konfiguracji serwera](#)

[Zmiana danych administracyjnych](#)

[Zadania CRON](#)

[Podpinanie dodatkowych domen](#)

[Bezpośrednie podpięcie](#)

[Funkcja Symlink](#)

[Poprzez "CRONa"](#)

[Wskaźniki domen](#)

[Korzystanie ze skryptu na wielu serwerach jednocześnie](#)

[Zabezpieczenie skryptu](#)

[CHMODY](#)

[Plik .htaccess](#)

[Plik robots.txt](#)

[Korzystanie z programu](#)

[Film instruktażowy - Wdrożenie do Microsite Managera](#)

[Użytkownicy i zmiana hasła](#)

[Zadania CRON](#)

[Poradnik](#)

[Forum](#)

[Formularz sugestii](#)

[Nowy artykuł](#)

[Importuj artykuły z xml](#)

[Dodaj artykuły \[tekst z synonimami i/lub znakami\]](#)

[Dodaj synonimy do artykułu](#)

[Dodaj znaki do artykułu](#)

[Nowa kategoria](#)

[Synonimy](#)

[Nowa domena](#)

[Import domen z pliku](#)

[Nowy szablon i tworzenie szablonów](#)

[Import szablonów z pliku](#)

[Strony docelowe](#)

[Schematy robots.txt](#)

[Schematy Meta](#)

[Lista reklam](#)

[Nowa reklama](#)

[Wstawki](#)

[Schematy linków artykuły i kategorie](#)

[Lista ministron i masowe akcje](#)

[Nowa ministrona](#)

[Edycja ministrony](#)

[Tworzenie ministron](#)

[Wyczyść cache](#)

[Dodatkowe informacje](#)

[Mapa strony](#)

[Kanał RSS](#)

[Błędy i ich rozwiązanie](#)

[Błąd 500 w czasie instalacji](#)

[Biała strona po wpisaniu adresu panelu administracyjnego](#)

[Białe strony \(lub błąd 500\) po wejściu w pozycje w menu panelu](#)

[Usuwanie nie działa, wyskakuje błąd](#)

[Przy imporcie plików tekstowych wyskakuje błąd](#)

[Po kliknięciu na Wyczyść cache wyskakuje błąd 403](#)

[Błąd 500 pojawiający się raz na jakiś czas na ministronach](#)

[Błąd 404 przy próbie wejścia do panelu administracyjnego](#)

[Błąd 500/biała strona przy masowych działaniach lub dodawaniu tekstów](#)

[Nie dostaję backup'u bazy danych na mail, dlaczego?](#)

[Na nazwa.pl nie chce mi przyjąć cron'ów, co mam zrobić?](#)

[Zapomniałem hasła, a nie zmieniłem maila, co teraz?](#)

[Inne pytania](#)

[Ile jest szablonów w Microsite Managerze?](#)

[Po co są etykiety?](#)

[Linkowanie czy linkowanie na frazy?](#)

[Do jakiego katalogu wrzucić pliki SWLi?](#)

[Nie potrafię podczepić domen - pomożecie?](#)

[Nie potrafię zmienić IP dla domen - pomożecie?](#)

[Czy ustawiać autoaktualizacje?](#)

[Czy macie dostęp do moich ministron/informacji?](#)

[Czy licencja pozwala na instalację na dowolnej ilości hostingów i domen?](#)

[Czy banujecie licencje?](#)

[Czy muszę wykupywać abonament na aktualizacje?](#)

[Czy ten hosting ma zewnętrzną bazę mysql?](#)

[Czy mogę dodawać własne szablony i modyfikować istniejące?](#)

[Czy mogę dodawanie artykułów rozłożyć w czasie?](#)

[Ile ministron mogę postawić na hostingu seo?](#)

[Czy potrzebuję dodawarki, czy samym MM wypożyczonuję stronę?](#)

[Jaką mam wersję Microsite Managera?](#)

Instalacja Skryptu

Kilka WAŻNYCH wskazówek jeśli chodzi o wybór miejsca instalacji:

1. NIE instalujemy MM w katalogach (domena.pl/mm/)
2. NIE instalujemy MM na domenach, które chcemy użyć do zaplecza, na domenie od MM nie stawiamy żadnych ministron, najlepiej zainstalować MM na domenie systemowej (np. login.hosting.pl) lub subdomenie (np. mm.domena.pl - często z tej domeny również nie będziemy mogli podłączyć do MM)

1. Wgrywasz wszystkie pliki na serwer do katalogu głównego domeny **w trybie binarnym**, tryb binarny ustawiasz w konfiguracji Twojego klienta ftp

2. Katalogi "cache", "data", "log", "config" powinny mieć prawa (chmody): 777

3. Przechodzisz pod adres: <http://www.adres-zainstalowanego-skryptu.pl/install> i wpisujesz wszystkie dane, ale **nie klikasz** w Zapisz.

- wybierasz bazę danych (MySQL)
- podajesz nazwę hosta (domyślnie i najczęściej 'localhost')
- podajesz numer portu (domyślnie i najczęściej '3306', na hostingu nazwa.pl port to 3307)
- podajesz nazwę bazy danych
- podajesz nazwę użytkownika bazy danych
- podajesz hasło użytkownika bazy danych
- podajesz klucz licencyjny

4. Klikasz w 'Zapisz' i jeśli wprowadzone dane są prawidłowe następuje zapisanie połączenia do pliku konfiguracyjnego oraz stworzenie niezbędnych tabel, przykładowych szablonów i domyślnego użytkownika, zapisz login i hasło użytkownika. Login to zawsze **admin**, a hasło to **1xEUdo**.

5. Zabezpiecz skrypt i dodaj odpowiednie wpisy do zadań CRON zgodnie z instrukcją w innych rozdziałach tego poradnika.

6. Usuń plik /web/configure.php

Każdy serwer jest inny, dlatego pomimo wykonania wszystkich kroków, skrypt może nie działać. Nie dajemy gwarancji, że skrypt będzie działał na wszystkich hostingach. Stworzyliśmy osobny, nieoficjalny arkusz z listą wszystkich hostingów i sugestiami do nich. Arkusz dostępny na forum.

Serwer musi posiadać PHP co najmniej w wersji 5.2.14, a także MySQL 5.0. Przydatnymi, lecz nie wymaganymi rzeczami są również wskaźniki domen, funkcja symlink, wildcard dla domen i zadania CRON.

Sprawdzanie wymaganej konfiguracji serwera

Poniżej znajduje się plik, który możesz wrzucić na hosting, aby sprawdzić czy Microsite Manager będzie na nim działał:

<http://bit.ly/mmkonfiguracja>

Wystarczy rozpakować archiwum, wrzucić plik check_configuration.php na serwer i odpalić w przeglądarce.

Komunikaty:

OK - wszystko jest dobrze

[[WARNING]] - na 99,9% wszystko jest ok i nie trzeba się tym przejmować

[[ERROR]] - skrypt najprawdopodobniej nie będzie działał (nawet jeśli jest tylko jeden taki komunikat)

Oto przykładowy komunikat z serwera seolite.pl na którym wszystko świetnie działa:

**** Mandatory requirements ****

OK PHP version is at least 5.2.4 (5.2.17)

**** Optional checks ****

OK PDO is installed

OK PDO has some drivers installed: mysql, sqlite, sqlite2

OK PHP-XML module is installed

[[WARNING]] XSL module is installed: FAILED

***** Install the XSL module (recommended for Propel) *****

OK The token_get_all() function is available

OK The mb_strlen() function is available

OK The iconv() function is available

OK The utf8_decode() is available

[[WARNING]] A PHP accelerator is installed: FAILED

***** Install a PHP accelerator like APC (highly recommended) *****

[[WARNING]] php.ini has short_open_tag set to off: FAILED

***** Set it to off in php.ini *****

[[WARNING]] php.ini has magic_quotes_gpc set to off: FAILED

***** Set it to off in php.ini *****

OK php.ini has register_globals set to off

OK php.ini has session.auto_start set to off

OK PHP version is not 5.2.9

OK The ionCube Loader is installed

Zmiana danych administracyjnych

Po pierwszym logowaniu do panelu administracyjnego należy przejść do Użytkowników (Ustawienia > Użytkownicy) i wyedytować konto użytkownika admin. Należy przede wszystkim:

1. zmienić hasło, ponieważ aktualne 1xEUdo, nie jest hasłem wygenerowanym specjalnie dla Ciebie tylko z góry ustalonym (każdy ma takie), dzięki temu jest mniej kłopotów zaraz po instalacji
2. zmienić adres email, ponieważ dzięki temu adresowi jest możliwe przywrócenie hasła, a także na ten adres email przyjdzie backup bazy danych

Zadania CRON

W zakładce Ustawienia > Zadania CRON masz dostęp do 3 (+ alternatywne) ścieżek do wpisania w zadaniach CRON Twojego hostingu. Jeden wpis odpowiada za automatyczne dodawanie artykułów z Harmonogramu, drugi do wysyłki backup'u bazy danych na maila administratora (dla bezpieczeństwa), trzeci odpowiedzialny jest za autoaktualizację Microsite Managera.

Polecamy ustawić uruchamianie poszczególnych wpisów o takiej częstotliwości:

1. Dodawanie artykułów z Harmonogramu - co 12 godzin
2. Wysyłka backup'u bazy danych - co 7/14/30 dni, zależnie od tego jak często aktualizujemy ministrony i jak bardzo zależy nam na aktualnym backup'ie
3. Autoaktualizacja skryptu - co 3 dni

Jak sam zauważysz wpisy są w dwóch formatach, jedno można odpalić samemu w przeglądarce (zaczynają się na http://), drugie działają tylko poprzez crona (zaczynają się na php). Pierwsze można odpalać poprzez crona na dowolnym hostingu, drugie tylko na hostingu, gdzie znajdują się pliki MM.

Dodanie tych drugich do crona na panelu DirectAdmin jest proste, po prostu kopiujesz cały wpis i zapisujesz. Aby dodać te pierwsze, musisz skorzystać z polecenia wget, całość wygląda tak:

```
wget http://ADRES > /dev/null 2>&1
```

Jeśli korzystasz z wielu hostingów, to dodawanie artykułów z Harmonogramu i Wysyłkę backup'u bazy danych odpalaj tylko na jednym z nich. Autoaktualizację skryptu musisz dodać do wszystkich hostingów. Backup wysyłany jest na wszystkie maile użytkowników MM.

Podpinanie dodatkowych domen

Aby skrypt mógł obsługiwać dodatkowe domeny, wszystkie one muszą kierować do głównego katalogu instalacji. Podpięcie domeny do jednego katalogu różni się w zależności od używanego hostingu. Poniżej lista możliwości od najprostszych w użyciu.

Bezpośrednie podpięcie

Taka funkcjonalność ma miejsce (według naszych informacji, które mogą być już nieaktualne) w panelach cPanel, WisePanel (superhost.pl), a także na hostingach hoseo.pl, nazwa.pl i home.pl. Przy dodawaniu (lub edycji) domeny należy wpisać ścieżkę (fizyczny adres w postaci kolejnych katalogów) do katalogu z zainstalowanym skryptem. Przykładowa ścieżka:

/home/nazwa-uzytkownika/domains/domena.pl/public_html/

Funkcja Symlink

W panelu DirectAdmin (najczęściej wykorzystywanym przy hostingach seo) nie ma możliwości bezpośredniego podpięcia domeny z poziomu panelu, przy dodawaniu nowej domeny automatycznie tworzy się dla niej katalog o nazwie domeny i niestety nie da się tego zmienić.

Musimy skorzystać z pliku php, który podłączy ten katalog do katalogu z Microsite Managerem. Stwórz plik index.php w katalogu głównym (wyświetlanym - public_html) domeny, którą chcesz podłączyć:

```
<?php
rename('/home/NAZWA-UZYTEKOWNIKA/domains/DOMENA-PODLACZANA/public_html',
'/home/NAZWA-UZYTEKOWNIKA/domains/DOMENA-PODLACZANA/public_html-old');
$target =
'/home/NAZWA-UZYTEKOWNIKA/domains/DOMENA-Z-INSTALKKA-MM/public_html';
$link = '/home/NAZWA-UZYTEKOWNIKA/domains/DOMENA-PODLACZANA/public_html';
symlink($target, $link);
echo readlink($link);
?>
```

NAZWA-UZYTEKOWNIKA - Twoja nazwa/login na hostingu

DOMENA-PODLACZANA - Domena, którą chcesz podłączyć do Microsite Managera

DOMENA-Z-INSTALKKA-MM - Domena, na której zainstalowany jest Microsite Manager

Jeśli chcemy podpiąć subdomenę, to plik musi wyglądać mniej więcej tak:

```
<?php
rename('/home/NAZWA-UZYTEKOWNIKA/domains/DOMENA-PODLACZANA/public_html/SUBDOMENA',
'/home/NAZWA-UZYTEKOWNIKA/domains/DOMENA-PODLACZANA/public_html/SUBDOMENA-old');
$target =
'/home/NAZWA-UZYTEKOWNIKA/domains/DOMENA-Z-INSTALKKA-MM/public_html';
$link =
'/home/NAZWA-UZYTEKOWNIKA/domains/DOMENA-PODLACZANA/public_html/SUBDOMENA';
```

```
symlink($target, $link);
echo readlink($link);
?>
```

Plik możesz pobrać tutaj:

<http://bit.ly/PodlaczenieDomen>

Poprzez “CRONa”

Sposób działa na większej ilości hostingów niż ten z symlinkiem, polega on na stworzeniu pliku tekstowego ze zmianą ścieżki katalogu, a następnie odpaleniu tego pliku poprzez CRONa.

Otwórz notatnik (polecam editpad) i wpisz taką treść (tylko 2 linie):

```
#!/bin/bash
ln -s /home/NAZWA-UZYTKOWNIKA/domains/DOMENA-Z-INSTALKA-MM/public_html
/home/NAZWA-UZYTKOWNIKA/domains/DOMENA-PODLACZANA/public_html
```

NAZWA-UZYTKOWNIKA - Twoja nazwa/login na hostingu

DOMENA-PODLACZANA - Domena, którą chcesz podłączyć do Microsite Managera

DOMENA-Z-INSTALKA-MM - Domena, na której zainstalowany jest Microsite Manager

Zapisz jako plik o nazwie “symlink” bez żadnego rozszerzenia (ani .txt ani nic innego). Następnie prześlij na serwer ftp do katalogu domeny. Przejdź teraz do ustawień zadań CRON na Twoim hostingu i ustaw uruchamianie co godzinę następującego polecenia:

```
bash /home/NAZWA-UZYTKOWNIKA/domains/DOMENA-PODLACZANA/public_html/symlink
```

Czekasz aż minie pełna godzina i sprawdzasz czy domena została podpięta. Usuń wpis z CRONa po udanym podpięciu.

Wskaźniki domen

Gdy żadna z opcji nie istnieje na naszym hostingu z panelem DirectAdmin to zostaje jeszcze skorzystanie ze wskaźników domen. Wchodzisz w domenę z instalacją MM i w Opcje Zaawansowane klikasz Wskaźniki domen:



1. wpisujesz nazwę domeny, którą chcesz dodać
2. dla domeny gdzie zainstalowałeś skrypt (domena MM)

Domena musi być utworzona jako alias i klikasz w Dodaj. Domena została dodana. **Wcześniej NIE dodajesz “normalnie” domeny.**

Korzystanie ze skryptu na wielu serwerach jednocześnie

Możliwe jest korzystanie z jednego panelu i jednej bazy danych na wielu serwerach. Jest to przydatne przede wszystkim gdy wyczerpiemy limit IP na jednym serwerze. Potrzebny jest tylko hosting z zewnętrznym hostem MySQL (polecamy co najmniej porządny hosting współdzielony lub vps/serwer dedykowany).

Wystarczy wtedy skopiować pliki pierwszej instalacji skryptu (już po wypełnieniu formularza konfiguracji) na nowy hosting i podłączać do niego kolejne domeny. Skrypt, przez to że korzysta z jednej bazy danych, może zarządzać wszystkimi domenami, podłączonymi do różnych serwerów na jednym panelu administracyjnym. Nie instalujesz/konfigurujesz nowej instalki, po prostu ją kopiujesz.

Jeśli np. potrzebujesz zmienić dane bazy danych, bo na głównym serwerze wymuszone jest korzystanie z localhost, a na innych z adresu IP lub domeny, to te dane zmienisz w pliku:

```
/config/databases.yml
```

Jeszcze raz podkreślę, aby zainstalować skrypt na drugim, trzecim, dziesiątym serwerze wystarczy skopiować wszystkie pliki znajdujące się w katalogu pierwotnej instalacji na kolejny hosting - nie używasz ponownie formularza /install

Przy korzystaniu z wielu hostingów przycisk Wyczyść cache przestaje działać, ponieważ czyści on katalog cache tylko na hostingu, z którego panelu korzystamy. Nie jest to problem, ponieważ cache czyści się samo co 24 godziny, więc zmiany nastąpią najpóźniej za 24 godziny na wszystkich ministrach.

Zabezpieczenie skryptu

Jest wiele sposobów na przeciążenie naszego hostingu, zniszczenie zaplecza czy inwigilację ze strony konkurencji. Trudno jest zabezpieczyć wszystkie możliwe furtki, jednak te kilka działań poniżej sprawią, że Twoje ministrony będą bezpieczniejsze niż 99% stron w internecie.

CHMODY

Przy instalacji podajemy pewne ustawienia chmodów, są one zawyżone, aby na każdym hostingu bez różnicy skrypt działał - jednak nie jest to dobre rozwiązanie jeśli chodzi o bezpieczeństwo zaplecza. Każdy hosting jest inny i nie wszystkie ustawienia są zawsze identyczne - musisz wszystko dobrze przetestować. Chmody edytujesz w swoim kliencie ftp.

Po tym jak zainstalujesz skrypt, sprawdzisz czy możesz logować się do panelu administracyjnego, wygenerujesz z sukcesem ministrone i usuniesz plik /web/configure.php - możesz zabrać się za zabezpieczenie hostingu. Ustaw poniższe chmody dla folderów i plików:

744: dla wszystkich katalogów
 644: dla wszystkich plików
 755: dla katalogów /cache/, /log/, jeśli skrypt nie będzie działał również dla /web/
 444: dla plików /web/backend.php, /web/crone.php, /web/index.php, /config/databases.yml

Plik .htaccess

Różnego rodzaju roboty, czy to spammerskie, czy różnych zagranicznych wyszukiwarek przeciążają nasz serwer i mogą powodować zagrożenie. Poniżej znajduje się spis, który warto wrzucić na samym dole plików /htaccess i /web/.htaccess. Lista pochodzi od użytkownika EDDY z forum.optymalizacja.com:

<http://www.forum.optymalizacja.com/index.php?showtopic=63388&view=findpost&p=923834>

Jeśli korzystasz z SWLi, to niektóre mogą przestać działać. Obciążenie hostingu powinno znacznie zmaleć.

Plik robots.txt

Do każdej ministrony możesz z poziomu panelu dopisać odpowiedni plik robots.txt. Warto w tym pliku zablokować roboty Ahrefs.com, Seomoz.com, a także Majestic SEO - służą one pozycjonerom przede wszystkim do znajdowania zaplecza i sposobów jego linkowania. O ile takie informacje mogą być nam przydatne w wypadku strony docelowej, to dla zaplecza nie są one zbyt często wykorzystywane.

```
User-agent: MJ12bot
Disallow: /
```

```
User-agent: AhrefsBot
Disallow: /
```

```
User-agent: rogerbot
```

Disallow: /

Niechciane roboty można również zablokować dla wszystkich ministrów w pliku .htaccess:

```
SetEnvIfNoCase User-Agent .*MJ12bot.* bad_bot  
SetEnvIfNoCase User-Agent .*rogerbot.* bad_bot  
SetEnvIfNoCase User-Agent .*AhrefsBot.* bad_bot
```

Korzystanie z programu

W pobliżu większości pól znajduje się ikonka znaku zapytania, po najechaniu na nią pojawia się wskazówka, do czego służy dane pole.

Film instruktażowy - Wdrożenie do Microsite Managera

Film pokazuje jak korzystać z MM Standard w wersji 3.0. Obejrzenie go jest najlepszym sposobem na zapoznanie się za skryptem.

Pierwsze kroki (6 min):

<http://www.youtube.com/watch?v=3kuLO9ruyFU>

Opis funkcji (26 min):

<http://www.youtube.com/watch?v=Bvy5NH0vyck>

Tworzenie i zarządzanie ministronami (7 min):

<http://www.youtube.com/watch?v=C3aLxL52QYM>

Stworzenie 100 ministron na raz (24 min):

<http://www.youtube.com/watch?v=ScFJSNYwWPE>

Użytkownicy i zmiana hasła

Po przejściu do Ustawienia > Użytkownicy wyświetli się lista użytkowników, możesz dodawać i edytować użytkowników. Zawsze zaznaczaj pola Aktywny i Superadmin. Na maile wszystkich użytkowników będzie przychodził backup bazy danych.

Zadania CRON

Znajduje się tutaj informacja o wersji MM, a także lista wszystkich zadań CRON (zewnętrzne (a) i wewnętrzne (b)).

Poradnik

W Centrum Pomocy > Poradnik znajduje się poradnik online w zawsze najnowszej wersji.

Forum

W Centrum Pomocy > Forum znajduje się forum pomocy dla Microsite Managera, tylko tam udzielamy darmowej pomocy (nie udzielamy pomocy technicznej mailowo czy telefonicznie).

Formularz sugestii

Formularz sugestii znajduje się w Centrum Pomocy > Formularz sugestii - zachęcamy do korzystania z niego i sugerowania nowych funkcji i zgłaszania problemów. Przez formularz nie udzielamy pomocy.

Nowy artykuł

Dodanie pojedynczego nowego artykułu.

Fraza dla tytułu: wpisujesz tutaj frazę na której podstawie wygenerujemy tytuł, możesz skorzystać z funkcji Generuj tytuł i Generuj tytuł (frazą na początku), w pierwszym przypadku fraza będzie z dwóch stron otoczona wygenerowanym tekstem, w drugim przypadku tylko na początku - w większości przypadków wystarczy druga opcja dla zachowania unikalności

Tytuł: tutaj wpisujesz tytuł lub zostanie tutaj wygenerowany tytuł na podstawie frazy

Przyjazny link: nic tutaj nie wpisujesz, link generowany jest automatycznie

Słowo kluczowe: słowa kluczowe, które opisują artykuł, będą wyświetlane w Meta Keywords

Artykuł: tutaj wpisujesz treść artykułu korzystając z edytora graficznego

Kategoria: wybierasz kategorię do której ma zostać przydzielony wpis

Etykieta: wybierasz etykietę do której ma zostać przydzielony wpis, pozwoli Ci to na łatwiejsze wyszukiwanie artykułów

Importuj artykuły z xml

Schemat pliku xml do importu artykułów znajduje się w poniższym adresie:

<http://www.skrypty.pro/downloads/schemat-xml-artykulow.txt>

Plik może być zarówno w formacie .xml jak i .txt, kodowanie UTF-8

Plik tekstowy: zaznaczasz z dysku plik do importu

Kategoria: wybierasz kategorię do której mają zostać przypisane artykuły

Etykieta: wybierasz etykietę, do której mają zostać przypisane artykuły

Dodaj artykuły [tekst z synonimami i/lub znakami]

Służy tworzeniu wielu artykułów poprzez korzystanie z synonimów zawartych w tekście w formacie klamrowym {A|B|C}. Synonimy mogą być zagnieżdżone. Ilość artykułów od 1 do 1000. Można generować tytuły. Można korzystać z synonimów w innych polach niż tekst np. tytuł, słowa kluczowe.

Tytuł: tytuł dla wszystkich wygenerowanych artykułów, zamiast wpisywać tytuł możesz wpisać frazę i zaznaczyć generowanie tytułu - zostanie dopisany tekst z obu stron frazy lub tylko na końcu frazy (frazą na początku)

Słowo kluczowe: tutaj wpisujesz słowo kluczowe, możesz wpisać kilka, a także używać synonimów w klamrach

Artykuł: wpisujesz treść artykułu w formacie HTML, możesz wpisywać synonimy w klamrach

Liczba artykułów: ilość artykułów do wygenerowania od 1 do 1000, przy większej ilości artykułów do

wygenerowania serwer może nie dawać rady, dlatego zalecamy generowanie do 100 artykułów (zależnie od ilości synonimów w tekście)

Kategoria: wybierasz kategorię do której mają zostać przypisane artykuły

Etykieta: wybierasz etykietę, do której mają zostać przypisane artykuły

Dodaj synonimy do artykułu

Narzędzie służy do dodania synonimów do tekstu przy wykorzystaniu synonimów z dostarczonej wcześniej bazy danych, czyli z normalnego tekstu (bez synonimów w klamrach) tworzy tekst z synonimami w klamrach.

Artykuł: zwykły tekst bez synonimów w klamrach

Synonimy: wybierz bazę z synonimami (musisz ją dodać wcześniej w Artykuły > Synonimy > Nowa lista synonimów)

Wybierz akcję: tutaj możesz wybrać, czy chcesz przejść bezpośrednio do generowania artykułów (Dodaj artykuły [tekst z synonimami i/lub znakami]) lub chcesz jeszcze dodać synonimizację znaków (Dodaj znaki do artykułu)

Dodaj znaki do artykułu

Funkcja pozwalająca zamienić litery na odpowiadające im znaki, zwiększa to unikalność tekstu.

Artykuł: zwykły tekst HTML, może być z synonimami w klamrach

Chronione wyrazy: wyrazy, które na pewno nie zostaną zamienione na znaki (zazwyczaj frazy pozycjonowane), należy podać różne warianty odmiany, a także wyrazy z wielkimi i małymi literami (na początku)

Zamień co: w co którym wyrazie ma zamieniać znaki, im mniejsza liczba tym tekst unikalniejszy - w większości przypadków wystarczy wybierać opcję "5 wyraz", sprawi to że każde zdanie będzie unikalne, a jednocześnie nie będzie zbyt obciążać serwera przy generowaniu większej ilości tekstów

Nowa kategoria

Dodanie nowej kategorii.

Nazwa kategorii: podajesz nazwę kategorii, która będzie wyświetlana w Menu na ministronie

Przyjazna nazwa: ta nazwa generowana jest automatycznie, nic tutaj nie wpisujesz

Synonimy

W tej sekcji masz możliwość dodania nowej listy synonimów potrzebnej do generowania artykułów w narzędziu "Dodaj synonimy do tekstu"

Lista synonimów musi być w odpowiednim formacie:

```

rynek mieszkaniowy=rynek mieszkań=rynek
kredytobiorca=pożyczkobiorca=dłużnik kredytu=dłużnik pożyczki
kredyty=pożyczki
kredytami=pożyczkami
hipotecznych=pod hipotekę=po zastaw domu/mieszkania
przyjemności=radości

```

Czyli: synonim1=synonim2=synonimN

Można dodawać dowolną ilość synonimów w linii.

Razem z Microsite Managerem nie otrzymujesz żadnej listy, należy ją dodać/stworzyć własnoręcznie.

Nowa domena

W tym miejscu dodasz pojedynczą domenę. Domena nie może mieć http:// i www. na początku, ani ukośnika na końcu.

Import domen z pliku

Pomaga w dodaniu wielu domen do skryptu. Domeny zapisujesz w zwykłym pliku tekstowym, każda w nowej linii, plik musi być w formacie UTF8

Nowy szablon i tworzenie szablonów

Wszystkie katalogi szablonów znajdują się pod adresem:
/web/views/

Każdy katalog to jeden szablon. Pliki takie jak css, javascript i zdjęcia muszą znajdować się w odpowiednich katalogach: css, js, images.

Poniżej znajdują się dane przekazywane do szablonów:

1. _articles.php (_category.php, _index.php):

- \$articles - obiekt artykułu:
 - \$articles->title - tytuł artykułu
 - \$articles->url_friendly_title - przyjazny link artykułu (tytuł artykułu)
 - \$articles->keyword - słowa kluczowe artykułu
 - \$articles->article - artykuł
 - \$articles->id - id artykułu
 - \$articles->created_at - data utworzenia artykułu
 - \$articles->getCategories()->getFriendlyName() - przyjazna nazwa kategorii do której przynależy artykuł
- \$other - obiekt zawierający podobne artykuły (foreach):
 - \$value['articles']['title'] - tytuł artykułu

- \$value['articles']['url_friendly_title'] - przyjazny link artykułu (tytuł artykułu)
 - \$value['articles']['id'] - id artykułu
 - \$value['articles']->getCategories()->getFriendlyName() - przyjazna nazwa kategorii do której przynależy artykuł
 - \$value['articles']['created_at'] - data utworzenia artykułu
 - \$value['articles']['keyword'] - słowa kluczowe artykułu
 - \$value['articles']['article'] - artykuł
- \$targetsite - obiekt stron docelowych

2. _menu.php

- \$categories - obiekt kategorii
 - <?php foreach(\$categories as \$k => \$v):?> - listujemy kategorie
 - <?php foreach(\$v->getCategories() as \$k1 => \$v1):?> - listujemy artykuły danej kategorii
- \$articles - obiekt artykułu (nie przydzielone do żadnej kategorii)

3. _headerInfo.php

- \$minisite - obiekt ministrony
 - \$minisite->title - tytuł ministrony
 - \$minisite->keywords - słowa kluczowe ministrony
 - \$minisite->subtitle - podtytuł ministrony

4. _sidebarPublicity.php

- \$sidebar - obiekt reklamy (pod menu)

5. _topPublicity.php

- \$top - obiekt reklamy (górze)

6. _bottomPublicity.php

- \$bottom - obiekt reklamy (dół)

Najlepiej sprawdź jak jest w innych szablonach i się na nich wzoruj.

Import szablonów z pliku

Importowanie szablonów do MM, nazwa każdego szablonu w nowej linii. Plik tekstowy, utf-8.

Strony docelowe

Strony docelowe to adresy, które będą linkowane w tekstach zaplecza. Po podpięciu strony docelowej do

danej ministrony, gdy w jakimś tekście znajdzie się daną frazę, zostanie ona podmieniona na link. Frazy podmieniane są według ich długości, najpierw w tekście podmieniane są najdłuższe frazy. Dodatkowo tylko jeden raz wstawiany jest link do danej strony docelowej, zgodnie z zasadą First Link Counts.

Nowa strona docelowa

Miejsce, którym dodasz pojedynczą stronę docelową. Adres musi posiadać http:// na początku. Frazy podajesz w formie klamrowej {fraza1|fraza2|fraza3}

Import stron docelowych z pliku

Służy dodaniu dużej ilości stron docelowych. Listę stron, każda w nowej linii, zapisujesz do zwykłego pliku tekstowego i importujesz.

Schematy robots.txt

Schematy robots.txt pozwalają zablokować indeksację niektórym niechcianym robotom (np. yahoo, majesticseo). To co wpiszesz w treść schematu robots.txt będzie się wyświetlało po wejściu na adres <http://ministrona.pl/robots.txt>

Schematy Meta

Schematy Meta pozwalają na dodanie tekstu w sekcji Head na ministronie. Można tam na przykład wstawić kod weryfikacji strony lub niektóre bardziej specyficzne znaczniki meta.

Lista reklam

Lista reklam, możliwość usuwania i edycji.

Nowa reklama

Dodajesz tutaj nową reklamę. Masz do wyboru 6 miejsc na reklamy:

- góra strony
- stopka
- nad artykułem
- pod artykułem
- nad menu
- pod menu

Możesz w treść reklamy wpisywać kod:

- zwykły tekst
- html
- javascript
- php (pomiędzy znaczniki <? i ?>)

Jeśli reklama to tylko tekst/html/javascript to wybierz HTML, jeśli w reklamie ma znaleźć się kod PHP to wybierz PHP.

Wstawki

Wstawki znajdują się w Reklamy > Wstawki. Wstawki to specjalny rodzaj reklam, które można wyświetlić w treści artykułów przez wpisanie [wstawki] w treści. We wstawki można wkleić dowolny kod: html, txt, php, javascript, następnie wpisuje się nazwę wstawki bez znaków specjalnych np. nazwa-wstawki po wpisaniu w treści artykułu kodu [nazwa-wstawki] zostanie on zamieniony na treść wstawki.

Możliwe zastosowania:

- linki, adresy url we wstawkach
- reklamy w treści
- skrypty php np. miniaturki

Schematy linków artykuły i kategorie

W tej kategorii zarządza się schematami linków - wyszukuje, edytuje i dodaje. Schematy linków są niezwykle ważne na dłuższą metę, aby Google ani konkurencja nie mogła znaleźć naszych stron. Sztuczne tworzenie stron, szczególnie niskiej jakości (chodzi o artykuły) nie jest popierane przez Google, dlatego może ono zbanować tego typu strony, unikalne adresy linków pozwalają ukryć fakt stworzenia ministron na jednym skrypcie CMS. Dodatkowo schematy linków zwiększają unikalność wygenerowanych stron.

Pomimo dodania schematów kategorii i tak do adresu kategorii zostaje dodany dodatkowy człon na początku /k/, pomaga to rozróżnić kategorie i zapobiec pomyłkom.

Obie sekcje - schematy linków kategorii i artykułów są bliźniaczo podobne, dlatego zostały omówione tylko artykuły.

Nowy schemat linku

Schemat musi być stworzony według pewnych wytycznych:

- na początku musi znajdować się /
- każdy człon musi być oddzielony znakiem /
- stała [id] musi znajdować się w każdym schemacie
- dozwolona jest dowolna końcówka linku np. .php, .html, .xyz
- możesz użyć tekstu jako człon np. "artykuł"

Przykładowy poprawny schemat: /artykul/[id]/[friendly].htm

Pola stałe:

- [id] - id artykułu,
- [friendly] - przyjazny tytuł artykułu,
- [date] - data utworzenia artykułu,
- [day] - dzień utworzenia artykułu,
- [month] - miesiąc utworzenia artykułu,
- [year] - rok utworzenia artykułu.

Lista ministron i masowe akcje

Na liście ministron możesz przeszukiwać je, a także wykonywać masowe akcje. Ideą masowych akcji jest

przeprowadzenie działań na wielu ministronach (zaznaczasz je klikając w checkboxy) tak jakby były jedną ministroną. Poniżej opis wszystkich masowych akcji:

Usuń zaznaczone: usuwa zaznaczone ministrony

Eksportuj RSS: wyświetla wszystkie adresy kanałów RSS, może być przydatne przy indeksowaniu (dodanie do katalogów RSS lub podlinkowanie)

Eksportuj mapy stron: wyświetla wszystkie adresy do map stron, może być przydatne przy indeksowaniu

Eksportuj podstrony: wyświetla wszystkie adresy podstron z artykułami i kategoriami, może być użyte do podlinkowania

Eksportuj domeny: wyświetla wszystkie adresy

Zmień robots.txt: zmiana pliku robots.txt przypisanego do ministrony

Zmień schemat meta: zmiana schematu meta przypisanego do ministrony

Zmień harmonogram: zmiana harmonogramu, możesz podać cyfry w klamrach i dla każdej ministrony zostanie wylosowana cyfra

Zmień stronę docelową (301): ustawienie przekierowania 301 z ministrony na nowy adres

Zmień rodzaj podmiany linków: możliwość zmiany ze starszego (niezalecanego) sposobu, czyli na nowy "na frazy".

Przypisz etykietę: możliwość przypisania etykiety lub zmiany

Przypisz artykuły: przypisanie artykułów do ministron, zarówno bezpośrednio jak i do harmonogramu

Wyczyść artykuły: usunięcie przypisania wszystkich artykułów do zaznaczonych ministron

Przypisz reklamy: przypisanie reklam do ministron

Przypisz strony docelowe: przypisanie stron docelowych do ministron

Wyczyść reklamy: usunięcie przypisania wszystkich reklam do zaznaczonych ministron

Wyczyść strony docelowe: usunięcie przypisania wszystkich stron docelowych do danych ministron

Zmień cache ministrony: zmiana okresu trwania cache dla danych ministron, im większy okres tym mniejsze obciążenie dla serwera

Eksportuj ministrony do HTML: eksportuje zaznaczone ministrony do formatu statycznych stron HTML, strony w osobnych katalogach będą znajdowały się w katalogu /web/uploads/, należy pobrać je bezpośrednio z ftp

Nowa ministrona

Pełne stworzenie i skonfigurowanie nowej jednej ministrony wymaga dwóch kroków: Dodania, a następnie

Edycji. W domena wpisujesz część nazwy domeny, którą chcesz przypisać do ministrony, pojawi się lista rozwijana, z której wybierzesz odpowiednią domenę.

Do tytułów, podtytułów, słów kluczowych i opisu możesz stosować synonimy w klamrach {synonim1|synonim2|synonimN} - przyspieszy to tworzenie dużej ilości ministron.

Harmonogram to ilość dni, co ile ma się dodać jeden artykuł na liście w harmonogramie.

Strona docelowa to adres strony na którą ma zostać wykonane przekierowanie 301, zazwyczaj nic tam nie wpisujemy.

Możesz ustawić również ilość artykułów lub ich długość, a także okres cache.

Edycja ministrony

Od razu po zatwierdzeniu dodania nowej ministrony, przejdziesz do jej edycji. To tutaj przypiszesz artykuły, reklamy i strony docelowe, a także zmienisz poprzednie ustawienia.

Artykuły dodajesz zaznaczając je z listy (wciskasz Ctrl, aby zaznaczyć kilka) i klikasz dodaj. Automatycznie zostaną dodane. Możesz skorzystać z wyszukiwarki, aby zmniejszyć ilość wyświetlanych artykułów.

Identycznie postępujesz z reklamami i stronami docelowymi.

Tworzenie ministron

W tej funkcji zamiast tworzyć jedną ministronę tworzych ich za jednym razem wiele (nawet 1000). Aby stworzyć wiele ministron musisz ich składniki (np. domeny) przypisać do jednej etykiety.

Stworzy się tyle ministron ile zaznaczyłeś domen. W harmonogramie również możesz używać klamr.

Wyczyść cache

Każdorazowo po edycji lub dodaniu nowej ministrony należy kliknąć w ten przycisk, aby wyczyścić cache (kopia plików dla szybszego wyświetlania). Powoduje to wprowadzenie wszystkich zmian na ministronach.

Dodatkowe informacje

Mapa strony

Dla każdej ministrony mapa znajduje się pod adresem <http://www.ministrona.pl/sitemap.xml>

Kanał RSS

Dla każdej ministrony kanał RSS znajduje się pod adresem <http://www.ministrona.pl/rss.xml>

Błędy i ich rozwiązanie

Błąd 500 w czasie instalacji

Katalog cache nie jest pusty w momencie przyciskania przycisku Zapisz. Musisz przed tym wejść do ftp i usunąć wszystko z katalogu /cache/.

Biała strona po wpisaniu adresu panelu administracyjnego

Lekarstwem na to jest odświeżenie strony, logowanie do panelu natychmiast się pojawi. Wynika to z cachowania panelu administracyjnego.

Białe strony (lub błąd 500) po wejściu w pozycje w menu panelu

Pliki nie zostały wgrane w trybie binarnym. Należy nadpisać wszystkie pliki w trybie binarnym (opcja w kliencie ftp). Nie trzeba na nowo przeinstalowywać skryptu.

Usuwanie nie działa, wyskakuje błąd

Błąd w wersji 2.1.0, należy wgrać najnowszą wersję.

Przy imporcie plików tekstowych wyskakuje błąd

Błąd w wersji 2.1.0, należy wgrać najnowszą wersję.

Po kliknięciu na Wyczyść cache wyskakuje błąd 403

Hosting nie nadąża z usunięciem wszystkich plików w cache. Należy wejść ponownie do panelu i jeszcze raz kliknąć w Wyczyść cache.

Błąd 500 pojawiający się raz na jakiś czas na ministronach

Nie jest to wina MM tylko przeciążonych hostingów seo, nic się na to nie da poradzić. Sytuacja jest podobna na większości hostingów seo.

Błąd 404 przy próbie wejścia do panelu administracyjnego

Najprawdopodobniej wpisałeś adres `www.domena.pl/admin/`, jednak na końcu nie ma być ukośnika. Możliwe również, że dodałeś domenę w panelu MM taką samą jak domena panelu administracyjnego (na domenie MM nie można stawiać ministron), musisz wejść do bazy danych i wyedytować nazwę domeny na inną.

Błąd 500/biała strona przy masowych działaniach lub dodawaniu tekstów

Często na słabszych hostinach (np. seohostingach) występuje timeout serwera i nie wszystkie zadania zostają wykonane, co powoduje błędy. Jest to widoczne właśnie podczas masowych zadań i dodawaniu tekstów (synonimy, znaki). Rozwiązaniem jest:

- postawienie instalki głównej na lepszym hostingu
- zmniejszenie ilości wykonywanych zadań "na raz" np. zamiast dodawania 300 artykułów dodaj 3 razy po 100

Nie dostaję backup'u bazy danych na mail, dlaczego?

Możliwe przyczyny to:

- niepoprawny mail admina (na mail admina wysyłana jest baza danych), zmień maila
- brak modułów PHP do kompresji - bzopen lub Zip, zapytaj o nie admina hostingu
- brak modułów PHP do wysyłki maili - zapytaj o to admina hostingu

Na nazwa.pl nie chce mi przyjąć cron'ów, co mam zrobić?

Usuń cudzysłowy (") z komend CRON, nie są one dozwolone przez nazwa.pl.

Zapomniałem hasła, a nie zmieniłem maila, co teraz?

Jeśli nie zmieniłeś nazwy użytkownika (domyślnie admin) to musisz przejść do phpMyAdmina i odpalić w nim tę komendę:

```
UPDATE sf_guard_user SET salt='1d5f1ab5e09102e367ace1072b3053a7',  
password='b57dd7fcc5743a198e5a665dc3aaad11' WHERE username='admin';
```

Inne pytania

Ile jest szablonów w Microsite Managerze?

100 dostępnych dla każdego, są to szablony wygenerowane programem Artisteer. Dodatkowo jest 100 szablonów premium z Dreamtemplate.com dostępnych dla użytkowników wersji Standard po potwierdzeniu posiadania tam konta. Jest również 400 szablonów premium do zakupienia osobno.

Po co są etykiety?

Etykiety są do grupowania projektów, aby łatwiej było wszystko znajdować.

Linkowanie czy linkowanie na frazy?

Aktualnie proszę nie używać linkowania na - jest to stary sposób, proszę zawsze korzystać z fraz.

Do jakiego katalogu wrzucić pliki SWLi?

Najlepiej utworzyć katalog /swl/ w katalogu /web/. Będzie on dostępny pod adresem <http://ministrona.pl/swl/>. Wszystkie pliki i katalogi w katalogu /web/ są widoczne z poziomu ministrony.

Nie potrafię podczepić domen - pomożecie?

Niestety nie pomożemy - jest to sprawa indywidualna dla każdego hostingu, musisz informacji szukać u adminów hostingu. Po prostu zapytaj "Jak podczepić wiele domen do jednego katalogu?".

Nie potrafię zmienić IP dla domen - pomożecie?

Niestety nie - jest to sprawa indywidualna dla każdego hostingu, informacji szukaj u adminów.

Czy ustawiać autoaktualizacje?

Tak, jest to funkcja, która eliminuje wiele problemów bez Twojej wiedzy i potrzeby wykonywania jakichkolwiek działań.

Czy macie dostęp do moich ministron/informacji?

Nie, nie mamy dostępu do żadnych informacji, które wpisujesz w MM, ani do listy domen na których masz ministrony. Jedyną informację jaką mamy i przechowujemy to adresy domen instalek MM zainstalowanych przy użyciu Twojego klucza licencyjnego.

Czy licencja pozwala na instalację na dowolnej ilości hostingów i domen?

Tak, wszystkie hostingi i domeny muszą należeć do Ciebie.

Czy banujecie licencje?

W ostateczności możemy zbanować licencję, jeśli okaże się, że nie przestrzegasz licencji, a w szczególności kiedy udostępniasz klucz licencyjny osobom trzecim np. gdy wykryjemy, że hostingi na których jest MM z Twoim kluczem licencyjnym nie należą do Ciebie.

Czy muszę wykupywać abonament na aktualizacje?

Nie, nie jest to obowiązkowe. Pamiętaj jednak, że wykupując abonament przyczyniasz się do ciągłego rozwoju skryptu.

Czy ten hosting ma zewnętrzną bazę mysql?

Wiele hostingów ma zablokowany dostęp do mysql z innych hostingów - jeśli jedyny dostępny host to localhost to możesz być pewien, że do bazy nie ma dostępu z zewnątrz. Niestety nawet przy innych hostach nie zawsze jest dostęp z zewnątrz. Spytaj o to adminów hostingu przed zakupem.

Czy mogę dodawać własne szablony i modyfikować istniejące?

Możesz dodawać własne szablony, jednak nie polecamy modyfikacji istniejących.

Czy mogę dodawanie artykułów rozłożyć w czasie?

Tak, wykorzystujemy do tego harmonogram. Dodajesz do niego artykuły i ustawiasz co ile dni ma dodać 1 artykuł do ministrony.

Ile ministron mogę postawić na hostingu seo?

Jest to sprawa bardzo indywidualna i zależy również od ustawień ministron (czas cache). Niemniej jednak postawienie 500 ministron na hostingu 200zł/rok jest możliwe.

Czy potrzebuję dodawarki, czy samym MM wypożyczonuję stronę?

Potrzebujesz jakiejś dodawarki - im mocniejsze ministrony (lepiej podlinkowane), tym większa moc przekazywana Twojej stronie.

Jaką mam wersję Microsite Managera?

Wersję MM możesz sprawdzić w Ustawienia > Cron