

API casoProspect

# Definición API

A continuación, se detalla la estructura mínima de atributos que definen la API casoProspect.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
  <entidad id="main">
    <atributo nombre="IdentificacionExterna" alias="IdentificacionExterna" descripcion="(String) Obligatorio. Valor a completar CASOPROSPECT - número" requerido="true"/>
    <atributo nombre="Nombre" alias="Nombre" descripcion="(String) Nombre solo para GET" requerido="false"/>
    <atributo nombre="TransaccionSubtipoID" alias="TransaccionSubtipoCodigo" descripcion="(String) Obligatorio. Valor a completar CASOPROSPECT " requerido="true"/>
    <atributo nombre="TransaccionTipoID" alias="TransaccionTipoCodigo" descripcion="(String) Obligatorio. Valor a completar CASOTEAMPLACE " requerido="true"/>
    <atributo nombre="Fecha" alias="Fecha" descripcion="(String) Obligatorio. Fecha en formato yyyy-mm-dd " requerido="true"/>
    <atributo nombre="EmpresaID" alias="EmpresaCodigo" descripcion="(String) Obligatorio. Consulte la API /Empresa/list" requerido="true"/>
    <atributo nombre="OrganizacionID" alias="OrganizacionCodigo" descripcion="(String) Código organización " requerido="false"/>
    <atributo nombre="PersonalIDContacto" alias="ContactoCodigo" descripcion="(String) Código persona " requerido="false"/>
    <atributo nombre="PersonalID" alias="PersonaCodigo" descripcion="(String) Código persona " requerido="false"/>
    <atributo nombre="Descripcion" alias="Descripcion" descripcion="(String) Obligatorio. Descripción" requerido="true"/>
    <atributo nombre="OrigenacionID" alias="OrigenacionCodigo" descripcion="(String) Código origenación" requerido="false"/>
    <atributo nombre="PersonalIDPropietario" alias="PropietarioCodigo" descripcion="(String) Código persona " requerido="false"/>
    <atributo nombre="Prioridad" alias="Prioridad" descripcion="(Number) Prioridad. Valor a completar 0, 1, 2, 3 o 4" requerido="false"/>
    <atributo nombre="FechaFinalizacionCaso" alias="FechaFinalizacionCaso" descripcion="Fecha en formato yyyy-mm-dd " requerido="false"/>
  </entidad>
</root>
```

```
<atributo nombre="FechaUltimaActividad" alias="FechaUltimaActividad" descripcion="Fecha
en formato yyyy-mm-dd " requerido="false"/>
<atributo nombre="FechaFin" alias="FechaFin" descripcion="Fecha en formato yyyy-mm-dd "
requerido="false"/>
<atributo nombre="DataXML" alias="DataXML" descripcion="(String) No obligatorio. Campo
oculto que permite ingresar un xml con metadata " requerido="false"/>
<atributo nombre="EstadoID" alias="EstadoCodigo" descripcion="(String) Estado "
requerido="false"/>
<atributo nombre="BPMProcesoID" alias="BPMProcesoCodigo" descripcion="(String)
Obligatorio. Consulte la API /BPMProceso/list"/>
</entidad>
</root>
```