

MOTO PRO 500

SAE 10W-40 – API SN/JASO MA2

TECHNICAL DATA SHEET

MOTO PRO 500 là dầu động cơ 4 thì tổng hợp toàn phần chuyên dùng cho các dòng xe số, xe mô tô có bộ ly hợp ướt.

MOTO PRO 500 đạt chất lượng JASO MA2, đảm bảo độ ma sát tối ưu nhất giữa các lá ma sát của ly hợp ướt và đảm bảo ly hợp bắt dính hoàn hảo khi vận hành giúp động cơ tối ưu công suất, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

TÍNH NĂNG:

- Đảm bảo ma sát cho bộ ly hợp, tối ưu hiệu suất và công suất.
- Màng dầu bôi trơn tối ưu giúp động cơ vận hành mạnh mẽ.
- Độ linh động cao ở nhiệt độ thấp, dễ dàng khởi động.
- Độ nhớt tối ưu giúp vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu.
- Tẩy rửa và phân tán tốt làm sạch động cơ, hạn chế cặn bẩn, muội than.
- Giảm mài mòn, tăng tuổi thọ động cơ.
- Kéo dài thời gian thay dầu, tiết kiệm chi phí.

THÀNH PHẦN:

Dầu gốc tổng hợp toàn phần và phụ gia.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Cấp độ nhớt: SAE 10W-40.
- Cấp hiệu năng: API SN, JASO MA2
- Thông số kỹ thuật:

Thông số	Phương pháp	Kết quả
Độ nhớt động học ở 100°C (cSt)	ASTM D7042	13.98
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	156
Trị số kiềm tổng (TBN) (mgKOH/g)	ASTM D2896	7.35
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC) (°C)	ASTM D92	256
Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn) (%m)	ASTM D5185	0.35

Trên đây là những thông số tiêu biểu có sự sai số được cho phép trong sản xuất và không phải là quy cách.

THÔNG TIN CẢNH BÁO:

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt.
- Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống.

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG:

- Thu gom và tập trung dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định.

TECHNICAL DATA SHEET