

Teknisk data CREOM

Innehåll	Anjon polyuretan dispersion, Urethane sampolymerer dispersion, Alifatiska själv-crosslinking, lösningsmedelfri.
Glans	Halvblank, transparent
PH-värde	8,0
Åtgång	Ny Betong: 6 kvm per liter Äldre sliten betong 5 kvm per liter Creom får ej spädas.
Lagring	Förvaras frostfritt, inte i direkt solljus.
Hållbarhet	Obruten förpackning ca 1 år. Bruten förpackning 2-3 år. Otjänlig Creom karaktäriseras av dålig lukt.
Applicering	Med mopp, handspruta eller tryckspruta. OBS! inte med roller då den framkallar skum med otillräcklig behandlingstäckning som följd.
Rengöring	Verktyg rengörs i kallt vatten. Spill på kläder tvätta i maskin eller för hand i vatten med vanligt tvättmedel.
Torktid	Gång tort efter ca.2 tim., belastningsbart efter ca. 12 tim (20 grader). Vattenbesprutning t ex högtrycksspolning tidigast efter en vecka.
Hälsodeklaration	Medlet är varken hälso- eller miljöfarligt. Det innehåller inga lösningsmedel utan är helt vattenbaserat. Innehåller ej silikon.
Skyddsföreskrifter	Stänk i ögon eller på hud tvättas med vatten. I händelse av sväljning skall stora mängder Vatten drickas och läkare alltid kontaktas. Framkalla inte kräkning. Förvaras oåtkomligt för barn.
Kostnad	ca: 30 kronor per kvm + arbetsinsats.