
Игровой элемент И-010	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 1850±30 мм. Ширина (мм) не менее: 1018±30 мм. Высота (мм) не менее: 1000±30 мм.	
	Возраст:	Игровой элемент должен использоваться детьми от 3 до 7 лет для тематических игр, физического развития.	
	Материалы:	Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки) Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Игровой элемент изготовлен из сосновой доски, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%. Борта игрового элемента изготовлены из березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. По всем кромкам бортов выполнено скругление радиусом не менее 3 мм. Столбы изготовлены из клееного бруса 100х100 мм. Борта изготовлены из березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. По всем кромкам выполнено скругление радиусом не менее 3 мм. Накладка “полоса синяя” изготовлена из березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. По всем кромкам накладок выполнено скругление радиусом не менее 3 мм. Накладка “прямоугольник чёрный” изготовлена из березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. По всем кромкам накладок выполнено скругление радиусом не менее 3 мм. Накладка “красный круг” изготовлена из березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. По всем кромкам накладок выполнено скругление радиусом не менее 3 мм. Накладка “колёса” изготовлена из березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. По всем кромкам накладок выполнено скругление радиусом не менее 3 мм. Сиденье и опоры сиденья изготовлены из березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. По всем кромкам выполнено скругление радиусом не менее 3 мм.	

		Руль изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Декоративные накладки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. Лаги пола изготовлены из ламинированной фанеры толщиной не менее 21 мм. Настил пола изготовлен из ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм. По всем кромкам настила выполнено скругление радиусом не менее 3 мм. Поручни изготовлены из трубы ВГП 20 и листового металла 4 мм. Металлические закладные изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 40х20 мм. Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.	
	Комплектация:	Борта игрового элемента - 3 шт; Руль - 1 шт; Столбы - 4 шт; Накладка - 2 шт; Сиденье - 2 шт; Опора - 4 шт; ЗиП.	
	Сборка:	Сборка игрового элемента должна производиться без применения сварочных работ. Игровой элемент представляет собой сборную конструкцию из каркаса, штурвала,крыши, накладок. Борта игрового элемента крепятся к столбам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков. Сиденье крепится к бортам при помощи уголков, скрепляются при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков. Накладки крепятся к бортам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков. Руль крепится к столбу при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков. Поручни крепятся к столбам при помощи мебельных болтов, составных круглых колпачков. Столбы закрываются пластиковой заглушкой.	

	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж игрового элемента производится с использованием специальных закладных деталей из металла путем их углубления в грунт не менее 150 мм. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	