


Игровой элемент И-010	Габаритные размеры:	<p>Длина (мм) не менее: 1850±30 мм.</p> <p>Ширина (мм) не менее: 1018±30 мм.</p> <p>Высота (мм) не менее: 1000±30 мм.</p>	
	Возраст:	Игровой элемент должен использоваться детьми от 3 до 7 лет для тематических игр, физического развития.	
	Материалы:	<p>Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки)</p> <p>Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением.</p> <p>Игровой элемент изготовлен из сосновой доски, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%.</p> <p>Борта игрового элемента изготовлены из березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. По всем кромкам бортов выполнено скругление радиусом не менее 3 мм.</p> <p>Столбы изготовлены из клееного бруса 100x100 мм.</p> <p>Борта изготовлены из березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. По всем кромкам выполнено скругление радиусом не менее 3 мм.</p> <p>Накладка "полоса синяя" изготовлена из березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. По всем кромкам накладок выполнено скругление радиусом не менее 3 мм.</p> <p>Накладка "прямоугольник чёрный" изготовлена из березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. По всем кромкам накладок выполнено скругление радиусом не менее 3 мм.</p> <p>Накладка "красный круг" изготовлена из березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. По всем кромкам накладок выполнено скругление радиусом не менее 3 мм.</p> <p>Накладка "колёса" изготовлена из березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. По всем кромкам накладок выполнено скругление радиусом не менее 3 мм.</p> <p>Сиденье и опоры сиденья изготовлены из березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. По всем кромкам выполнено скругление радиусом не менее 3 мм.</p>	

		<p>Руль изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Декоративные наклейки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм.</p> <p>Лаги пола изготовлены из ламинированной фанеры толщиной не менее 21 мм.</p> <p>Настил пола изготовлен из ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм. По всем кромкам настила выполнено скругление радиусом не менее 3 мм.</p> <p>Поручни изготовлены из трубы ВГП 20 и листового металла 4 мм.</p> <p>Металлические закладные изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 мм.</p> <p>Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.</p>	
	Комплектация:	<p>Борта игрового элемента - 3 шт;          Руль - 1 шт;          Столбы - 4 шт;          Накладка - 2 шт;          Сиденье - 2 шт;          Опора - 4 шт;          ЗиП.</p>	
	Сборка:	<p>Сборка игрового элемента должна производиться без применения сварочных работ. Игровой элемент представляет собой сборную конструкцию из каркаса, штурвала, крыши, накладок.</p> <p>Борта игрового элемента крепятся к столбам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Сиденье крепится к бортам при помощи уголков, скрепляются при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков.</p> <p>Накладки крепятся к бортам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Руль крепится к столбу при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Поручни крепятся к столбам при помощи мебельных болтов, составных круглых колпачков.</p> <p>Столбы закрываются пластиковой заглушкой.</p>	

	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж игрового элемента производится с использованием специальных закладных деталей из металла путем их углубления в грунт не менее 150 мм. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	
--	-------------------------	--	--