

Micro Traxion (P53)

Jumarlı (Halat Tutuculu) Makara

- * Makara, çekilen ipi tutup, geri kaydırmayı önleme amaçlı bir jumar kullanılan her türlü palanga ve yük çekme sisteminde verimli ve rahat bir şekilde kullanılmak üzere geliştirilmiş olacaktır.
- * Ağır yüklerin çekilmesinde ve tirol geçişlerinde geri kaymayı önlemede kullanılacaktır.
- * 25 mm çapındaki alüminyum makara, dış etkenlere karşı yalıtılmış bilyeli yatağıyla yüksek verimde çalışacaktır.
- * Yan yüzeylerden biri sabit, diğeri ise bir mandal sayesinde kolayca açılabilir özellikte olacaktır.
- * Paslanmaz çelik kam, ıslak veya buzlu veya çamurlu iplerde bile etkin şekilde çalışabilmeli ve kendi kendini temizleyebilmelidir.
- * Makara olarak çalışma yükü $2,5 \text{ kN} \times 2 = 5 \text{ kN}$, kendinden kilitlemeli makara olarak çalışma yükü $2,5 \text{ kN}$, makara olarak kırılma mukavemeti 15 kN , kendinden kilitlemeli makara olarak kırılma mukavemeti 4 kN olmalıdır.
- * Makara 8 – 11 mm arası iplerle çalışabilecektir.
- * Makara; CE EN 567, UKCA ve UIAA Standartlarına sahip olacaktır.
- * Makaranın ağırlığı $85 (\pm 5) \text{ gr}$ olacaktır.