

Тести до уроку "Виготовлення штор на люверсах"

1. Волого-теплова обробка тканини для попереднього зсідання це:

- а) припрасування;
- б) декатирування;
- в) відтягування.

2. Бічні сторони штори:

- а) застрочують;
- б) прострочують;
- в) підшивають.

3. Яка ширина підгину бічних сторін штор?

- а) 0,5-1,0 см;
- б) 1,0-1,5 см;
- в) 1.5-2,0 см.

4. Верхній зріз штори:

- а) заправують;
- б) справують;
- в) відпарюють.

5. Яка ширина заправленої планки верхнього зрізу штори?

- а) 5,0- 6,0 см;
- б) 2,0-5,0 см;
- в) 10,0-12,0 см.

6. Як розташовують деталь штори при приклеюванні люверсної стрічки?

- а) лицьовою стороною вверх;
- б) лицьовою стороною вниз;

в) немає значення.

7. Прокладання строчки для закріплення підігнутого краю деталі або виробу називається:

а) настрочування;

б) прострочування;

в) застрочування.

8. Яка мінімальна відстань повинна бути між люверсами?

а) 10 см;

б) 15 см;

в) 20 см.

9. Як розташовують люверси відносно верхнього зрізу штори?

а) на 3 см нижче верхнього зрізу;

б) на 5 см нижче верхнього зрізу;

в) на 2 см вище строчки підгину.

10. При нанесенні місця розташування люверса маркером обводять:

а) зовнішній контур люверса;

б) внутрішній контур люверса;

в) немає значення.

11. Отвори для люверсів вирізають:

а) нижче намальованої лінії на 0,3-0,4 см;

б) вище намальованої лінії на 0,3-0,4 см;

в) точно по намальованій лінії.

12. Який засіб малої механізації використовують при застрочуванні нижнього зрізу штори ?

а) одnobічну лапку;

б) обкантовувальний пристрій;

в) магніт-обмежувач шва.