

Newton Easyfit - International Version (C073FA01)

Tam Vücut Emniyet Kemer

- * Tam vücut emniyet kemeri, yüksekte çalışma görevlerinde kullanılabilecek düşüş önleyici bir kemerdir.
- * Tam vücut emniyet kemerinin bacak kemerleri ile omuz askısı köpük dolgu malzemesi ile yapılmış olacaktır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin ön tarafının her iki yanında birer tane olmak üzere küçük eşyaları saklamak için iki adet fermuarlı cep bulunmalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemeri, bacak halkalarında ve göğüs bağlantı noktasında bulunan FAST LT PLUS tokalar sayesinde kolaylıkla giyilebilmelidir.
- * Omuz askılarında bulunan DOUBLEBACK otomatik kilitlenen tokalar ile hızlı ve basit ayarlanma sağlamalıdır.
- * Omuz askılarının her birinin üzerinde, düşüş durdurucu lanyardın kanca karabinalarını asmak için askı aparatı bulunmalıdır. Bu askı aparatları, düşüş yaşanması durumunda kanca karabinaları serbest bırakabilecek ve lanyardın şok emicisinin açılmasına izin verecek yapıda olmalıdır. Bu askı aparatları maksimum 5 kg'a kadar olan yükleri taşıyabilmelidir.
- * Tam vücut emniyet kemerinin göğüs kısmında tekstil malzemeden imal ve sırt bölgesinde alüminyum malzemeden imal olmak üzere toplam 2 (iki) adet bağlantı halkası bulunacaktır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin ekipmanları ve iş takım ve malzemelerinin asılabilmesi maksadıyla, bel kolunu üzerinde 2 (iki) adet malzeme taşıma halkası bulunacaktır. Bu halkalar en az 10 Kg taşıma kapasitesine sahip olacaktır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin 1 beden için ağırlığı 1715 ($\pm$ 10) gr olmalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin 1 beden için bel kemeri çapı 70 - 93 ($\pm$ 5) cm, bacak halkaları çapı 47 - 62 ($\pm$ 5) cm olmalı ve kullanıcı boy aralığı da 165 - 185 ($\pm$ 5) cm olmalıdır.
- * Sırt ve göğüs bağlantı noktalarında, tekstil materyalden mamul bir düşme indikatörü bulunacaktır. Bir düşüş yaşanması durumunda emniyet kemerinin emekli edilmesi gerektiğini gösteren kırmızı bir kayış ortaya çıkmalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemeri, CE belgeli olacak ve EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10, JSFAD, GB 6095-2021: Z, XF 494-2004: FZL-DD-III standartlarına ait gerekli şartları sağlayacaktır.