

Игровой домик ДМ-018	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 1630±30 мм. Ширина (мм) не менее: 1624±30 мм. Высота (мм) не менее: 2261±30 мм.	
	Возраст:	Изделие представляет собой домик с полом и двускатной крышей. Оборудование предназначено для использования детьми от 2-х лет.	
	Материалы:	Игровой домик сборная конструкция, состоящая из: Брус 100х100. Изготовлен из клееного бруса хвойных пород древесины 100х100 мм, с центральным пазом по 4-м сторонам, радиусом не менее 4 мм. Края бруса по всей длине должны иметь плавные радиусы скругления не менее 8 мм. Стенка домика. Включает в себя стенку изготовленную из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм и декоративные накладки изготовленные из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 9 мм. Скат крыши. Изготовлен из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм. Пол размером не менее 1500х1000 мм. Сборная конструкция состоит из лаг и настила. Лаги изготовлены из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 21 мм. Настил пола изготовлен из ламинированной влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Перегородка кубики длиной не менее 1000 мм. Сборная конструкция включает в себя стягивающую перекладину, две перекладины с кубиками и боковые крепления. Стягивающая перекладина выполнена из стальной круглой трубы ВГП 15 с толщиной стенки 2,8 мм и стального горячекатаного листа толщиной не менее 4 мм. Перекладина с кубиками изготовлена из стальной круглой трубы ВГП 15 с толщиной стенки 2,8 мм, кубики изготовлены из клееного бруса хвойных пород древесины 100х100 мм, края бруса по всей	

		длине должны иметь плавные радиусы скругления не менее 8 мм. Сидушка длиной не менее 1000 мм. Сборная конструкция которая включает в себя сидение, подпорки, нижнюю лагу сидения. Сидение изготовлено из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм. Подпорки и лага сидения изготовлены из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 21 мм. Опора. Цельносварный элемент выполнен из стальной круглой трубы ВГП 40 с толщиной стенки 3,5 мм, стальной профильной трубы 30х30х1,5 мм и стального горячекатаного листа толщиной не менее 3 мм. Общие характеристики. Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Доски подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%. Все кромки доски должны быть закруглены с радиусом не менее 5 мм. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм.	
	Комплектация:	Брус 100х100 мм - 4 шт; Стенка домика - 3 шт; Скат крыши - 2 шт; Пол 1500х1500 мм (комплект) - 1 шт; Ограждение "кубики" - 1 шт; Скамейка - 1 шт; Опора- 4 шт; ЗиП.	
	Сборка:	Сборка оборудования должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепежные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).	

	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж оборудования производится на глубине не менее 330 мм с последующим бетонированием при помощи специальных бетонируемых опор из металла. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	
--	-------------------------	---	--