



# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

на флізелінові шпалери з декоративним шаром поталі (безшовні шпалери з металевим покриттям)

|                                      |                                                                                     |                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Водостійкість                        |    | Водостійкі при експлуатації                 |
| Стійкість фарбованого шару до світла |    | Хороша стійкість фарбованого шару до світла |
| Монтаж                               |    | Клей наноситься на обклеювальну поверхню    |
| Стиковка малюнку                     |   | Вільна стиковка                             |
| Демонтаж                             |  | Знімаються без залишку                      |

| Тип матеріалу                  | Максимальна висота | Ширина            | Технічна інформація                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шпалери на флізеліновій основі | 4,00 м             | 0,75 м або 1,00 м |   <br>* |
|                                | 3,40 м             | 0,75 м або 1,00 м |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | 2,50 м             | 0,75 м або 1,00 м |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Важливо: Полотно можна монтувати без швів, суцільним полотном. Обмеження: максимальна висота може бути 3.10 м; довжина 50 м.

|                                                                                          |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|       | Можливе повне видалення шпалер (без сліду).         |
|       | Клей необхідно наносити на поверхню стіни.          |
| <br>* | Шпалери виготовлені з екологічно чистих матеріалів. |

## 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

### 1.1. Назва продукту

«Флізелінові шпалери з декоративним шаром поталі (безшовні шпалери)»

### 1.2. Опис (структура багатошарового покриття)

- **Перший шар** (флізелінова основа - флізелін із додатковою термообробкою лицьової сторони (100% поліестер). Являє собою основу шпалер (флізелін з додатковою термообробкою), що надає міцність, стабільність і спрощує процес поклейки. Застосування флізелінової основи гарантує краще прилягання до стіни та знижує ймовірність деформацій.
- **Другий шар** (ґрунт). Наноситься поверх флізелінової основи для запобігання надмірному проникненню вологи зі стіни в покриття. Служить проміжною бар'єрною захисною плівкою, що стабілізує зчеплення подальших шарів із основою.
- **Третій шар** (металізоване покриття, поталь). Використовується для створення декоративного ефекту «металіка» (поталь).
- **Четвертий шар** (малюнок акриловими фарбами + попереднє лакування). Перед нанесенням акрилового малюнка поверх металізованого покриття наноситься перший шар лаку, що виконує роль додаткового захисного прошарку, аби уникнути прямого контакту фарби з металізованою основою.
- **П'ятий шар** (другий шар лакування). Наноситься після повного висихання акрилових фарб. Захищає попередні шари від механічних пошкоджень та вологи, подовжуючи строк експлуатації шпалер.
- Вага матеріалу: 250–280 г/м².
- Безшовна технологія монтажу дає змогу клеїти полотно одним суцільним рулоном по периметру кімнати з подальшим вирізанням дверних і віконних прорізів.

## 2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

### 2.1. Тип поверхонь

- Для монтажу рекомендуються **рівні, сухі, чисті** поверхні стін, які були підготовлені по технології під поклейку шпалер.
- Поверхня має бути попередньо **заґрунтована** (акрилова ґрунтовка глибокого проникнення), особливо у випадку гіпсових штукатурок.

### 2.2. Тип клею

- Рекомендовано застосовувати **клей для флізелінових шпалер** перевірених виробників (наприклад, Bostik).
- Клей наноситься **валиком** із дрібним ворсом **тонким рівномірним шаром** на стіну.

### 2.3. Підготовка основи перед монтажем

1. Стіну потрібно зробити **гладкою, сухою, абсолютно чистою та білою**.
2. Температура в приміщенні має бути не менше +15 °C.
3. Уникати протягів і різких перепадів температури під час монтажу та висихання.

4. Перевірити попередньо **периметр кімнати**, додати припуск на підрізку (5 см з кожного боку).

#### 2.4. Інструкції з поклейки шпалер

- Шпалери монтуються **безшовно рулонами** по всьому периметру кімнати, потім вирізаються отвори під вікна та двері.
- Якщо кути кімнати не мають ідеальної геометрії, рекомендується замовляти шпалери окремими полотнами «внахлест» із подальшим подвійним зрізом.
- Рулони розмістити вертикально в куті, зробивши невеликий припуск (до 2 см) на кут.
- Розмотувати полотно послідовно, **розгладжувати валиком від центру до країв**, стежачи за відсутністю повітряних бульбашок.
- **Підрізання** (периметр, дверні та віконні прорізи) виконувати **гострим ножем**.
- Перед початком монтажу шпалер слід пензликом обробити кути, зокрема по периметру та в місцях стиків. Основну площину рекомендовано промазувати клеєм валиком, приділяючи увагу рівномірності нанесення.
- Після встановлення полотна край тимчасово не проклеюється: край шпалер слід акуратно відкрити, на стіну повторно нанести клей, після чого шпалери розгладжуються у напрямку від центру до країв. Лише на завершальному етапі край полотна остаточно приклеюється та розгладжується, щоб забезпечити щільне прилягання та виключити повітряні бульбашки.
- До початку поклейки всі рулони шпалер слід розкласти та перевірити на предмет наявності візуальних недоліків, відхилень за кольором чи структурою (дефектів).

#### 2.5. Особливі рекомендації для збереження декоративного шару (поталі)

- Слід **уникати надлишкового клею** на лицьовій стороні, бо це може призвести до **окислення металу** (поталі).
- Після монтажу в приміщеннях з високим рівнем експлуатації (дитячі, ванні кімнати, стіни над сходовими маршами та ін.) шпалери рекомендовано покрити тонким шаром лаку.

### 3. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

#### 3.1. Температура та вологість

- Зберігати рулони в **сухих** приміщеннях із **температурою** не нижче -5 °C і не вище +20 °C,
- Вологість не повинна перевищувати 60 %.

#### 3.2. Термін зберігання

- Рекомендовано **наклеїти шпалери протягом 2 тижнів** із дня отримання.
- Якщо зберігання триває **довше** визначеного строку, рулони бажано **розгорнути** та тримати у місці, захищеному від механічних пошкоджень, пилу та прямих сонячних променів.
- Не допускати різких перепадів температури, появи протягів, збільшення вологості.

## 4. УМОВИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ

### 4.1. Умови для звернення за поверненням у випадку дефектів, що спричинені із вини виробника:

- Дотримання всіх вимог щодо монтажу (рекомендований клей, попередня підготовка поверхні, дотримання температурного режиму).
- Відсутність механічного чи хімічного впливу, що виходить за межі нормальної експлуатації.
- **Звернення приймаються до монтажу шпалер.**

### 4.2. Перелік випадків, які не підпадають під випадки, які надають можливість звернення.

Звернення **не розглядаються** щодо наступних пошкоджень лако-фарбного покриття:

1. **Вигорання кольору**, спричинене **прямими сонячними променями**.
2. **Руйнація від надмірної вологості** або тривалого контакту шпалер із водою.
3. **Механічні пошкодження** (подряпини, відколи тощо), що виникли в процесі експлуатації **після підписання Акту** приймання-передачі виконаних робіт.
4. **Будь-які зміни** в оригінальному стінописі/покритті, внесені особами, які не мають офіційної згоди Виконавця.

**4.3. Скарги без надання належних доказів (фото, відео, зразки, пакувальні листи, етикетки) розглядатися не будуть.** Нерівності структури чи відхилення у фарбуванні, пов'язані з фактурою шпалер, не є підставою для претензій. Якщо за наданими фото- та відеоматеріалами неможливо встановити причину дефекту (наприклад, зовнішній вигляд був належним, але згодом зіпсувався малюнок або шпалери вздулися), для розгляду питання щодо обміну чи відшкодування Замовник повинен надати експертний висновок. Така експертиза має підтвердити причинно-наслідковий зв'язок між виявленими дефектами та можливими виробничими недоліками. Проведення експертизи здійснюється за рахунок Замовника у незалежній спеціалізованій організації, що має відповідну кваліфікацію та обладнання для оцінки якості шпалерних покриттів.

## 5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                    | Значення                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Матеріал основи</b>                   | Флізелін (100 % поліестер), термообробка лицьового шару                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2. Тип декоративного шару</b>            | Поталь (металізоване покриття), малюнок                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3. Розміри панелей</b>                   | 0,75 м або 1,00 м ширина/ 4,00 м висота<br>0,75 м або 1,00 м ширина/ 3,40 м висота<br>0,75 м або 1,00 м ширина/ 2,50 м висота<br>Полотно можна монтувати без швів, суцільним полотном.<br>Обмеження: максимальна висота може бути 3.10 м;<br>довжина 50 м |
| <b>4. Вага м<sup>2</sup></b>                | 250–280 г/м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5. Стійкість до вологи та пошкоджень</b> | Частково стійкі до вологи (короткочасний вплив); слід уникати тривалого контакту з водою та інтенсивного механічного впливу                                                                                                                               |

| Параметр                                   | Значення                                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>6. УФ-стійкість</b>                     | Обмежена: не рекомендується потрапляння прямих сонячних променів |
| <b>7. Температурний режим експлуатації</b> | -5 °C до +25 °C, вологість 40–60 %                               |

## 6. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### 6.1. Температура та вологість

- Оптимальна температура: 15–25 °C.
- Допустима вологість: 40–60 %.
- Приміщення має бути захищене від підвищеної вологості та різких перепадів температури.

### 6.2. Стійкість до забруднень та методи очищення

1. Рекомендується **видаляти пил пирососом** або **легко вологою м'якою ганчіркою з не агресивним миючим засобом**.
2. Уникати **сильного тертя**, абразивних матеріалів та надмірного зволоження.
3. Перед застосуванням будь-якої хімії слід випробувати її на непомітній ділянці.

### 6.3. Необхідність провітрювання приміщення після поклейки

- Приміщення має бути **герметичним** під час монтажу.
- Провітрювання рекомендується не раніше ніж через **24 години** після завершення поклейки, аби клей та покриття достатньо просохли та закріпилися.

#### ДОДАТКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДОГЛЯДУ ЗА ДЕКОРАТИВНИМ ШАРОМ (ЖИВОПИСОМ)

1. **Уникати прямих сонячних променів** – це може спричинити вигорання кольору.
2. **Не допускати тривалого контакту з водою** – надлишок вологи руйнує лако-фарбний шар.
3. Фінішне **лакування** (легкий шар лаку) захищає від забруднень та нетривалого впливу вологи, спрощує видалення пилу.
4. **Чистити злегка вологою м'якою ганчіркою** чи губкою, використовуючи **мильну воду** або **неагресивний** мийний засіб.
5. **Не терти інтенсивно**, аби не спричинити механічних ушкоджень.
6. У разі сумніву щодо способу очищення краще протестувати на малопомітній ділянці.
7. Невеликі пошкодження можна реставрувати, проте бажано звернутися до фахівця.

## 7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить інструкціям чи призначеному способу використання.

7.2. Уся наведена інформація має загальний характер і не створює жодних зобов'язань із боку виробника в частині способу використання.

7.3. Зміст цього документа відображає наші актуальні знання та практичний досвід у сфері виготовлення та використання флізелінових шпалер із декоративним шаром поталі. Надана інформація має виключно ознайомлювальний характер і не містить гарантій щодо конструктивних особливостей приміщення чи обраного способу монтажу шпалер. Кожне приміщення може мати специфічні умови (температуру, вологість, геометрію стін тощо), які виходять за межі контролю Виробника. Застосування та експлуатація продукту вимагають перевірки сумісності з реальними умовами на об'єкті.

## **8. ВИСНОВОК ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ**

### **8.1. Висновок дійсний до:**

16 червня 2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

### **8.2. Підстави втрати чинності висновку:**

Якщо вносяться зміни до рецептури, технології виготовлення чи умов застосування шпалер, що можуть негативно вплинути на здоров'я людей або змінити сферу чи спосіб використання продукції, цей висновок втрачає чинність.

### **8.3. Поточний державний санепіднагляд:**

- Додаткові показники безпеки для поточного контролю **не потребуються**.

### **8.4. Контроль на кордоні та митному оформленні:**

- Показники безпеки, що підлягають контролю на кордоні, – **не потребують** додаткової перевірки.
- Показники безпеки, що підлягають контролю при митному оформленні, – **не потребують** додаткової перевірки.

### **8.5. Відомості про експертний орган:**

- Проведення експертизи: Державна Установа «Інститут медицини праці НАМН України».
- Протокол експертизи № 8724 від 15.06.2016 р.
- Адреса установи: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
- Тел. (044) 284-34-27 (приймальня), (044) 289-63-94 (секретар експертної комісії)
- E-mail: [yik@nau.kiev.ua](mailto:yik@nau.kiev.ua); [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)
- Заступник голови експертної комісії: Захаренко М.І.

## ПРИМІТКА

- Усі процеси встановлення, догляду, очищення та експлуатації шпалер із декоративним шаром **вимагають дотримання викладених вище рекомендацій.**
- Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст.
- Виробник/Виконавець не несе відповідальності за порушення експлуатаційних норм, які призвели до передчасного зношування чи пошкодження покриття.
- У разі виявлення будь-яких недоліків до початку монтажу Замовник зобов'язаний **негайно** повідомити виробника/постачальника.