

MODEL 730-27

730-27 KARAVAN GENEL ÖZELLİKLERİ

- ▶ Dış ölçüleri: Uzunluk: 7,30 mt En: 2,55 mt Yükseklik: 4,0 mt
- ▶ Toplam brüt alan: 27,3 m²
- ▶ Loft kat alanı: 7 m²
- ▶ Yarım Loft kat alanı: 2,3 m²
- ▶ Banyo alanı: 4 m²
- ▶ Salon+mutfak alanı: 14 m²
- ▶ 5 Kişilik
- ▶ O2 TİP ULUSLARARASI ONAY BELGELİ

CEPHE - TAŞIYICI KARKAS ÖZELLİKLERİ

- ▶ 2 kat Epoksi koruyucu astar boyalı ve poliüretan son kat boyalı Çelik konstrüksiyon taşıyıcı karkas (Gaz Altı kaynaklı bileşim)
- ▶ Cephe kaplaması olarak sinüs oluklu galveniz sac kaplama + RAL renginde elektrostatik fırın toz boyalı
- ▶ Üst yapı karkas yüzeyine ısı köprüsüne karşı kauçuk bant ve ahşap kontrplak kaplama
- ▶ Ahşap kısımlarda ısı işlemli thermowood ahşap + su itici hibrit yağ

DOĞRAMALAR

- ▶ Pencereler, plaza sistemi şeklinde dışa açılan gizli kanat, ısı yalıtımlı alüminyum doğrama ve dışı temperli-ref lekte-füme çift cam

ÇATI

- ▶ Çelik karkas dış yüzeyine ısı köprüsüne karşı kauçuk bant
- ▶ Ahşap kontrplak kaplama
- ▶ Ek yerlerinde 3M sızdırmaz bant
- ▶ Elektrostatik fırın toz boyalı sac rulo levha ile kenet çatı uygulaması

ISI YALITIMI

- ▶ Konumlanacağı yere göre ısı hesabı
- ▶ Tavan ve Duvarda: A1 sınıfı yanmaz özelliğe sahip mineral taşıyıcı veya ekstrüde polistren (XPS) ısı yalıtım levhası
- ▶ Zeminde: ekstrüde polistren (XPS) ısı yalıtım levhası

SU YALITIMI

- ▶ Dış cephe kaplama altında buhar dengeleyici nefes alan Su yalıtımı örtüsü TYVEK WABIS IZOTEQ. Ek yerlerinde ek yeri bandı.
- ▶ İç cephe duvar - tavan ahşap kaplama altında nem bariyeri, buhar kesici alüminyum örtü TYVEK WABIS IZOTEQ. Ek yerlerinde ek yeri bandı.

ALT ŞASİ RÖMORK

- ▶ Endüstriyel boya korumalı çelik konstrüksiyon şasi
- ▶ 3500 kg taşıma kapasiteli toplam 2 adet frenli torsiyon dingiller (SCHLEGL, ALKO, KNOTT, ÇAYIROVA)
- ▶ Kaplin frenli çeki oku 3.500 kg çekme kapasiteli (SCHLEGL, ALKO, KNOTT, ÇAYIROVA)
- ▶ 4 adet ağır yük endeksli 14 veya 13 inç lastik
- ▶ Römork ön destek krikolu tekerlek.
- ▶ 4 adet kriko destek ayakları döndürme pimli
- ▶ Römork arka sinyalizasyon lambaları ve sinyalizasyon 7 Pin soketi

ZEMİN

- ▶ Şasi ve ısı yalıtım katmanı üzerine marin kontrplak kaplama
- ▶ Isı yalıtım katmanı altında polikarbonat levha
- ▶ Zeminde 32. SINIF (AC-4) Laminat parke ve parkeden özel üretilmiş süpürgelik.

İÇ DEKORASYON

- ▶ Kontraplak iç duvar ve tavan kaplaması.
- ▶ Duvar ve tavan yüzeyi, su bazlı astar boya + 2 kat ultraviyole (UV) dayanımlı, su bazlı örtücü ahşap boyası, isteye bağlı renkte (POLİSAN, JOTUN, AQUACOOOL) yapılmaktadır.
- ▶ Mutfak alt ve üst dolapları. Mutfak alt dolapları içinde 45cm genişliğinde ankastre bulaşık makin esi yeri. Mutfak kapakları mat beyaz. Mutfak laminat tezgah, Çelik evye ve krom evye batar yası.
- ▶ Ahşap Merdiven ve altı dolaplar (elbise dolabı, elektrikli şofben dolabı, buzdolabı yeri-birçok depolama dolabı.) Bu maddeyi nasıl düzenleyelim?
- ▶ Basamaklar masif ahşaptan özel üretilmiş ve parke rengine boyanmıştır, Merdiven için duvar yanından ahşap küpeşte vardır.
- ▶ Banyo içinde kapaklı Çamaşır makinesi yeri olacaktır.
- ▶ Yatak başına korkuluk olacaktır. Üst kısmında USB girişli prizler olacaktır
- ▶ Banyo lavabo alt dolabı ve aynalı duvardan duvara üst dolabı
- ▶ Giriş sol oturma yeri pencerenin üzerindeki yüklük kısmı genişletilmiş yatak bölümü (yarım loft) yapılacaktır
- ▶ Banyo kapısı, menteşeli kanatlı kapı olacaktır.

MEKANİK VE VİTRİFİYE

- ▶ Dış şasi altında şehir şebeke bağlantısına uygun dış temiz kullanma su girişi, dışardan hazır sıcak su kaynağı için ayrıca sıcak su girişi ve atık su dış bağlantıları bırakılacaktır.
- ▶ Ocak ve kombi için, dış şasi altı girişli LPG boru tesisatı yapılmaktadır.
- ▶ Sıhhi tesisat boruları, PPRC boruları kullanılacaktır. İç sıcak su için sıhhi tesisat yapılmıştır.
- ▶ İç Atık su tesisatı yapılacaktır
- ▶ Ankastre bulaşık makinesi tesisatı, çamaşır makinesi tesisatı yapılacaktır.
- ▶ Akrilik duş teknesi 90cmX90cm, temperli camlı duş kabini alüminyum profilli, sürgülü veya kanatlı, duş duvarı kompozit panel, CTP levha veya vinil duvar. Duş yerinde, krom renginde duş bataryası kullanılacaktır.
- ▶ Banyoda, Alafranga beyaz klozet ve rezervuarı + iç takımı, banyo lavabosu ve lavabo bataryası kullanılmaktadır.
- ▶ Isıtma ve soğutma için, klimanın ihtiyacı olan, elektrik ve mekanik altyapı yapılmaktadır. Klima cihazı hariçtir..
- ▶ Sıcak Su için elektrikli şofben veya ani su ısıtıcısı altyapısı olacaktır. Ocak için gerekli LPG tüp giriş hortumu dış şase altından olacak şekilde yapılacaktır.

ELEKTRİK TESİSATI

- ▶ Elektrik şehir şebeke bağlantısı için, dış şasi altı giriş prizi ve hemen yanında dış ortam için priz yapılacaktır. Topraklama için gerekli tesisat yapılacaktır.
- ▶ Halogen Free alev iletmeyen kablo ile 220 volt elektrik tesisatı, ev tipi sigorta kutusu yapılacaktır
- ▶ İnternet wireless için tesisat altyapısı, TV Çanak anten için, iç tesisat yapılmıştır.
- ▶ Dış ön cephede 3 adet aplik şeklinde dış aydınlatma, banyo tavan slim led spotlar, prizler, anahtarlar yapılacaktır. İçerde tavanda avize için tesisat bırakılacaktır.
- ▶ Mutfak üst dolap altında led aydınlatma, ve banyo dolabı altında olacaktır.