

Twin Release (P001DA00)

İndirme Mekanizmalı Çiftli Makara

- * Kaldırma – indirme sistemleri için özel tasarlanmış, indirme mekanizmasına sahip çiftli makara, özellikle dar alanlarda çalışma ve teknik kurtarma operasyonları için uygun olacaktır.
- * Ergonomik elciği sayesinde, indirme işlemi kolayca gerçekleştirilecektir.
- * Ergonomik elcik, üzerindeki özel yuva sayesinde, kullanıcının gerektiği takdirde elciği yardımcı bir iple kontrol edebilmesine olanak sağlamak için yardımcı ip yerleştirilebilir özellikte olacaktır.
- * Makaranın yan yüzeyi üç hareket ile (Triple-Action) açılır – kapanır özellikte olacak, eldiven ile kullanıma uygun olacak, ayrıca yanlış kapandığında (tam ve doğru olarak kapatılmadığında) kırmızı uyarı yüzeyi, gözle kolayca görünür bir uyarı sağlayacaktır.
- * Ağır yükleri indirirken, hareketli yan yüzey ve 40 mm çapındaki bilyeli & ekstra yüzeyli (ipe ekstra sürtünme yüzeyleri sağlayan) ve tek yöne çalışan ana yatağa entegre fren sistemi (kam) sayesinde, daha fazla kontrol ve daha güvenli çalışma imkânı sunacaktır.
- * Entegre fren sistemi (kam) dişsiz yapıda olacak ve bu sayede kullanılan iplere en az seviyede zarar verilirken, bir yandan da makara ile bir indirme işlemi yapılırken, bu işlemin durdurulup, tekrar hızlı şekilde kaldırma işlemine geçmeye ya da kaldırma işleminden tekrar indirme işlemine geçmeye olanak sağlayacaktır.
- * Makara üzerinde ikinci bir bilyeli yatak bulunacak ve bu yatak, diğerine paralel konumda olacak fakat çapı; en fazla 38 mm çapında olacaktır.
- * İndirme Mekanizmalı Çiftli Makaranın alt ucunda ekstra bir bağlantı halkası bulunacak ve bu bağlantı halkasının kopma mukavemeti 22 (± 2) kN olacaktır.
- * Üst kısımdaki fırdöndü sayesinde, yük altındayken bile ipe ya da karabinaya bağlanabilme ve yükün hareketine göre zorlanmadan yön değiştirebilme özelliğinde olacaktır.
- * Fırdöndülü kısım, 3 adet karabina aynı anda takılabilecek kadar geniş olacaktır.
- * Makara, 10 – 13 mm arası ipler ile çalışabilir özellikte olacaktır.
- * Makara, 800 (± 15) gr ağırlığında olacaktır.
- * Makara; CE EN 567, NFPA 2500 Pulley General Use ve ANSI Z359.4 Sertifikalarına sahip olacaktır.
- * Makara, 280 Kg çalışma yükü üst limitine sahip olacaktır.
- * Makara, 36 (± 2) kN kopma mukavemetine sahip olacaktır.