

Лаз “Скалодром двойной” Л-009	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 1930±30 мм Ширина (мм) не менее: 1257±30 мм Высота (мм) не менее: 2027±30 мм	
	Возраст:	Лаз предназначен для тематических игр и физического развития детей от 4-ти до 10-ти лет.	
	Материалы:	Лаз представляет собой сборную конструкцию из бруса, перемычек, скалодрома, скалодрома с зацепами. Брус 100х100. Изготовлен из клееного бруса хвойных пород древесины 100х100 мм, с центральным пазом по 4-м сторонам, радиусом не менее 4 мм. Края бруса по всей длине должны иметь плавные радиусы скругления не менее 8 мм. Перемычка. Выполнена из стальной круглой трубы ВГП 20 и стального горячекатаного листа толщиной не менее 4 мм. Скалодром. Изготовлен из влагостойкой ламинированной березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм и имеет прорези предназначенные для лазания. Торцы должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Скалодром с зацепами. Изготовлен из влагостойкой ламинированной березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм и имеет зацепы для скалодрома изготовлены из полиэфирной смолы, в местах крепления алюминиевой вставки. Торцы должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Общие характеристики. Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.	

		Доски подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%. Все кромки доски должны быть закруглены с радиусом не менее 5 мм. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм.	
	Комплектация:	Брус 100х100 - 6 шт; Перемычка - 12 шт; Скалодром с зацепами - 1 шт; Скалодром - 1 шт; ЗиП.	
	Сборка:	Сборка лаза должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).	
	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации монтаж изделия производится с углублением в грунт не менее чем на 400 мм с последующим бетонированием. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	