


Лаз Л-012	Габаритные размеры:	<p>Длина (мм) не менее: 2980±30 мм. Ширина (мм) не менее: 500±30 мм. Высота (мм) не менее: 500±30 мм.</p>	
	Возраст:	Лаз предназначен для тематических игр и физического развития детей от 5-ти до 12-ти лет.	
	Материалы:	<p>Лаз представляет собой сборную конструкцию из цельносварного металлического каркаса и дорожки.</p> <p>Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, круглые составные колпачки).</p> <p>Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением.</p> <p>Лаз представляет из себя цельносварной каркас из профильной трубы сечением не менее 50x25 мм и трубы не менее ВГП 25. Дорожка изготовлена из прямоугольных сегментов из в березовой фанеры марки ФСФ, толщиной не менее 15 мм. По всем кромкам деревянных изделий, выполнено скругление радиусом не менее 3 мм.</p> <p>Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.</p>	
	Комплектация:	<p>Цельносварной каркас - 1 шт; Дорожка - 1 комплект; ЗиП.</p>	
	Сборка:	<p>Сборка лаза должна производиться без применения сварочных работ. Лаз должен представлять собой сборную конструкцию из цельносварного каркаса и дорожки.</p> <p>Дорожка крепится к цельносварному каркасу при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков.</p>	

	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж лаза производится путем бетонирования стоек металлического каркаса на глубину не менее 400 мм. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	
--	-------------------------	---	--