


Лаз Л-019	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 4900±30 мм. Ширина (мм) не менее: 4900±30 мм. Высота (мм) не менее: 4000±30 мм.	
	Возраст:	Лаз предназначен для тематических игр и физического развития детей от 7-ти до 12-ти лет.	
	Материалы:	Лаз представляет собой сборную конструкцию из центрального сварного столба с фланцем, закладных, канатного лаза. Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, круглые составные колпачки). Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Центральный сварной столб с фланцем изготавливается из круглой стальной трубы диаметром не менее 108 мм, фланец изготавливается из горячекатаного стального листа толщиной не менее 6 мм. Сварные закладные изготавливаются из стальной круглой трубы диаметром не менее 89 мм и горячекатаного стального листа толщиной не менее 6 мм. Лаз изготовлен из шестижильного армированного каната сечением не менее 16мм.	
	Комплектация:	Центральный сварной столб с фланцем - 1 шт; Закладные - 4 шт; Канатный лаз - 1 комплект; ЗиП.	
	Сборка:	Сборка лаза должна производиться без применения сварочных работ. Лаз должен представлять собой сборную конструкцию из центрального сварного столба с фланцем, бетонируемых закладных, канатного лаза. Канат крепится к закладным и столбу с фланцем при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков.	

	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж лаза производится с углублением в грунт не менее 800 мм с последующим бетонированием. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	
--	-------------------------	--	--