



Проводная клавиатура для взятия и снятия с охраны охранного прибора.

Устанавливается в помещении рядом со входом для быстрого доступа к управлению системой безопасности.

Есть возможность передачи сигналов «снятие под принуждением» и «тревожная кнопка», чтобы оповестить близких или охранное предприятие об опасности.

Встроенная голосовая индикация и жидкокристаллический дисплей сообщают о статусе охраны, об ошибках при взятии под охрану, а также подтверждает передачу и выполнение команд охранным прибором.

Может использоваться в составе автономной охраны MyAlarm — облачного сервиса охраны, интегрированной с видеонаблюдением. Разработчик MyAlarm — российская компания «Си-Норд», облако полностью размещено на российских серверах.

- Устройство совместимо со всеми приборами линейки Nord Pro и Nord Max
- 16 силиконовых кнопок. Механические кнопки дают тактильное подтверждение нажатия и не зависят от температуры пальцев, как сенсорные.
- Звуковое подтверждение нажатия на кнопки, которое можно отключить.
- Индикация режимов работы «задержка на вход» и «задержка на выход».
- Индикация отсутствия связи с охранным прибором и ошибок при выполнении команд.
- Индикация качества связи с охранным прибором и перехода в режим «связывание».
- Работает при перепадах температур — у открытого окна или над батареей.

- Диапазон рабочих температур – от -20 до +50 °С; от зимней дачи без отопления до самого жаркого лета и самой южной страны.

Технические характеристики

Материал корпуса и кнопок – пластик, материал кнопок — силикон

Диапазон рабочих температур – от -20 до +50 °С

Размеры — 1420 × 122 × 30 мм

Индикация

Встроенные светодиоды (зеленый и красный}, а также встроенный жидкокристаллический дисплей детально информируют пользователя о состоянии системы безопасности и результатах выполнения команд.

Питание

Источник постоянного тока напряжением 12 В

Диапазон допустимых напряжений, В	5,5 ÷ 16,0
Среднее значение тока, потребляемого клавиатурой в ждущем режиме при напряжении 12В, мА (не более)	35
Среднее значение тока, потребляемого клавиатурой при включенной подсветке при напряжении 12В, мА (не более)	100
Скорость приема и передачи данных, Бод	2400
Источник постоянного тока, В	12
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+50
Габаритные размеры, мм	142x122x30
Масса, кг	0,25