

ROLLCLIP Z Triact-Lock (P75 TL)

Makaralı Karabina, Otomatik Kilit

- * Karabina ankraj noktasına bağılyken de ipin makaraya takılabılnesını sağılamak amacı ile özel tasarlanmıř ve makara tarafından kapısı bulunan, alüminyum materyalden mamul makaralı karabina; CE EN 362, EN 12278, UKCA, EAC standartlarına uygun olmalıdır. Bu husus ürün etiketi üzerinden kontrol edilecektir veya üretici firma onaylı ürün kataloğunda/teknik dokümanında yazılı olmalıdır.
- * Karabinanın kapısı 'Keylock' sistemli ve üç hareketle açılır-kapanır özellikte olmalıdır.
- * Kapı açıklığı 20 ($\pm$ 1) mm olmalıdır.
- * HMS karabinanın ana ekseninde kopma mukavemeti 20 ($\pm$ 1) kN olacak, ikincil ekseninde 8 ($\pm$ 1) kN ve kapı açık halde iken 7 ($\pm$ 1) kN olmalıdır. Bu husus ürün etiketi üzerinden kontrol edilecektir veya üretici firma onaylı ürün kataloğunda/teknik dokümanında yazılı olmalıdır.
- * Makaralı karabinanın ağırlığı 110 ($\pm$ 5) gr olmalıdır.
- * Makaralı karabinanın makara kısmı 7-13 mm arası ipler ile rahatça çalışabilmelidir. Bu husus ürün etiketi üzerinden kontrol edilecektir veya üretici firma onaylı ürün kataloğunda/teknik dokümanında yazılı olmalıdır.
- * Makara kısmının çapı 18 ($\pm$ 1) mm, çalışma yükü ise $2 \times 2 = 4$ kN olmalıdır. Bu husus ürün etiketi üzerinden kontrol edilecek veya üretici firma onaylı ürün kataloğunda/teknik dokümanında yazılı olmalıdır.