

Карусель КР-003	Габаритные размеры:	<p>Длина (мм) не менее: 1750±30 мм. Ширина (мм) не менее: 1750±30 мм. Высота (мм) не менее: 989±30 мм.</p>	
	Возраст:	Карусель предназначена для тематических игр детей от 3-х до 12-ти лет.	
	Материалы:	<p>Карусель представляет из себя цельносварной каркас из бетонируемого основания изготовленного из профильной трубы сечением не менее 30x30 мм, буксы вала изготовленного из круглой стальной трубы диаметром не менее 89 мм, узел вращения имеет не менее 3-х подшипников, основание пола изготовлено из круглой стальной трубы ВГП 32 и профильной стальной трубы сечением не менее 30x30 мм, поручни изготовлены из круглой стальной трубы ВГП 25. Пол изготовлен из ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Столик изготовлены из влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.</p> <p>В узле вращения карусели должны быть использованы шариковые радиальные подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания № 209 и шариковые упорные подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания № 208 (либо другие, не уступающими по характеристикам).</p> <p>Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки)</p> <p>Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением.</p> <p>Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.</p>	
	Комплектация:	<p>Цельносварной каркас - 1 шт; Пол - 1 шт; Сиденья - 1 комплект;</p>	

		ЗиП.	
	Сборка:	<p>Сборка карусели должна производиться без применения сварочных работ. Карусель должна представлять собой сборную конструкцию из цельносварного каркаса, пола и сидений.</p> <p>Пол и столик крепится к цельносварному каркасу при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков.</p>	
	Требование к установке:	<p>Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж карусели производится путем бетонирования основания металлического каркаса на глубину не менее 400 мм с последующим бетонированием. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).</p>	