Карусель КР-004	Габаритные размеры: Возраст: Материалы:	Длина (мм) не менее: 1750±30 мм. Ширина (мм) не менее: 1750±30 мм. Высота (мм) не менее: 989±30 мм. Лаз предназначен для тематических игр и физического развития детей от 3-х до 12-ти лет. Карусель представляет из себя цельносварной каркас из бетонируемого основания изготовленного из профильной трубы сечением не менее 30х30 мм, вала изготовленного из	
		круглой стальной трубы диаметром не менее 89 мм, вал имеет не менее 3-х подшипников, основание пола изготовлено из круглой стальной трубы ВГП 32 и профильной стальной трубы сечением не менее 30х30 мм, поручни изготовлены из круглой стальной трубы ВГП 20. Фланец буксы выполнен из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. Пол изготовлен из ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Столик и верхние накладки изготовлены из влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.	
		В узле вращения карусели должны быть использованы шариковые радиальные подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания № 209 и шариковые упорные подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания № 208 (либо другие, не уступающими по характеристикам). Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки) Металлические цельносварные элементы изготовлены	
	Комплектация:	полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Цельносварной каркас - 1 шт; Пол - 1 шт;	

	Сиденья - 1 комплект; ЗиП.
Сборка:	Сборка карусели должна производиться без применения сварочных работ. Карусель должна представлять собой сборную конструкцию из цельносварного каркаса, пола и сидений. Пол и столик и накладка крепятся к цельносварному каркасу при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков.
Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж карусели производится путем бетонирования основания металлического каркаса на глубину не менее 400 мм с последующим бетонированием. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).