

Spin L1D (P001AA00)

Tek Yöne Çalışan, Fırdöndülü, Tekli Makara

- * Tek yöne çalışan, fırdöndülü, tekli makara, istasyona bağlı halde iken bile açılabilir özellikte olmalı, ağır bir yükün kaldırılması – indirilmesi işlemlerinde, bir iniş aleti ile birlikte kullanılarak, sistem kurulumunu basitleştirecek biçimde tasarlanmış olmalıdır.
- * 40 mm çapındaki bilyeli ve ekstra yüzeyli (ipe ekstra sürtünme yüzeyleri sağlayan) yatağı, tek yöne çalışır özellikte olacaktır.
- * 8 – 13 mm arası ipler ile çalışabilir özellikte olacaktır.
- * Üst kısımdaki fırdöndü sayesinde, yük altındayken bile ipe ya da karabinaya bağlanabilme ve yükün hareketine göre zorlanmadan yön değiştirebilme özelliğinde olacaktır.
- * Fırdöndülü kısım, 3 adet karabina aynı anda takılabilecek kadar geniş olacaktır.
- * Makara 425 (± 20) gr ağırlığında olacaktır.
- * Makaranın yan yüzeyi üç hareket ile (Triple-Action) açılır – kapanır özellikte olacak, eldiven ile kullanıma uygun olacak, ayrıca yanlış kapandığında (tam ve doğru olarak kapatılmadığında) kırmızı uyarı yüzeyi, gözle kolayca görünür bir uyarı sağlayacaktır.
- * Makara EN 12278 standardının geçerli gerekliliklerine dayalı CE ve NFPA 2500 Pulley General Use Standartlarına sahip olacaktır.
- * Makara, $3 \times 2 = 6$ kN çalışma yükü üst limitine sahip olacaktır.
- * Makara, 36 (± 2) kN kopma mukavemetine sahip olacaktır.