

Asap'Sorber Axess (L071CB00)

Şok Emici

- * Şok emici; düşüş durdurucu ile kombine şekilde kullanım için tasarlanmış olmalı ve ciddi bir düşüş yaşandığında açılarak, ortaya çıkan şok etkisini sönmleyebilmelidir.
- * Şok emici; sadece uyumlu olduğu ASAP veya ASAP LOCK düşüş durdurucular ile kullanılmalıdır.
- * Şok emici, üst ve alt kısımlarındaki çit çitler ile kolayca açılabilen tekstil malzemeden bir cepçik içerisinde bulunmalı ve bu sayede, ürünün periyodik muayeneleri için de kolaylık sağlanmış olmalıdır. Bu cepçik, aynı zamanda şok emiciyi dış etkenlere & aşınmalara karşı da koruyabilmelidir.
- * Şok emicinin cepçigi içerisinde, istenildiği takdirde kolayca çıkarılarak kontrol edilebilen ve üretici firmanın adının ve ürünün üretim tarihinin yazılı olduğu plastik bir etiket bulunmalıdır.
- * Şok emici; 50 ila 130 kg ağırlığındaki kullanıcılar için tasarlanmış olup, iki kişilik kurtarma operasyonlarında maksimum 250 (± 10) kg ağırlık için kullanılabilir.
- * Alt ve üst uçlarında, karabina bağlanacak yerler için tasarlanmış ve karabinaların daha düzgün durmasını sağlayan, plastik malzemeden mamul ek parçalara sahip olmalıdır.
- * Şok emicinin açılmamış halde uzunluğu 40 (± 4) cm ve ağırlığı da 205 (± 10) gr olmalıdır.
- * Şok emici; CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet standartlarına sahip olmalıdır.