

Лаз "Скалодром" Л-020	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 4200±30 мм Ширина (мм) не менее: 2000±30 мм Высота (мм) не менее: 2000±30 мм	
	Возраст:	Лаз предназначен для тематических игр и физического развития детей от 4-ти до 10-ти лет.	
	Материалы:	Лаз представляет собой сборную конструкцию из: опорных столбов, стяжек, опор, лаза с зацепами для скалодрома и канатом. Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, круглые составные колпачки). Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Щит лаза включает в себя: опорные столбы выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм торцевые кромки бруса имеют скругление не менее 8 мм и пазования по центру. Стяжки выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм торцевые кромки бруса имеют скругление не менее 8 мм и пазования по центру. Поверхность лаза выполнена из сосновой доски толщиной не менее 45мм. По всем кромкам выполнено скругление радиусом не менее 3 мм. Канатная дорожка изготовлена из шестижильного армированного каната сечением не менее 16мм. Зацепы для скалодрома изготовлены из полимерной глины. Опоры изготовлены из профильной трубы с сечением не менее 50х25 мм и листового металла толщиной не менее 3 мм. Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.	
	Комплектация:	Щит лаза (комплект) - 2 шт; Стяжки - 4 шт; Опоры - 4 шт;	

		ЗиП.	
	Сборка:	Сборка лаза “Скалодром” должна производиться без применения сварочных работ. Лаз должен представлять собой сборную конструкцию из щита лаза и стяжек. Стяжки крепятся к щиту при помощи винтов с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, шайб, гаек и составных круглых колпачков. Опоры крепятся к столбам на самонарезающие винты с шестигранной головкой, шайбы и составные круглые колпачки.	
	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации монтаж изделия производится с углублением в грунт не менее чем на 400 мм с последующим бетонированием. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	