

Карусель КР-006	Габаритные размеры:	<p>Длина (мм) не менее: 900±30 мм.          Ширина (мм) не менее: 900±30 мм.          Высота (мм) не менее: 895±30 мм.</p>	
	Возраст:	Лаз предназначен для тематических игр и физического развития детей от 3-х до 12-ти лет.	
	Материалы:	<p>Карусель состоит из каркаса, пола, бетонизируемого основание.</p> <p><b>Каркас.</b>          Изготовлен из круглой стальной трубы диаметром не менее 89 мм и имеет не менее 3-х подшипников, круглой трубы ВГП 20 и металлического листа толщиной не менее 4 мм.</p> <p><b>Пол.</b>          Выполнен из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги.</p> <p><b>Бетонируемое основание.</b>          Изготовлено из круглой стальной трубы ВГП 25 и профильной стальной трубы сечением не менее 30x30 мм. Фланец выполнен из металлического листа толщиной не менее 4 мм. В узле вращения карусели должны быть использованы шариковые радиальные подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания № 209 и шариковые упорные подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания № 208 (либо другие, не уступающими по характеристикам).</p> <p><b>Общие характеристики.</b>          Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением.</p> <p>Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.</p>	

	Комплектация:	Цельносварной каркас - 1 шт; Пол - 1 шт; ЗиП.	
	Сборка:	<p>Сборка карусели должна производиться без применения сварочных работ. Карусель должна представлять собой сборную конструкцию из цельносварного каркаса и пола.</p> <p>Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки).</p> <p>Пол крепится к цельносварному каркасу при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков.</p>	
	Требование к установке:	<p>Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж карусели производится путем бетонирования основания металлического каркаса на глубину не менее 400 мм с последующим бетонированием. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).</p>	