

테이블정의서						
시스템명				작성일		
단계명				작성자		
테이블ID				테이블명		
정 의						
행길이				최대행수		
Initial Size				Next Size		
번호	컬럼ID	타입(길이)	키	N/U	디폴트값	컬럼한글명
1	JUMIN_NO	VARCHAR2(13)	P/F	N/U		주민등록번호
번호	인덱스ID	컬럼ID				
1	INDEX01					

테이블정의서 항목설명

1 개요

특정 DBMS유형 및 성능 등과 같은 물리적인 특성을 고려한 테이블의 레이아웃을 정의한다.

2 항목설명

- 1 시스템명 : 대상 업무명을 기재한다
- 2 단계명 : 작성단계명을 기재한다
- 3 작성일 : 작성일자를 기재한다
- 4 작성자 : 작성자명을 기재한다
- 5 테이블ID : 테이블의 영문명을 기재한다
- 6 테이블명 : 테이블의 한글명을 기재한다
- 7 정의 : 테이블에 대한 설명을 간략하게 기재한다
- 8 행길이 : 테이블의 행길이를 바이트 수로 기재한다
- 9 최대행수 : 테이블의 예상 최대행수를 기재한다.
- 10 Initial Size : 테이블의 초기 크기를 기재한다.
- 11 Next Size : 테이블의 초기 크기가 사용되었을 경우, 확장될 크기를 기재한다.
- 12 번호 : 일련번호를 기재한다
- 13 컬럼ID : 컬럼의 영문명을 기재한다
- 14 타입(길이) : 컬럼의 데이터 타입 및 자리수를 기재한다.
- 15 키 : 컬럼이 주키 또는 외부키로 사용되는지를 표현하며 ‘주키 + “/” + 외부키’ 형식으로 표시한다.
주키 : “P” – 주키, 주키가 아닌 경우에는 표시하지 않는다.
외부키 : “F” – 외부키, 외부키가 아닌 경우에는 표시하지 않는다.
- 16 N/U : 컬럼에 대한 NULL 값의 허용 여부와 컬럼이 모든 행에 걸쳐 유일한 값을 가질것인지에 대한 여부를 표현하며, ‘NULL 허용여부 + “/” + 유일성 여부’ 형식으로 표시한다.
NULL 허용여부 : “Y”- NULL을 허용함, “N” – NULL을 허용하지 않음
유일성 여부 : “Y” – 유일함, “N” – 유일하지 않음
- 17 디폴트값 : 컬럼의 데이터 값이 없는 경우에 디폴트로 가지는 값을 기재한다.
- 18 컬럼한글명 : 컬럼의 한글명을 기재한다.
- 19 번호 : 인덱스별 일련번호를 기재한다.
- 20 인덱스ID : 인덱스 영문명을 기재한다.
- 21 컬럼ID : 인덱스를 구성하는 컬럼ID의 조합을 기재한다.