

3. ЦИКЛЫ

3.1. Расширенные операторы присваивания

Если переменную необходимо увеличить (или уменьшить) на (или в) какое-то число раз, Python позволяет просто заменить предыдущее значение переменной на новое. Например,

```
counter = counter + 1  
summa = summa % 2
```

Чтобы не приходилось писать имя переменной дважды, используют расширенные операторы присваивания. Для примеров выше:

```
counter += 1  
summa %= 2
```

Примечание. При записи расширенного оператора между знаком арифметической операции и знаком равенства пробела нет. Иначе будет выведено сообщение об ошибке *SyntaxError: invalid syntax*.

Оператор	Пример использования	Эквивалент
<code>+=</code>	<code>x += 5</code>	<code>x = x + 5</code>
<code>-=</code>	<code>x -= 2</code>	<code>x = x - 2</code>
<code>*=</code>	<code>x *= 10</code>	<code>x = x * 10</code>
<code>/=</code>	<code>x /= 4</code>	<code>x = x / 4</code>
<code>//=</code>	<code>x //= 4</code>	<code>x = x // 4</code>
<code>%=</code>	<code>x %= 4</code>	<code>x = x % 4</code>
<code>**=</code>	<code>x **= 3</code>	<code>x = x ** 3</code>

'''

Пример 3.1.1) В ходе эксперимента два параметра изменяются следующим образом: вначале первый увеличивается на 5, затем к результату прибавляется второй параметр, после чего полученное значение умножается на второй и, наконец, вычисленный результат нацело делится на второй параметр.

'''

```
a, b = int(input('a: ')), int(input('b: '))
print('Увеличиваем a на 5: a += 5,')
a += 5

print('a =', a)
print('Увеличиваем новое значение a на b: a += b')
a += b
print('теперь a =', a)
print('Увеличиваем новое значение a в b раз: a *= b,')
a *= b
print('получаем a =', a)
print('И находим целую часть от деления a на b: a //= b,')
a //= b
print('окончательно, a =', a)
```

Задача 3.1. Средняя температура кожи рассчитывается по формуле:

$СТТ = 0,3 \times T_{\text{грудь}} + 0,3 \times T_{\text{плечи}} + 0,2 \times T_{\text{бедро}} + 0,2 \times T_{\text{голень}}$.

Соответствующие измерения производятся последовательно. Напишите программу, которая по-очереди запрашивает данные измерений, умножает на соответствующие коэффициенты и накапливает в переменной СТТ. (Используйте расширенный оператор присваивания).

Задача 3.2. Напишите программу, которая год Вашего рождения делит нацело на день рождения, а к результату прибавляет удвоенный месяц рождения. Используйте расширенный оператор присваивания. Вначале год рождения присвойте переменной g, а затем производите вычисления с этой переменной, в нее же помещайте результат. Выполняется в несколько действий. Числа с клавиатуры не вводятся.

8.2. Цикл for

Цикл в Python задает повторяющиеся действия. Возможны две ситуации: когда требуется повторить набор операторов заранее заданное число раз (применяется цикл *for*), и случаи, когда число повторов неизвестно, но задано некоторое условие, при котором воспроизведение действий прекращается (цикл *while*).

Рассмотрим вначале цикл *for*.

Формат записи:

```
for i in range(количество_повторений):  
    тело_цикла
```

Примечание 1. Здесь *i* – переменная цикла. Может иметь, вообще говоря, любое доступное для переменной имя.

Примечание 2. Однократное выполнение тела цикла называется *итерацией цикла*.

Примечание 3. Как и для записи условного оператора, при описании цикла *for* обязательно ставить двоеточие в конце первой строки, а все операторы, включенные в тело цикла, начинать с отступа в четыре пробела.

```
# Пример 3.2.1) Рассмотрим код, который распечатает  
# 5 раз высказывание Ф. Бэкона "Знание – сила":  
for i in range(5):  
    print('Знание – сила')
```

Цикл *for* позволяет упростить ввод данных с клавиатуры и их однотипную обработку.

```
'''  
Пример 3.2.2) Программа считывает данные 3-х испытаний  
и возводит каждое в квадрат.  
'''  
for i in range(3):  
    num = float(input())  
    print(num, '^ 2 = ', num ** 2) # повторяются в теле  
цикла  
print('Выполнено') # команда написана без отступа,  
поэтому значение выводится 1 раз, после окончания  
цикла.
```

```
'''
Пример 3.2.3) Программа считывает с клавиатуры
результаты 10 испытаний и находит среди них наименьшее.
'''
min_res = float(input())
for i in range(10):
    res = float(input())
    if res < min_res:
        min_res = res
print('минимальный результат: ', min_res)
```

Задача 3.3. Напишите программу, которая помогает студенту подготовиться к занятию и для лучшего закрепления знаний повторяет 100 раз указанный медицинский термин:

В-1. Адинамия — уменьшение или полное прекращение деятельной активности в результате нарушения нервно-мышечного аппарата.

В-2. Акинез — отсутствие активных движений.

В-3. Брадикинезия — общая замедленность движений.

В-4. Васкулит — воспаление стенок кровеносных сосудов.

В-5. Гипостезия — понижение поверхностной чувствительности.

В-6. Дистрофия — патологическое состояние, характеризующее различные проявления расстройства питания.

В-7. Железодефицитная анемия — форма малокровия, обусловленная дефицитом железа в организме.

В-8. Заболеваемость — показатель распространения болезней, выявленных и зарегистрированных в течение года среди населения (исчисляется на 100, 1000, 10 000 или 100 000 жителей).

В-9. Инъекция — способ парентерального введения в организм лекарственных или диагностических средств.

В-10. Капилляры — самые тонкостенные сосуды микроциркуляторного русла, по которым движется кровь и лимфа.

В-11. Лимфа — жидкая ткань организма, содержащаяся в лимфатических сосудах и узлах.

В-12. Мигрень — заболевание, характеризующееся приступообразной, преимущественно односторонней, головной болью, которая сопровождается вегетативными нарушениями.

В-13. Невриты — поражения отдельных периферических нервов различной этиологии.

В-14. Орган — обособленная часть организма, выполняющая определенные специфические функции.

В-15. Патология — заболевание; состояние, отличающееся от нормы. *В-16.* Разрез — рассечение кожи или слизистой оболочки и подлежащих мягких тканей.

В-17. Симптом — признак болезни, не свойственный здоровому организму, используемый для диагностики и прогноза заболевания.

В-18. Тромб — уплотненная масса свернувшейся крови или лимфы, образовавшаяся прижизненно в кровеносном или лимфатическом русле.

В-19. Фармакология — наука о действии на организм химических соединений, применяемых для лечения, профилактики и диагностики болезней человека.

В-20. Шок — патологический процесс, развивающийся вследствие расстройств нейрогуморальной регуляции, вызванных экстремальными воздействиями.

Задача 3.4. Если введено число, большее номера Вашего варианта, то вывести на экран номер варианта столько раз, каков Ваш год рождения, иначе, - 3 раза повторить день Вашего рождения. Выводить числа в одну строку, через символ «*».

Задача 3.5. При проведении исследования заболевания, группы испытуемых закодировали буквами А, В, С, D и Е. Написать программу, которая печатает в столбец заболевания пациента с учетом рецидивов. Для вывода повторяющихся значений использовать цикл.

В-1.	В-2.	В-3.	В-4.	В-5.	В-6.	В-7.	В-8.	В-9.	В-10.
А	А	А	А	А	А	А	А	А	А
В	В	В	А	В	В	А	В	А	А
С	С	В	А	В	С	А	В	А	В
С	D	В	А	В	С	А	В	А	В
С	D	С	А	С	С	В	В	А	В
С	D	D	В	D	С	С	В	А	В
D	D	Е	С	D	С	D	С	А	В
D	D	Е	С	D	С	Е	С	В	В
Е	D	Е	С	D	D	Е	С	С	В
	D	Е	D	Е	Е	Е	D	С	В
	D	Е	Е		Е	Е	Е	С	С
	D	Е				Е		С	D
	Е	Е				Е		D	Е
	Е	Е						Е	
	Е	Е							
	Е	Е							

B-11.	B-12.	B-13.	B-14.	B-15.	B-16.	B-17.	B-18.	B-19.	B-20.
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	A	A	A	B	B	B	B
B	B	C	A	B	A	C	C	C	C
B	B	C	A	B	A	D	C	D	C
C	C	C	A	B	A	D	C	D	D
D	C	C	A	B	B	E	C	D	E
D	C	D	A	B	C	E	C	D	E
D	C	E	A	B	D	E	C	D	E
D	C	E	B	B	D	E	C	D	E
D	C	E	C	B	D	E	C	D	E
E	C		D	B	D		D	D	E
	D		D	C	D		D	D	E
	E		D	D	E		E	E	E
			D					E	
			E					E	

3.3. Изменение переменной цикла

Для задания переменных цикла традиционно используют буквы *i, j, k* или нижнее подчеркивание «*_*», если обращение к переменной в теле цикла не предполагается.

Рассмотрим на примере, как изменяется переменная при выполнении цикла.

```
# Пример 3.3.1) Вывод на экран переменной цикла
for i in range(5):
    print(i)
```

Примечание. Переменная цикла «пробегаёт» все значения из заданного диапазона. В примере выше последовательность всех целых чисел **от 0 до *n*-1** генерируется при помощи функции *range(n)*.

```
# Пример 3.3.2) Вывод нумерованного списка пациентов.
for i in range(10):
    x = input('Введите ФИО:')
    print('Пользователь №', i, x)
```

Задача 3.6. Написать программу, которая выводит на экран кубы всех целых чисел, начиная с 0, до числа Вашего рождения включительно в формате:

```
0 -> 0
1 -> 1
2 -> 8
3 -> 27
...
```

Задача 3.7. Напишите программу, которая выводит таблицу умножения всех цифр на номер вашего варианта. Результат выведите в формате:

```
0 x [номер варианта] = 0
1 x [номер варианта] = ...
```

3.4. Полная структура оператора for

Если необходимо, чтобы переменная цикла изменялась в иных пределах, чем описанные выше, то применяется полная форма записи функции *range* с тремя параметрами.

Формат записи:

```
for i in range(start, stop, step):  
    тело_цикла
```

где *start* – начальное значение (по-умолчанию равен 0);

stop – конечное значение (всегда не включено);

step – шаг (по-умолчанию равен 1).

Примечание.

-функция *range()* с одним аргументом, означает, что задан параметр *stop*.

-функция *range()* с двумя аргументами, означает, что заданы *start* и *stop*.

-функция *range()* с тремя аргументами, означает, что заданы *start*, *stop*, *step*.

Примечание 1. Если первый параметр больше второго, то функция *range()* генерирует пустую последовательность.

Примечание 2. *step* может быть отрицательным, но тогда *start* должен быть больше, чем *stop*. Пустая последовательность в этом случае генерируется, если первый параметр меньше второго.

Примечание 3. Функция *range()* может генерировать только целые числа, включая отрицательные.

Примечание 4. Величина шага не может равняться нулю – это приведет к ошибке *ValueError*.

Примеры использования функции range()

Вызов функции	Последовательность чисел
<code>range(10)</code>	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
<code>range(1, 10)</code>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
<code>range(3, 7)</code>	3, 4, 5, 6
<code>range(7, 3)</code>	пустая последовательность
<code>range(2, 15, 3)</code>	2, 5, 8, 11, 14
<code>range(9, 2, -1)</code>	9, 8, 7, 6, 5, 4, 3

Вызов функции	Последовательность чисел
<code>range(3, 10, -2)</code>	пустая последовательность

Пример 3.4.1) Примеры работы цикла for.

```
print('range(1,11)')
print('i: ',end=' ')
for i in range(1,11):
    print(i,end=' ')
```

```
print(end='\n\n')
print('range(-5,55)')
print('i: ',end=' ')
for i in range(-5,55):
    print(i,end=' ')
```

```
print(end='\n\n')
print('range(11,1)')
print('i: ',end=' ')
for i in range(11,1):
    print(i,end=' ')
print(end=' -пустая последовательность')
```

```
print(end='\n\n')
print('range(1,11,2)')
print('i: ',end=' ')
for i in range(1,11,2):
    print(i,end=' ')
```

```
print(end='\n\n')
print('range(-5,55,10)')
print('i: ',end=' ')
for i in range(-5,55,10):
    print(i,end=' ')
```

```
print(end='\n\n')
print('range(11,1,-1)')
print('i: ',end=' ')
for i in range(11,1,-1):
    print(i,end=' ')
```

```
print(end='\n\n')
```

```

print('range(55,-5,-10) ')
print('i: ',end=' ')

for i in range(55,-5,-10):
    print(i,end=' ')

print(end='\n\n')
print('range(1,11,-1) ')
print('i: ',end=' ')

for i in range(1,11,-1):
    print(i,end=' ')
print(end='-пустая последовательность ')

```

Задача 3.8. Напишите программу, которая выводит числа из промежутка от дня Вашего рождения до года Вашего рождения включительно, с шагом, равным Вашему варианту, в одну строку, через символ «;».

Задача 3.9. Напишите программу, которая выводит в порядке убывания все целые числа из промежутка (используйте отрицательный шаг цикла):

- B-1. [-10; 10]
- B-2. (-5; 4]
- B-3. [-8; 7)
- B-4. (-9; 11)
- B-5. [-3; 18]
- B-6. (-6;15]
- B-7. [-11;5)
- B-8. (-4; 12)
- B-9. [-7; 14]
- B-10. (-11; 3]
- B-11. [-9; 10)
- B-12. (-13; 16)
- B-13. [-17; 5]
- B-14. (-14; 4]
- B-15. [-7; 25)
- B-16. (-23; 8)

B-17. $[-12; 22]$

B-18. $(-34; 3]$

B-19. $[-11; 55)$

B-20. $(-44; 4)$

3.5. Цикл `while`

Цикл `while` нужен тогда, когда заранее не известно число итераций.

Формат записи:

```
while условие:
    тело_цикла
```

(пока условие, стоящее до обязательного двоеточия, выполняется, – делай команды, записанные с отступом в четыре пробела, как только условие стало ложным – выход из цикла).

Примечание 1. Если условие изначально ложно до цикла, то не будет произведено ни одной итерации.

Примечание 2. Если условие не может быть выполнено, получится бесконечный цикл. В теле цикла должно быть предусмотрено изменение условия на ложное, некоторое стоп-значение.

Примечание 3. Условие может содержать логические операции *and*, *or*, *not*.

`'''`

Пример 3.5.1) Программа распечатает 5 раз высказывание Ф. Бэкона "Знание – сила" при помощи цикла `while`:

`'''`

```
i = 0
while i < 5:
    print('Знание – сила')
    i += 1
```

`'''`

Пример 3.5.1)' Программа распечатает 5 раз высказывание Ф. Бэкона "Знание – сила" при помощи цикла `while(True)`:

`'''`

```
i = 0
while True:
    if i < 5:
        print('Знание – сила')
        i += 1
    else:
        break
```

Задача 3.10. Напишите программу, которая дублирует на экране названия вводимых с клавиатуры лекарственных препаратов, пока не будет введено «Хватит!».

Задача 3.11. С клавиатуры вводятся действительные числа. Написать программу, которая выводит на экран их квадраты, пока не введен 0.

Задача 3.12. Написать программу, которая нумерует и выводит на экран все введенные с клавиатуры строки, до тех пор, пока не введено «@&@» (без внешних кавычек). Рассмотреть случаи: `while [условие]` и `while True` (см. п.3.7 и пример 3.5.1').

3.6. Использование циклов для элементарных подсчетов

Для написания кода нахождения количества каких-либо значений, суммы или произведения в цикле существует несколько особенностей:

- при накоплении в переменной каких-либо значений в ходе цикла данной переменной нужно предварительно присвоить начальное значение (до выполнения тела цикла).

- если подсчитывается количество или сумма, то начальное значение переменной-счетчика обычно 0, если в условии не сказано иное.

- если подсчитывается произведение, то за начальное значение берется 1, если не требуется иное.

1. Подсчет количества итераций по некоторому условию.

#Пример 3.6.1) программа считывает 10 значений и определяет, сколько из них больше введенного n.

```
n = float(input('Введите n: '))
counter = 0
for i in range(10):
    num = int(input('Введите число: '))
    if num > n:
        counter += 1
print('Было введено', counter, 'значений, больших', n)
```

Примечание. Для подсчета количества увеличиваем счетчик на 1 при каждой удовлетворяющей заданному условию итерации.

'''

Пример 3.6.2) Программа-помощник считает количество приемов лекарств по назначению врача. Вначале запрашивает

сколько приемов назначено, просит больного ввести «+», если лекарство выпито и «-», если больной пропустил прием. Затем, если введен «+», то выводит на экран, какой

это по счету прием данного средства и сколько осталось, если «-» печатает текст «Не забудьте выпить лекарство в следующий раз!», иначе – «Не понял, повтори.». Как только

назначение выполнено, выводит соответствующую запись.

'''

```
n = int(input('Введите количество приемов: '))
counter = 0 #задаем начальное значение счетчика
while counter != n:
    tag = input()
    if tag == '+':
```

```

        counter += 1 # увеличиваем счетчик при
выполнении условия
        print('Вы приняли лекарство', counter, 'раз,
осталось: ', n - counter, 'раз')
        elif tag == '-':
            print('Не забудьте выпить лекарство в следующий
раз!')
        else:
            print('Не понял, повторите.')
print('Лечение окончено.')

```

2. Подсчет суммы в цикле по некоторому условию.

'''
Пример 3.6.3) Для определения величины разброса колебаний температуры (t) реанимационных больных в течение суток (измеряется с интервалом в 1 час), требуется определить ее среднесуточное значение. Для этого в цикле находится сумма вводимых показателей и делится на количество измерений.
'''

```

summa = 0
for i in range(24): # за сутки производится 24 измерения
    температуры
    t = float(input())
    summa += t
average_t = summa / 24
print('Среднесуточная температура составила: ', '%.1f'
%average_t)

```

'''
Пример 8.6.3)' Аналог предыдущего примера для while:
'''

```

summa = 0
counter = 0
while counter < 24:
    t = float(input('Введите температуру: '))
    summa += t # подсчитываем сумму измерений
    counter += 1 # увеличиваем счетчик часов
average_t = summa / counter
print('Средняя температура составила: ', '%.1f'
%average_t)

```

Примечание. Для подсчета суммы при каждой удовлетворяющей заданному условию итерации увеличиваем счетчик на некоторое число.

```
'''
Пример 3.6.4) Программа подсчитывает сумму вводимых с
клавиатуры результатов измерений температуры
реанимационных больных в течение суток (t), пока не
введено отрицательное число. И затем находит их среднее
значение (аналога для for нет - количество вводимых
значений заранее не известно).
'''
t = float(input('Введите значение: '))
summa = 0
counter = 0
while t >= 0:
    summa += t # подсчитываем сумму значений
    counter += 1 # считаем количество измерений
    t = float(input('Введите значение: '))
average_t = summa / counter
print('Средняя температура составила: ', '%.1f'
%average_t)
```

3. Подсчет произведения в цикле по некоторому условию.

```
'''
Пример 3.6.5) Программа подсчитывает число способов
расстановки предметов в лабораторном шкафу, если порядок
их расположения не важен (Число перестановок  $P_n=n!$ )
'''
n = int(input('Введите число '))
P_n = 1
for i in range(2, n+1):
    P_n *= i
print(P_n)
```

Примечание. Для подсчета произведения при каждой удовлетворяющей заданному условию итерации увеличиваем счетчик в некоторое число раз.

Задача 3.13. Написать программу (используйте расширенный оператор присваивания), которая считывает с клавиатуры 10 целых чисел и определяет:

В-1. сколько из них больше номера вашего варианта и сколько – нечетных.

В-2. сколько из них четных и сколько – меньше номера вашего варианта.

В-3. сколько из них равны номеру вашего варианта и сколько нацело не делится на него.

В-4. сколько из них нацело делится на номер вашего варианта и сколько – больше удвоенного номера вашего варианта.

В-5. сколько из них нацело не делится на номер вашего варианта и сколько – меньше утроенного номера вашего варианта.

В-6. сколько из них меньше или равны удвоенному номеру вашего варианта и сколько – нацело делится на него.

В-7. сколько из них нацело не делится на удвоенный номер вашего варианта и сколько – больше или равно номеру варианта.

В-8. сколько из них лежит в диапазоне $[0; 8]$ и сколько – нацело делится на номер вашего варианта.

В-9. сколько из них нацело не делится на утроенный номер вашего варианта и сколько – лежит в интервале $(0; 9)$.

В-10. сколько из них лежит в интервале $[0; 10)$ и сколько – делится нацело на номер вашего варианта.

В-11. сколько из них делится нацело на номер вашего варианта и сколько – лежит в диапазоне $[0; 11]$.

В-12. сколько из них не делится нацело на пятикратно увеличенный номер Вашего варианта и сколько – не больше 12.

В-13. сколько из них не меньше 13 и сколько – не делится нацело на удвоенный номер вашего варианта.

В-14. сколько из них делится нацело на половину от номера вашего варианта и сколько – лежит в интервале $(0; 14]$.

В-15. сколько из них равно учетверенному номеру вашего варианта и сколько – делится нацело на 15.

В-16. сколько из них нацело не делится на номер вашего варианта и сколько – лежит в диапазоне $[0; 16]$.

В-17. сколько из них делится нацело на удвоенный номер вашего варианта и сколько – лежит в интервале $[0; 17)$

В-18. сколько из них лежит в интервале $(0; 18]$ и сколько – не делится нацело на треть номера вашего варианта.

В-19. сколько из них лежит в диапазоне $[0; 19]$ и сколько – делится нацело на номер вашего варианта.

В-20. сколько из них не равно утроенному номеру вашего варианта и сколько – лежит в интервале $[0; 20)$.

Задача 3.14. Написать программу, которая подсчитывает

В-1. сумму четных целых чисел, если любые целые числа вводятся с клавиатуры до тех пор, пока не введено число, превышающее $10 + [\text{номер вашего варианта}]$.

В-2. количество целых чисел, отличных от номера варианта, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока разность введенного числа с номером вашего варианта не окажется отрицательной.

В-3. сумму всех целых отрицательных чисел из множества вводимых с клавиатуры до тех пор, пока ее модуль не превысит $5 \cdot [\text{номер вашего варианта}]$.

В-4. произведение целых чисел, отличных от нуля, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока не введено число, кратное номеру варианта.

В-5. сумму целых чисел, делящихся без остатка на номер варианта, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока не введено отрицательное число.

В-6. сумму частных от целочисленного деления на номер варианта, отличных от 10, целых чисел, вводимых до тех пор, пока модуль разности вводимого числа и номера варианта не превысит номера варианта.

В-7. количество отличных от утроенного номера варианта целых чисел, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока не введено нечетное число.

В-8. произведение положительных целых чисел, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока модуль этого произведения не превысит номера варианта, возведенного в пятую степень.

В-9. количество не превышающих номера варианта целых чисел, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока не введено число, нацело делящееся на треть номера варианта.

В-10. сумму всех введенных с клавиатуры целых чисел, нацело делящихся на номер варианта до тех пор, пока введенное значение не совпадет с частным от целочисленного деления номера варианта на 3.

В-11. сумму всех остатков от деления положительных целых чисел на удвоенный номер варианта до тех пор, пока разность между введенным значением и номером варианта не станет в три раза больше номера варианта.

В-12. произведение целых чисел, квадрат которых больше номера вашего варианта, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока не будет введен 0.

В-13. количество целых чисел, остаток от деления которых на номер вашего варианта не превышает пяти, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока не будет введен квадрат номера вашего варианта.

В-14. сумму квадратов всех целых чисел, куб которых больше куба номера вашего варианта, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока не введено отрицательное число.

В-15. количество целых неотрицательных чисел, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока модуль разности введенного числа и номера варианта не превысит квадрата номера варианта.

В-16. произведение всех целых отрицательных чисел, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока модуль этого произведения не превысит $100 \cdot [\text{номер вашего варианта}]$.

В-17. произведение всех целых чисел, пятая степень которых не превышает квадрата номера вашего варианта, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока не введен 0.

В-18. сумму всех четных целых чисел, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока не будет введено число, куб которого не превышает утроенного номера вашего варианта, взятого с противоположным знаком.

В-19. количество всех целых чисел, квадрат которых меньше их куба, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока введенное значение не превысит $7 \cdot [\text{номер вашего варианта}]$.

В-20. сумму кубов всех целых чисел, кратных номеру вашего варианта, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока не будет введено число, превышающее 1.000.000.

Задача 3.15. Написать программу, которая вычисляет сумму всех делителей номера вашего варианта, умноженного на 10.

Задача 3.16. Пациенту необходимо выпивать по 5 различных лекарств 3 раза в день в течение месяца. Больной решил каждый раз проглатывать их в разном порядке. Напишите программу, которая определяет, существует ли достаточное число вариантов приема лекарств (т.е. числа перестановок из 5 таблеток достаточно ли для назначенного количества приемов). число перестановок подсчитывать в цикле.

3.7. Операторы break и continue

Оператор break позволяет, при необходимости, прервать цикл.

'''

Пример 3.7.1) Требуется 10 раз поинтересоваться у пользователя «А ты знаешь, что?..» и вывести в ответ на ввод высказывание Ф. Бэкона "Знание – сила", но если введено слово «знаю», то прервать выполнение цикла.

'''

```
for i in range(10):
    print(i+1, '- А ты знаешь, что?..')
    reply = input()
    if reply == ('знаю' or 'Знаю' or 'ЗНАЮ'):
        break
    print('Знание – сила')
```

Оператор continue позволяет, при необходимости, пропустить часть цикла и перейти к следующей его итерации.

'''

Пример 3.7.2) Требуется 10 раз поинтересоваться у пользователя «А ты знаешь, что?..» и вывести в ответ на ввод высказывание Ф. Бэкона "Знание – сила", но на 5

шаге вывод фразы пропустить:

'''

```
for i in range(10):
    if i == 4:
        continue
    print(i+1, '- А ты знаешь, что?..')
    reply = input()
    print('знание – сила')
```

Примечание. Полная структура циклов for и while имеет вид:

```
for i in range(количество_повторений):
    тело_цикла
else:
    действия_иначе,_если_не_было_break
```

и

```
while условие:
    блок_кода
else:
```

```
        действия_иначе, _если_не_было_break
'''
```

Пример 3.7.3) В условиях примера 3.6.4), если введена температура от 0 °С до 35 °С или больше 40°С, программа выводит «Требуется срочная помощь!» и завершает цикл, если такой температуры не было, выводит дополнительно: «Хорошо, что не было осложнений!»

```
'''
t = float(input('Введите температуру: '))
summa = 0
counter = 0
while t >= 0:
    if 0 <= t < 35 or t > 45:
        print('Требуется срочная помощь!')
        break
    summa += t # подсчитываем сумму измерений
    counter += 1 # считаем количество измерений
    t = float(input('Введите температуру: '))
else:
    average_t = summa / counter
    print('Средняя температура составила: ', '%.1f'
%average_t)
    print()
    print('Хорошо, что не было осложнений!')
```

Задача 3.17. Написать программу, использующую цикл for, которая последовательно считывает с клавиатуры 10 целых чисел и суммирует их до тех пор, пока не обнаружит число, кратное номеру вашего варианта или не просуммирует их все.

Задача 3.18. Написать программу, которая находит произведение всех целых чисел, начиная с 1, кроме номера вашего варианта, пока с клавиатуры не будет введено слово «stop» (двумя способами: с использованием if и без для проверки условия выхода из цикла).

Задача 3.19. Студент сдает зачет, пока не получит «зачтено». Число возможных пересдач равно номеру Вашего варианта. Написать программу, которая выводит «Ура! Зачет!», как только студент сдал предмет, и «You are in army now!» – в противном случае.

Задача 3.20. Для каждого из n пациентов с гипертонией (где n - номер Вашего варианта) вывести на экран максимальный из показателей артериального давления за день. Количество измерений не ограничено. Ввод показателей для каждого пациента заканчивается, когда введено

слово “всё”, затем сразу выводится максимум и далее - то же для следующего пациента.

Примечание. Используйте цикл в цикле.

3.8. Модуль math

В языке Python существует множество готовых решений, собранных в библиотеки (модули), которые можно подключить к своей программе. Одним из них является модуль `math`, включающий различные функции для работы с действительными числами.

Подключение модуля `math`:

```
import math
```

или

```
from math import *
```

Примечание. В первом случае, при вычислениях необходимо каждый раз обращаться к модулю. Второй вариант удобен, когда требуется часто использовать функции модуля.

Некоторые функции и константы модуля `math`:

<i>round(x)</i>	округляет число x до ближайшего целого, если дробная часть x равна 0,5, то – до ближайшего четного числа.
<i>round(x, n)</i>	округляет число x до n знаков после точки
<i>floor(x)</i>	округляет число x вниз
<i>ceil(x)</i>	округляет число x вверх
<i>sqrt(x)</i>	$\sqrt{x}$
<i>pow(x, n)</i>	x^n
<i>log(x)</i>	$\ln x$
<i>log10(x)</i>	$\lg x$
<i>log(x, b)</i>	$\log_b x$
<i>factorial(n)</i>	$n!$
<i>degrees(x)</i>	переводит радианы в градусы
<i>radians(x)</i>	переводит градусы, в радианы
<i>cos(x)</i>	$\cos x$
<i>sin(x)</i>	$\sin x$
<i>tan(x)</i>	$tg x$

<code>acos(x)</code>	<i>arccosx</i>
<code>asin(x)</code>	<i>arcsinx</i>
<code>atan(x)</code>	<i>arctgx</i>
<i>pi</i>	$\pi=3.141592653589793$
<i>e</i>	$e=2.718281828459045$

Примечание 1. Уже описанные выше функции данного модуля: `int()`, `float()`, `abs()`, `min()`, `max()`, а также функция `round()` и константы являются встроенными и не требуют подключения.

Примечание 2. Вместо функции `pow(x, n)` можно использовать: `x**n`.

Примечание 3. Если нужно использовать несколько конкретных функций, то можно подключить только их:

```
from math import sqrt, sin
```

Тогда при обращении к ним не нужно указывать название модуля.

```
'''
```

Пример 3.8.1) Программа вычисляет корень квадратный из двух и округляет полученное число до ближайшего целого числа вверх и вниз (подключение модуля `math` первым способом)

```
'''
```

```
import math
x = math.sqrt(2)
y = math.ceil(x)
z = math.floor(x)
print('корень из 2: ', x)
print('округление вверх: ', y)
print('округление вниз: ', z)
```

```
'''
```

Пример 3.8.2) Программа вычисляет корень квадратный из двух и округляет полученное число до ближайшего целого числа вверх и вниз (подключение модуля `math` вторым способом)

```
'''
```

```
from math import *
x = sqrt(2)
y = ceil(x)
z = floor(x)
print('корень из 2: ', x)
print('округление вверх: ', y)
```

```
print('округление вниз: ', z)
```

Задача 3.21. Напишите программу, которая вычисляет тригонометрическое выражение столько раз, каков Ваш номер варианта, каждый раз, запрашивая величину угла в градусах. Для перевода угла, введенного в градусах, в угол в радианах используйте функцию *radians()*.

B-1. $\cos x + \operatorname{ctg}^2 x;$

B-2. $\operatorname{ctg} x - \sin^2 x;$

B-3. $\sin^3 x + \operatorname{tg}^2 2x;$

B-4. $\cos x^2 + \operatorname{ctg} x;$

B-5. $\arcsin x + \cos x;$

B-6. $\sin x + \operatorname{arctg} x;$

B-7. $\cos 3x - \operatorname{ctg} 5x;$

B-8. $\cos^3 x + \sin 4x;$

B-9. $\sin 15x + \operatorname{ctg}^3 x;$

B-10. $\cos x - \cos^2 5x;$

B-11. $3\cos 3x + 2\sin^2 x;$

B-12. $\operatorname{ctg} 8x + \cos^5 x;$

B-13. $\sin x + 13\operatorname{tg}^{10} x;$

B-14. $\cos^2 x + \operatorname{ctg} 6x;$

B-15. $\sin 5x^5 - \cos x;$

B-16. $\cos 4x - \operatorname{ctg}^2 4x;$

B-17. $\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg} 2x;$

B-18. $\sin 9x + 9\operatorname{tg} x^9;$

B-19. $\cos 3x + 4\sin^3 x;$

B-20. $\cos^2 x + 2\operatorname{tg} 2x;$

Задача 3.22. Пациенту необходимо выпивать по 6 различных лекарств в день в течение месяца в 3 приема, при этом утром он должен выпивать по 3 любых лекарства, днем – по два, а вечером – оставшееся. Больной решил каждый раз выпивать их в разном порядке. Напишите программу, которая определяет, существует ли достаточное число вариантов приема лекарств.

Задача 3.23. Напишите программу, которая предсказывает размер популяции организмов. Программа должна выводить размер популяции в каждый день, начиная со 2-го и заканчивая n-ым днем.

На вход программы подается 3 числа:

m = год Вашего рождения – стартовое количество организмов;

p = день Вашего рождения – среднесуточное увеличение в % (т.е. процент от текущего количества организмов)

n = месяц Вашего рождения – количество дней для размножения организмов.

Используйте параметры range и расширенный оператор присваивания.

Задача 3.24. Напишите программу, которая запрашивает целое число и выводит его наименьший отличный от 1 делитель.

Задача 3.25. Напишите программу, которая в цикле запрашивает года рождения всех Ваших близких, складывает их и выводит цифры полученного числа в столбик, в обратном порядке. Используйте оба цикла for (для ввода чисел) и while (для вывода цифр). Подсказка: мы можем выводить последнюю цифру числа, а затем уменьшать число цифр в нем на 1 разряд, пока не получим 0.

Задача 3.26. Напишите программу, которая выводит среднее между максимальным и минимальным значениями из введенной последовательности результатов испытаний (больше двух). Результат выведите с числом знаков после запятой, равным Вашему варианту. (Для замены значений переменных удобно применять множественное присваивание, например, чтобы поменять местами значения переменных a и b можно написать: a, b = b, a)

Задача 3.27. На вход программе подаются два целых числа a и b ($a \leq b$). Напишите программу, которая подсчитывает количество чисел в диапазоне от a до b включительно, куб которых оканчивается на 4 или 9.

Задача 3.28. Даны два целых числа m и n. Напишите программу, которая выводит все числа от m до n включительно в порядке возрастания, если m

< n, или в порядке убывания в противном случае.

Задача 3.29. Даны два целых числа m и n ($m > n$). Напишите программу, которая выводит все нечетные числа от m до n включительно в порядке убывания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. «Поколение Python»: курс для начинающих // <https://stepik.org/course/58852/promo> (дата обращения 22.11.22).
2. Академия искусственного интеллекта для школьников <https://ai-academy.ru/> (дата обращения 22.03.22).
3. Беккер, М.С. Применение математических методов в медицине: методическое пособие / М.С. Беккер. – Ессентуки, 2006. – 35 с.
4. 12. Все о Python. Программирование на Python 3 // <https://all-python.ru/> (дата обращения 22.03.22)
5. Биофармация: учебник для фармацевтических вузов и факультетов / В.В. Гладышева [и др.]; под ред. В.В. Гладышева. – 2-е изд. – Днипро: ЧМП «Экономика». – 2018. – 250 с.
6. Павленко, В. Интерактивный учебник языка Python / В. Павленко, В. Соломатин, Д.П. Кириенко, команда Pythontutor // <https://pythontutor.ru/lessons/sets/> (дата обращения 22.11.22).
7. Культин, Н.Б. C/C++ в задачах и примерах / Н.Б. Культин. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 368 с.
8. Медицинский справочник онлайн // <http://www.makhaon.com/index.php?lng=ru&p=dict> (дата обращения 22.11.22).
9. Питонтьютор // <https://pythontutor.ru/> (дата обращения 22.11.22).
10. Питончик // <https://pythonchik.ru/> (дата обращения 22.11.22).
11. Показатели СМАД в практической и исследовательской кардиологии // <https://www.schiller.ru/profile/articles/smad/146/> (дата обращения 22.11.22).
12. Беккер, М.С. Применение математических расчетов в медицине: методическая разработка / М.С. Беккер // <https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/06/09/primenenie-matematicheskikh-raschetov-v-meditsine> (дата обращения 22.11.22).
13. Набиуллина С.Н. Решение расчетных задач на разведение антибиотиков: методическая разработка фрагмента занятия по математике / С.Н. Набиуллина. – Курган, 2018 // https://www.informio.ru/files/main/documents/2018/12/fragment_zanjatija_Nabiullina_SN.docx (дата обращения 22.11.22).

14. Лукашевский, С. Руководство по языку Python / С. Лукашевский // https://pyprog.pro/python/py/py_guide.html (дата обращения 22.11.22).
15. Справочник заболеваний // <https://illness.docdoc.ru/> (дата обращения 22.11.22).